PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Cajas Array Axiom

AX1012A AXIOM AX1012A 2.384,00

AX1012 es un elemento versatil full-range de cobertura constante que se puede usar para crear arrays verticales y horizontales. Cada recinto se compone de un woofer de 12" y un driver de compresión de neodimio de 1,4" de 8 ohms cada uno. La guia de onda (SWT) genera una dispersión de 100º H y 20º V. Amplificador de clase D con procesador de 96kHz / 40 bits coma flotante con control remoto a través del software Pronet. 900W + 300W. 134 dB SPL. Respuesta en frecuencia: 65Hz a 17kHz. Peso: 32,5kg. Dimensiones: 246x 611x 500mm

AX2065A AXIOM AX2065A 2.657,00

Elemento Line Array Activo. 2 transductores de 6,5" con Bobina de aluminio de 1,5" 16 ohms cada uno. 1 Motores de 1,4" con bobina de 2,5" y diafragma de Titanio. 8 ohms. Amplificador Clase D. Potencia de salida 1000W + 1000W. Respuesta en frecuencia 80Hz - 18kHz. Angulo de cobertura horizontal 110º (-6dB). Angulo de cobertura vertical 12º (-6dB). SPL Máximo 129dB. Sensibilidad de entrada +4dBu / 1.25V. Impedancia de entrada 20k ohms. Procesado DSP SHARC 96kHz / 40bit de coma flotante y conversores AD/DA 24bit. Control remoto Pronet/CANBUS. Tamaño 583 x 244 x 481 mm. Peso 22,5Kg.

AX2065P AXIOM AX2065P 1.430,00

Elemento Line Array Pasivo. 2 transductores de 6,5" con Bobina de aluminio de 1,5" 16 ohms cada uno. 1 Motores de 1,4" con bobina de 2,5" y diafragma de Titanio. 8 ohms. Potencia AES Continua 400W + 75W. Potencia de programa 800W + 150W Respuesta en frecuencia 80Hz - 18kHz. Angulo de cobertura horizontal 110º (-6dB). Angulo de cobertura vertical 10º (-6dB). SPL Máximo 129dB. Sensibilidad (2.83V@1m, 2Pi) 99dBSPL para bajas frecuencias y 108dBSPL para Altas frecuencias. Impedancia 8 ohms + 8 ohms. Tamaño 583 x 244 x 481 mm. Peso 39,9Kg.

AX800A AXIOM AX800A 1.843,00

Elemento Line Array activo. 2 transductores de 8" de 8 ohms cada uno. 1 Motor de 1,4" con bobina de 2,5" y diafragma de Titanio. 8 ohms cada uno. Amplificador Clase D. Potencia de salida 900W + 200W. Respuesta en frecuencia 85Hz - 16,8kHz. Angulo de cobertura horizontal 100º (-6dB). Angulo de cobertura vertical 10º (-6dB). SPL Máximo 132dB. Sensibilidad de entrada +4dBu / 1.25V. Impedancia de entrada 20k ohms. Procesado DSP SHARC 96kHz / 40bit de coma flotante y conversores AD/DA 24bit. Control remoto Pronet/CANBUS. Tamaño 746 x 341 x 530 mm. Peso 40,3Kg.

AX2010A AXIOM AX2010A 3.532,00

Elemento Line Array activo. 2 transductores de 10" con Bobina de aluminio de 2,5" 16 ohms cada uno. 2 Motores de 1,4" con bobina de 2,5" y diafragma de Titanio. 16 ohms cada uno. Amplificador Clase D. Potencia de salida 1000W + 1000W. Respuesta en frecuencia 75Hz - 18kHz. Angulo de cobertura horizontal 110º (-6dB). Angulo de cobertura vertical 10º (-6dB). SPL Máximo 138dB. Sensibilidad de entrada +4dBu / 1.25V. Impedancia de entrada 20k ohms. Procesado DSP SHARC 96kHz / 40bit de coma flotante y conversores AD/DA 24bit. Control remoto Pronet/CANBUS. Tamaño 746 x 341 x 530 mm. Peso 40,3Kg.

AX2010P AXIOM AX2010P 2.354,00

Elemento Line Array Pasivo. 2 transductores de 10" con Bobina de aluminio de 2,5" 16 ohms cada uno. 2 Motores de 1,4" con bobina de 2,5" y diafragma de Titanio. 16 ohms cada uno. Potencia AES Continua 700W + 700W. Potencia de programa 1400W + 300W Respuesta en frecuencia 75Hz - 18kHz. Angulo de cobertura horizontal 110º (-6dB). Angulo de cobertura vertical 10º (-6dB). SPL Máximo 138dB. Sensibilidad (2.83V@1m, 2Pi) 99dBSPL para bajas frecuencias y 108dBSPL para Altas frecuencias. Impedancia de entrada 20k ohms. Procesado DSP SHARC 96kHz / 40bit de coma flotante y conversores AD/DA 24bit. Control remoto Pronet/CANBUS. Tamaño 746 x 341 x 530 mm. Peso 40,3Kg.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Cajas Array Axiom

AX12C — AXIOM AX12C — 1.347,00

Sistema Line Array pasivo en formato columna, equipado con 12 transductores de neodimio de 3,5" y conos resistentes al agua. Patrón cardioide con dispersión horizontal de100º. Potencia AES continua 360w y 720w de programa. 130 dB SPL. Respuesta en frecuencia de 180Hz - 16kHz. Impedancia 16ohms. Diseñado para aplicaciones de rental y instalaciones fijas donde la alta potencia y la claridad son necesarias.

AX12LF — AXIOM AX12LF — 1.432,00

Sistema Line Array pasivo en formato columna, equipado con 12 transductores de neodimio de 3,5" y conos resistentes al agua, diseñado como refuerzo de graves para AX12C y AX6C. Patrón con dispersión horizontal de 360º. Potencia AES continua 320w y 640w de programa. 124 dB SPL. Respuesta en frecuencia de 90Hz - 200Hz. Impedancia 8 ohms. Diseñado para aplicaciones de rental y instalaciones fijas donde la alta potencia y la claridad son necesarias.

AX6C — AXIOM AX6C — 806,00

Columna line array pasiva con 6 transductores de neodimio de 3,5" con conos resistentes al agua. Diseñada para instalaciones fijas o eventos donde se necesita un alto SPL y una gran claridad. Construida en aluminio, su estructura es ligera y resistente, mientras su diseño ofrece un sonido extremadamente limpio en frecuencias medio-bajas y un comportamiento cardioide muy natural. La guia de ondas (FDW) ofrece una dispersión horizontal muy amplia, para obtener un sistema flexible y adaptable para cualquier aplicación.
El módulo line array AX6C ha sido diseñado para trabajar "stand-alone" o dentro de un sistema de múltiples columnas en instalaciones fijas, fronfill, en refuerzos sonoros bajo balcones y como discreta solución de monitoreo de escenario. Puede también combinarse con las otras columnas de la serie, AX12C y AX12LF.

KPTAX12C — AXIOM KPTAX12C — 98,00



Flying bar para hasta 4 unidades de AX12C.

KPTAX2065 — AXIOM KPTAX2065 — 410,00



Sistema de Rigging para hasta 4 unidades de AX2065.

KPTAX800 — AXIOM KPTAX800 — 410,00



Sistema de rigging para hasta 4 unidades de AX800.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Cajas Array Axiom

KPTAX800L AXIOM KPTAX800L 968,00

Sistema de rigging para hasta 12 unidades de AX800A



KPTAX2012 AXIOM KPTAX2012 774,00

Sistema de rigging para 12 AX2010



KPTWAX12C AXIOM KPTWAX12C 173,00

AXIOM SOPORTE PARED AX12C



KPAX265 AXIOM KPAX265 95,00

Pole para AX2065



KPAX8 AXIOM KPAX8 240,00

Adaptador rigging pole para AX800A



KP010 AXIOM KP010 139,00

Adaptador para pole ajustable

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Cajas Array Axiom

DHSS10M20 AXIOM DHSS10M20 289,00

Elevador para satelite Sub SW215. Construido en acero y aluminio. El sistema de lifting provee de un freno mecánico para garantizar estabilidad y facilidad de empleo. Tornillos M20 x 2.5.



AXFEETKIT AXIOM AXFEETKIT 102,00

KIT de 6 x M10 para la barra de volado KPTAX2012P y su ajuste en modo estacado.



AXSKATE20P AXIOM AXSKATE20P 342,00

Patín para 2 x AX2010 A/P

RAINCOV2065 AXIOM RAINCOV2065 78,00

Protección contra llúvia para el Panel de señal y la fuente de alimentación del AX2065A. Atornillable al panel trasero y con un sistema de velcro para atar los cables.



RAINCOV2010 AXIOM RAINCOV2010 53,00

Funda proteccion para lluvia para elementos 2010 zona panel de señal



RAINCOV2010PW AXIOM RAINCOV2010PW 56,00

Funda proteccion para lluvia para elementos 2010 zona Fuente de alimentación



PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Cajas Array Axiom

AXCASE06 AXIOM AXCASE06 901,00

Rack de transporte para 4 x AX2065. Resistente al agua y forrada internamente de foam. Asas de acero galvanizado y ruedas industriales.

AXCASE05 AXIOM AXCASE05 774,00

Rack de transporte para 4 x AX2065 + Barra de volado. Resistente al agua y forrada internamente de foam. Asas de acero galvanizado y ruedas industriales.

AXCASE08 AXIOM AXCASE08 751,00

Flightcase para 4 unidades de AX800.



AXCASE02 AXIOM AXCASE02 751,00

Flight Case para 2 unidades de AX2010P

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Subgraves Axiom

SW2100A — AXIOM SUBGRAVE SW2100A PARA AX12C — 3.661,00

Sub-grave Activo. Transductor de neodimio 21" con bobina de 4". Amplificador Clase D. Potencia de salida 2000W + 2000W. Respuesta en frecuencia 34Hz -180 Hz. SPL Máximo @ 1m 132dB Sensibilidad de entrada +4dBu / 1.25V. Procesado DSP SHARC 96kHz / 40bit de coma flotante y conversores AD/DA 24bit. Control remoto Pronet/CANBUS. Tamaño 760 x 511 x 770. Peso 61Kg

SW121HLP — AXIOM SUBGRAVE PASIVO SW121HLP — 2.886,00

Subgrave pasivo. 1 Transductor de 21" de neodimio con bobina de 5,3". Cono de celulosa reforzado con fibra de carbono. Respuesta en frecuencia 32Hz. ? 85Hz. (+/-3dB) 145 dB SPL Max @ 1mt. Tamaño 589 x 801 x 1022mm. 4 Ruedas de 100mm Peso 72Kg

SW121HLA — AXIOM SUBGRAVE ACTIVO SW121HLA — 4.746,00

Subgrave Activo. 1 Transductor de 21" de neodimio con bobina de 5,3". Cono de celulosa reforzado con fibra de carbono. Amplificador Clase D. Potencia de salida 4000W. Respuesta en frecuencia 32Hz -85 Hz. SPL Máximo @ 1m 145dB Sensibilidad de entrada +4dBu / 1.25V. Impedancia de entrada 20k?. Procesado DSP SHARC 96kHz / 40bit de coma flotante y conversores AD/DA 24bit. Control remoto Pronet/CANBUS. Tamaño 589 x 801 x 1022mm. 4 Ruedas de 100mm Peso 78,2Kg

SW36XFP — AXIOM SUBRGAVE PASIVO SW36XFP — 3.671,00

Sub-grave pasivo. 2 transductores de 18" con bobina de 4". Amplificador Clase D. Continuous 1800w+1800w. Respuesta en frecuencia 36Hz -100Hz. SPL Máximo @ 1m 143dB Sensibilidad de entrada +4dBu / 1.25V. Tamaño 746 x 795 x 710. Peso 87,4Kg.

SW36XFA — AXIOM SUBGRAVE ACTIVO SW36XFA — 5.519,00

Sub-grave Activo. 2 transductores de 18" con bobina de 4". Amplificador Clase D. Potencia de salida 4000W. Respuesta en frecuencia 36Hz -100Hz. SPL Máximo @ 1m 143dB Sensibilidad de entrada +4dBu / 1.25V. Procesado DSP SHARC 96kHz / 40bit de coma flotante y conversores AD/DA 24bit. Control remoto Pronet/CANBUS. Tamaño 746 x 795 x 710. Peso 91,2Kg.

SW218P — AXIOM SUBGRAVE PASIVO SW218P — 2.795,00

Subgrave pasivo. 2 transductores de 18" con bobina de 4". Potencia AES Continua 800W + 800W. Potencia de programa 1600W + 1600W . Respuesta en frecuencia 30Hz -92Hz. SPL Máximo @ 1m 141dB Sensibilidad 1.41V@1m. Tamaño 1215 x 590 x 950. 4 Ruedas de 100mm Peso 98Kg

Subgraves Axiom

SW218A — AXIOM SUBGRAVE ACTIVO SW218A — 4.505,00

Sub-grave Activo. 2 transductores de 18" con bobina de 4". Amplificador Clase D. Potencia de salida 2000W + 2000W. Respuesta en frecuencia 36Hz -100 Hz. SPL Máximo @ 1m 141dB Sensibilidad de entrada +4dBu / 1.25V. Impedancia de entrada 20k?. Procesado DSP SHARC 96kHz / 40bit de coma flotante y conversores AD/DA 24bit. Control remoto Pronet/CANBUS. Tamaño 1215 x 590 x 950. 4 Ruedas de 100mm Peso 101,7Kg

SW218XP — AXIOM SUBGRAVE PASIVO SW218XP — 3.416,00

Subgrave pasivo con tecnologia tetracoil. 2 transductores de 18" con bobina de 4". Potencia AES Continua 1800W + 1800W. Potencia de programa 3600W + 3600W . Respuesta en frecuencia 30Hz -92Hz. SPL Máximo @ 1m 143dB Sensibilidad 1.41V@1m. Tamaño 1215 x 590 x 950. 4 Ruedas de 100mm Peso 114Kg

SW218XA — AXIOM SUBGRAVE ACTIVO SW218XA — 4.807,00

Subgrave activo con tecnología Tetracoil. 2 transductores de 18" con bobina de 4". Amplificador Clase D. Potencia de salida 2000W + 2000W. Respuesta en frecuencia 30Hz -92Hz. SPL Máximo @ 1m 143dB Sensibilidad de entrada +4dBu / 1.25V. Impedancia de entrada 20kOhms. Procesado DSP SHARC 96kHz / 40bit de coma flotante y conversores AD/DA 24bit. Control remoto Pronet/CANBUS. Tamaño 1215 x 590 x 950. 4 Ruedas de 100mm Peso 121,2Kg

SW1800A — AXIOM SUBGRAVE ACTIVO SW1800A — 2.922,00

Sub-grave Activo con amplificador calse D. 2 transductores de 18" con bobina de 3". Potencia de salida 1000W + 1000W. Respuesta en frecuencia 36Hz -100 Hz. SPL Máximo @ 1m 139dB. Control remoto a través de PRONET. Tamaño 570 x 960 x 880. Peso 70Kg.

SW215P — AXIOM SUBGRAVE PASIVO SW215P — 2.024,00

Sub-grave Activo. 2 transductores de 15" con bobina de 3". Potencia AES Continua 700W + 700W. Potencia de programa 900W + 900W . Respuesta en frecuencia 39Hz -120 Hz. SPL Máximo @ 1m 139dB Sensibilidad 1.41V@1m, 2Pi 102dB. Impedancia nominal 8? + 8?. Tamaño 571 x 800 x 582. 4 Ruedas de 100mm Peso 61Kg

SW215FP — AXIOM SUBGRAVE PASIVO SW215FP — 2.681,00

Sub-grave Activo. 2 transductores de 15" con bobina de 3". Potencia AES Continua 700W + 700W. Potencia de programa 900W + 900W . Respuesta en frecuencia 39Hz -120 Hz. SPL Máximo @ 1m 139dB Sensibilidad 1.41V@1m, 2Pi 102dB. Impedancia nominal 8? + 8?. Tamaño 571 x 800 x 582. 4 Ruedas de 100mm Peso 61Kg. Sistema de suspensión para volar con AX2065

Subgraves Axiom

SW215A — AXIOM SUBGRAVE ACTIVO SW215A — 3.121,00

Sub-grave Activo. 2 transductores de 15" con bobina de 3". Amplificador Clase D. Potencia de salida 1000W + 1000W. Respuesta en frecuencia 39Hz -100 Hz. SPL Máximo @ 1m 139dB Sensibilidad de entrada +4dBu / 1.25V. Impedancia de entrada 20k?. Procesado DSP SHARC 96kHz / 40bit de coma flotante y conversores AD/DA 24bit. Control remoto Pronet/CANBUS. Tamaño 571 x 800 x 582. 4 Ruedas de 100mm Peso 64,5Kg

SW215FA — AXIOM SUBGRAVE ACTIVO SW215FA — 3.866,00

Sub-grave Activo. 2 transductores de 15" con bobina de 3". Amplificador Clase D. Potencia de salida 1000W + 1000W. Respuesta en frecuencia 39Hz -100 Hz. SPL Máximo @ 1m 139dB Sensibilidad de entrada +4dBu / 1.25V. Impedancia de entrada 20k?. Procesado DSP SHARC 96kHz / 40bit de coma flotante y conversores AD/DA 24bit. Control remoto Pronet/CANBUS. Tamaño 571 x 800 x 582. 4 Ruedas de 100mm Peso 68,5Kg. Sistema de suspensión para volar con AX2065.

SW18P — AXIOM SUBGRAVE PASIVO SW18P — 1.303,00

Subgrave pasivo con un transductor de 18" 8 ohms con bobina de 4". Potencia AES Continua 800W. Potencia de programa 1200W. Respuesta en frecuencia: 36Hz a 100Hz. 132 dB SPL. Tamaño 650 x 500 x 564. 40Kg

SW18A — AXIOM SUBGRAVE ACTIVO SW18A — 1.913,00

Subgrave activo con un transductor de 18" 8 ohms con bobina de 4". Potencia 2000W. Respuesta en frecuencia: 36Hz a 100Hz. 132 dB SPL. Tamaño 650 x 500 x 564. 42,5Kg

SW210P — AXIOM SUBGRAVE PASIVO SW210P — 1.058,00

Subgrave pasivo con 2 transductores de 10" 4 ohms con bobina de 3". Potencia AES Continua 800W. Potencia AES Continua 350W + 350W. Potencia de programa 700W + 700W. Respuesta en frecuencia: 45Hz a 120Hz. 130 dB SPL. Tamaño 650 x 500 x 564. 40Kg

KPTSW36X — AXIOM SISTEMA RIGGING KPTSW36X — 1.041,00

Sistema de rigging para AX2010 y SW36XF.



Subgraves Axiom

KPTSW215 AXIOM SISTEMA RIGGING KPTSW215 703,00

Sistema de rigging para SW215 y AX2065.



SW218XSKATE AXIOM DOLLY SW218XSKATE 449,00

Patín para subgrave SW218X.



COVERSW121HL AXIOM FUNDA COVERSW121HL 116,00

Funda acolchada para SW121HL.

COVEREDSW218 AXIOM FUNDA COVEREDSW218 182,00

Funda cubre polvo para SW218

COVERSW215 AXIOM FUNDA COVERSW215 182,00

Funda acolchada para SW215.

RAINCOV215 AXIOM FUNDA RAINCOV215 61,00

Protección contra llúvia para el Panel de señal y la fuente de alimentación del SW215. Atornillable al panel trasero y con un sistema de velcro para atar los cables.



PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Configuraciones completas

AXCA2202S — AXIOM SISTEMA COMPLETO AXCA2202S — 14.880,00

Sistema completo activo para estacar de 8.000W. 2x AX2065A (Elemento array activo), 2x AX2065P (Elemento array pasivo), 2x SW215A (Subgrave activo), 2x KP010 (Soporte), 2x KPAX265 (Pole holder).



AXCA4402F — AXIOM SISTEMA COMPLETO AXCA4402F — 25.822,00

Sistema completo activo de 12.000W con subgraves volados. 4x AX2065A (elemento array activo), 4x AX2065P (elemento array pasivo), 2x SW215FA (subgrave activo volado), 2x KPTSW215 (barra de volado).



AXCA4402 — AXIOM SISTEMA COMPLETO AXCA4402 — 23.744,00

Sistema completo activo de 12.000W. 4x AX2065A (elemento array activo), 4x AX2065P (elemento array pasivo), 2x SW215A (subgrave activo), 2x KPTAX2065 (barra de volado).



AXCA6604F — AXIOM SISTEMA COMPLETO AXCA6604F — 38.158,00

Sistema completo activo de 20.000W. 6x AX2065A (elemento array activo), 6x AX2065P (elemento array pasivo), 4x SW215A (subgrave activo volado), 2x KPTAX2065 (barra de volado).



AXCA8804F4S — AXIOM SISTEMA COMPLETO AXCA8804F4S — 68.545,00

Sistema completo activo de 40.000W. 8x AX2065A (elemento array activo), 8x AX2065P (elemento array pasivo), 4x SW215FA (subgrave activo volado), 4x SW121HLA (subgrave activo), 2x KPTSW215 (barra de volado).



AXA0802 — AXIOM SISTEMA COMPLETO AXA0802 — 39.149,00

Sistema completo activo de 24.000W. 8x AX2010A (Elemento array activo), 2x SW218A (Subgrave activo), 2x KPTAX2012P (Barra de volado), 1x USB2CAN (convertidor USB CANBUS).



PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Configuraciones completas

AXA1204 AXIOM SISTEMA COMPLETO AXA1204 62.286,00

Sistema completo activo de 40.000W. 12x AX2010A (Elemento array activo), 4x SW218A (Subgrave activo), 2x KPTAX2012P (Barra de volado), 1x USB2CAN (convertidor USB CANBUS).



21AXA0804 AXIOM SISTEMA COMPLETO 21AXA0804 49.122,00

Sistema completo activo de 32.000W. 8x AX2010A (Elemento array activo), 4x SW121HLA (Subgrave activo), 2x KPTAX2012P (Barra de volado), 1x USB2CAN (convertidor USB CANBUS).



21AXA1208 AXIOM SISTEMA COMPLETO 21AXA1208 82.232,00

Sistema completo activo de 56.000W. 12x AX2010A (Elemento array activo), 8x SW121HLA (Subgrave activo), 2x KPTAX2012P (Barra de volado), 1x USB2CAN (convertidor USB CANBUS).



36AXA0802F AXIOM SISTEMA COMPLETO 36AXA0802F 41.711,00

Sistema completo activo de 24.000W. 8x AX2010A (Elemento array activo), 2x SW36XFA (Subgrave activo), 2x KPTSW36XF (Barra de volado), 1x USB2CAN (convertidor USB CANBUS).



36AXA1204F AXIOM SISTEMA COMPLETO 36AXA1204F 66.876,00

Sistema completo activo de 40.000W. 12x AX2010A (Elemento array activo), 4x SW36XFA (Subgrave activo), 2x KPTSW36XF (Barra de volado), 1x USB2CAN (convertidor USB CANBUS).



AXA1604F8S AXIOM SISTEMA COMPLETO AXA1604F8S 104.307,00

Sistema completo activo de 80.000W. 12x AX2010A (Elemento array activo), 4x SW36XFA (Subgrave activo) 8x SW121HLA (Subgrave activo), 2x KPTAX2012P (Barra de volado), 1x USB2CAN (convertidor USB CANBUS).



PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Monitores escenario Axiom

CX14A — AXIOM MONITOR ESCENARIO CX14A — 1.894,00

Monitor coaxial de 2 bias. Altavoz de graves de 14", waterproof, Motor de comrpesión de agudos de 2" Bobina de 3". Potencia de salida 900+ 300 W. Respuesta en frecuencia 70Hz - 18kHz (+/-3dB) procesado. 131 dB SPL Max @ 1mt. 80° de ángulo de cobertura vertical y horizontal.

CX15A — AXIOM MONITOR ESCENARIO CX15A — 2.492,00

Monitor coaxial de 2 bias. Altavoz de graves de 15", 8Ohm, Motor de comrpesión de agudos de 1,4" Bobina de 2,4", 8 Ohms. Potencia de salida 2000 W. Respuesta en frecuencia 60Hz - 18kHz (+/-3dB) procesado. 131 dB SPL Max @ 1mt. 80° de ángulo de cobertura vertical y horizontal.

COVERCX15 — AXIOM FUNDA PARA CX15A — 58,00

Funda para monitor CX15A

CASECX15 — AXIOM FLIGHTCASE PARA 2x CX15A — 590,00

Rack de transporte para 2 unidades de CX15A. Resistente al agua y forrada internamente de foam. Asas de acero galvanizado y ruedas industriales.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Accesorios

USB2CAND AXIOM ADAPTADOR CAN BUS DUAL 337,00

Conversor USB/CANBUS para control de sistemas AXIOM.

PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Cajas Point Source

ED23P AXIOM ED23P 587,00

Altavoz de fuente puntual pasivo. Tweeter de neodimio de 1", 2x woofer 3,5". 32 ohms. Potencia: 70W (AES), 140W (PGM). 112dB SPL. Respuesta en frecuencia: 200Hz - 20kHz. Cobertura: 80º H x 65º V. Dimensiones: 138x320x198mm. Peso: 6,4kg.

ED25P AXIOM ED25P 610,00

Altavoz de fuente puntual pasivo. Tweeter de neodimio de 1", 2x woofer 5,25". 16 ohms. Potencia: 100W (AES), 200W (PGM). 116dB SPL. Respuesta en frecuencia: 125Hz - 20kHz. Cobertura: 80º H x 65º V. Dimensiones: 176x460x190mm. Peso: 7kg.

ED60P AXIOM ED60P 679,00

Altavoz de fuente puntual pasivo. Tweeter de neodimio de 1", woofer 6". 16 ohms. Potencia: 100W (AES), 200W (PGM). 114dB SPL. Respuesta en frecuencia: 85Hz - 18kHz. Cobertura: 120º H x 60º V. Dimensiones: 210x390x190mm. Peso: 5kg.

ED80P AXIOM ED80P 764,00

Altavoz de fuente puntual pasivo. Tweeter de neodimio de 1", woofer 8". 8 ohms. Potencia: 280W (AES), 560W (PGM). 124dB SPL. Respuesta en frecuencia: 75Hz - 18kHz. Cobertura: 120º H x 55º V. Dimensiones: 250x450x230mm. Peso: 8kg.



ED120P AXIOM ED120P 1.261,00

Altavoz de fuente puntual pasivo. Tweeter de neodimio de 1.4", woofer 12". Potencia: 680W (AES), 1360W (PGM). 128dB SPL. Respuesta en frecuencia: 65Hz - 17kHz. Cobertura: 100º H x 60º V. Dimensiones: 360x610x310mm. Peso: 18kg.

ED120A AXIOM ED120A 1.758,00

Altavoz de fuente puntual activo de dos vias. Tweeter de neodimio de 1.4", woofer 12". Bi-amplificado: 900W + 300W clase D. 128dB SPL. Respuesta en frecuencia: 65Hz - 17kHz. Cobertura: 100º H x 60º V. Dimensiones: 360x610x310mm. Peso: 19kg.



PVPR No incluyen IVA Telf.934353682 Fax932845086 info@zentralmedia.com

Cajas Point Source

ED150P AXIOM ED150P 1.548,00

Altavoz de fuente puntual activo de dos vias. Tweeter de neodimio de 1.4", woofer 15". Bi-amplificado: 900W + 300W clase D. 128dB SPL. Respuesta en frecuencia: 50Hz - 17kHz. Cobertura: 100º H x 60º V. Dimensiones: 450x765x400mm. Peso: 26kg.

ED150A AXIOM ED150A 2.010,00

Altavoz de fuente puntual pasivo. Tweeter de neodimio de 1.4", woofer 15". Potencia: 680W (AES), 1360W (PGM). 128dB SPL. Respuesta en frecuencia: 50Hz - 17kHz. Cobertura: 100º H x 60º V. Dimensiones: 450x765x400mm. Peso: 25kg.

Etapas potencia y proceso de señal

QC2-4 AXIOM ETAPA POTENCIA CLASE D QC2.4 — 2.035,00

Etapa de potencia digital clase D de 2 canales. DSP interno procesado a 96kHz / 40bit coma flotante y controlado remotamente por software PRONET AX.

Potencia de salida a 8 ohms - 2x 1000w
Potencia de salida a 4 ohms - 2x 2000w
Potencia de salida a 8 ohms (puente) - 1x 4000w
Dimensiones: 483x89x383mm. Peso: 11kg

QC4-2 AXIOM ETAPA POTENCIA CLASE D QC4.2 — 1.889,00

Etapa de potencia digital clase D de 4 canales. DSP interno procesado a 96kHz / 40bit coma flotante y controlado remotamente por software PRONET AX.

Potencia de salida a 8 ohms - 4x 250w
Potencia de salida a 4 ohms - 4x 500w
Potencia de salida a 8 ohms (puente) - 2x 1000w
Dimensiones: 483x89x383mm. Peso: 11kg

QC4-4 AXIOM ETAPA POTENCIA CLASE D QC4.4 — 2.108,00

Etapa de potencia digital clase D de 4 canales. DSP interno procesado a 96kHz / 40bit coma flotante y controlado remotamente por software PRONET AX.

Potencia de salida a 8 ohms - 4x 500w
Potencia de salida a 4 ohms - 4x 1000w
Potencia de salida a 8 ohms (puente) - 2x 2000w
Dimensiones: 483x89x383mm. Peso: 11kg