

Monitores de Estúdio

SC203 EVE AUDIO SC203 471,0000

Solucion perfecta para desktops profesionales con espacio limitado y usuarios domésticos exigentes. Woofer multicapa de 3" con bobina de 1" capaz de manejar una mayor excursión lineal. Calidad de sonido, baja distorsión y tweeter de cinta AMT de alta resolución. Sistema de 2 vías maestro y esclavo. 4 amplificadores PWM dedicados de 30W con sección de filtros separada para un control preciso. Entrada RCA analógica, óptica digital y USB. Salida para subgrave con volumen controlable. Conmutador satélite (>80Hz) o full range. DSP de alta resolución para un control de filtros, volumen, fase y balance desde el panel frontal con un único botón. RF desde 62Hz (-3dB) gracias a radiador pasivo. Incluye FlexiPad para separar de su base y angular a 0°, 7,5° o 15°. Accesorios de montaje disponibles.



SC204 EVE AUDIO SC204 292,0000

El SC204 usa un woofer SilverCone de 4" movido por un sofisticado sistema de imán con cubierta de cobre con una bobina de 1" para una gran excursión lineal, produciendo mayor dinámica de la que uno asumiría en un monitor de tales proporciones. Tweeter AMT propietario. Precisión y el detalle en el rango de agudos, junto con un gran control general de graves y medios. Dos amplificadores PWM de 50W. Puntos de fijación de rosca incorporados en la parte inferior y trasera. DSP de alta resolución para un control preciso sobre varias secciones de filtro, control de volumen, ajustes de fase y balance, todo directamente desde el panel frontal usando un único botón de alta precisión. Diseño del puerto de bajos optimizado con gran puerto trasero rectangular de vértices suaves.



SC205 EVE AUDIO SC205 390,0000

El SC205 es un sistema a de 2 vías con nuestro woofer de 5" SilverCone de que incorpora un diafragma recubierto de fibra de vidrio de gran rigidez, conducido por un sistema de imán con cubierta de cobre de baja distorsión que usa una bobina de 1" para entregar una mayor excursión lineal. Tweeter de cinta AMT propietario. DSP de alta resolución para control preciso sobre varias secciones de filtro, control de volumen, ajustes de fase y balance directamente desde el panel frontal del altavoz usando un único botón de alta precisión. Diseño del puerto de bajos optimizado con gran puerto trasero rectangular de vértices suaves. Puntos de fijación de rosca incorporados en la parte inferior y trasera para montarlo en soporte para micro o altavoz o pared.



SC207 EVE AUDIO SC207 471,0000

El SC207 es apropiado para muchos tipos de salas. Respuesta extendida hasta 44Hz gracias al woofer SilverCone de 6,5", logrando unos bajos compactos y dinámicos, junto con la habitual mayor excursión lineal. Sección de amplificación PWM, con limitación de protección y capaz de entregar 150W. Nivel máximo de salida de 106dB (SPL @ 1m) para poder hacer juicios críticos y precisos sobre sus mezclas. Tweeter de cinta propietario AMT RS2 con nivel de salida mas alto debido a un sistema de imán mayor en su interior. DSP de alta resolución para un control preciso sobre varias secciones de filtro, control de volumen, ajustes de fase y balance directamente desde el panel frontal del altavoz usando un único botón de alta precisión. Diseño de puerto de bajos optimizado con gran puerto trasero rectangular de vértices suaves.



SC2070 EVE AUDIO SC2070 948,0000

Monitor de estúdio compacto de 2 vias. woofer de 6.5" Silvercone e tweeter AMT extra grande para uma reprodução mais detalhada de frequências altas e médias. Caixa otimizada com bass port traseiro e painel frontal reforçado com botão SMART para controlo DSP. Bi-amplificação classe D 250W. A grande novidade é o grande tweeter de fita que permitiu baixa a frequência do crossover para 1800Hz, acima dos quais a precisão e rapidez do tweeter AMT garante ainda melhor e mais fidedigna reprodução que o woofer, além de o libertar dessa carga de frequência, o que lhe dá maior precisão e definição, e claro eficiência. Por outro lado com esta alteração foi possível a extensão da reprodução de graves até uns incríveis 38Hz.



SC208 EVE AUDIO SC208 650,0000


El SC208 extiende la respuesta en graves hasta 36Hz. El woofer customizado de 8" SilverCone garantiza que no se quedará sin respuesta en graves a la hora de la escucha crítica y comparativa de sus mezclas. Bajos muy compactos y dinámicos, junto con la usual mayor excursión lineal de todos los modelos Eve Audio. Amplificación PWM, con limitador de protección, con potencia de salida a corto plazo de 200W y nivel máximo de 112dB (SPL @ 1 m). Tweeter de cinta propietario AMT RS2. RS2 con una mayor pletina frontal y un mayor imán. DSP de alta resolución con controles de filtro, volumen, fase y balance en el panel frontal desde un único botón de alta precisión. Diseño de puerto de bajos optimizado por un gran puerto trasero rectangular de vértices suaves.



Monitores de Estúdio

SC305 EVE AUDIO SC305 732,000

El SC305 combina la potencia de tres amplificadores diferentes para entregar una reproducción sonora dinámica, muy eficiente y de bajo ruido. Uno de los woofers entrega sonido solo hasta los 350Hz, funcionando como una especie de woofer de graves. El otro woofer da un rango mas completo hasta la frecuencia de corte de los 3000Hz como componente de medios-graves. Se obtiene así una mayor respuesta en frecuencia, bajando hasta los 50Hz. Tweeter propietario AMT RS3, que usa una mayor pletina frontal y un mayor imán interior para conducir el tweeter AMT de manera más eficiente. Tres amplificadores PWM de 50W. Con todo, el SC305 es el monitor de tres vías más detallado del mercado por su tamaño específico y rango de precio.



SC307 EVE AUDIO SC307 895,000

Sistema de 3 vías, el SC307 es perfectamente indicado tanto para para monitorización de campo cercano como medio. Y en configuraciones envolventes, el SC307 funciona de forma excelente también como canal central. Dos woofers de cono propietario de 6.5" SilverCone que se usan simultáneamente para obtiene una mayor respuesta en frecuencia, bajando hasta los 40Hz. Tweeter de cinta propietario AMT RS2. Reproducción de sonido muy eficiente y dinámica. Tres amplificadores PWM de 100W (2 unidades) y 50W y máximo nivel de presión alcanzable de 114dB (SPL @ 1m).



SC3070L EVE AUDIO SC3070 LEFT 1.429,000

O SC3070 é um monitor de campo nearfield/mid field tri-amplificado de alta resolução otimizado para médios precisos e resposta de graves poderosa, tornando-o especialmente adequado para aplicações em que é necessário o conjunto completo de habilidades de um sistema. completo de 3 vías, mas onde o espaço é escasso. Composto por um tweeter AMT RS3 que é combinado com um cone médio de 4" e um woofer de 7", ambos com tecnologia SilverCone da EVE Audio. Ele alcança uma reprodução extraordinária da seção médio-alto com equilíbrio excepcional e baixa distorção em toda a faixa de frequência, mas em um gabinete muito mais compacto. O SC3070 é a solução ideal para gravação doméstica, masterização e estúdios. Left side.



SC3070R EVE AUDIO SC3070 RIGHT 1.429,000

O SC3070 é um monitor de campo nearfield/mid field tri-amplificado de alta resolução otimizado para médios precisos e resposta de graves poderosa, tornando-o especialmente adequado para aplicações em que é necessário o conjunto completo de habilidades de um sistema. completo de 3 vías, mas onde o espaço é escasso. Composto por um tweeter AMT RS3 que é combinado com um cone médio de 4" e um woofer de 7", ambos com tecnologia SilverCone da EVE Audio. Ele alcança uma reprodução extraordinária da seção médio-alto com equilíbrio excepcional e baixa distorção em toda a faixa de frequência, mas em um gabinete muito mais compacto. O SC3070 é a solução ideal para gravação doméstica, masterização e estúdios. Right side.



SC3010 EVE AUDIO SC3010 3.117,000

Sistema de 3 vías que combina la reproducción de bajos potente con con medios muy transparentes y agudos cristalinos, capaz de reproducir todo el rango de frecuencias audibles con un nivel de distorsión ultra bajo. Woofer SilverCone de 10", larga excursión extrema y respuesta hasta 29Hz (-3dB), incluso a niveles de presión no habituales. Medios de 5" de Rohacel multicapa de fibra de vidrio para reproducción clara y detallada. Tweeter de cinta exclusivo AMT RS6. Corte a 1800Hz, muy importante para el oído humano y por tanto, para la producción musical. Directividad suave, muy baja distorsión y bien definido rango de frecuencias medias y altas. Cada componente lleva su propio amplificador PWM protegido con un circuito limitador de detección. Salida máxima de 114dB (SPL @ 1m).



SC3012 EVE AUDIO SC3012 4.070,000

Altavoz de alta resolución, que se sitúa en la encrucijada de la potencia y la precisión. Sofisticado woofer SilverCone de 12" que llega hasta los 25Hz (-3dB) reproduciendo fácilmente las frecuencias más bajas con un extraordinariamente bajo nivel de distorsión armónica. Unidad de medios de 5" con membrana en sandwich de Rohacel multicapa de fibra de vidrio para reproducción clara y detallada del rango de medios. Tweeter de cinta AMT RS6. Corte en 1800Hz que asegura una directividad suave y un bien definido rango de medios y agudos. Amplificador PWM propia por componente, protegido con un circuito limitador de detección. Salida máxima de 118dB (SPL @ 1m). La mezcla ideal de robustez y precisión, donde el todo termina siendo mayor que la suma de las partes.



Monitores de Estúdio

SC4070**EVE AUDIO SC4070****2.017,0000**

O monitor de estúdio SC4070 usa dois drivers de baixa frequência de 6.5", e um outro woofer de 4" em fibra de vidro com diafragma Honeycomb (de favo de mel). Este último foi concebido para reproduzir frequências médias de forma nítidas e detalhada. Os woofers gémeos garantem uma distorção muito reduzida mesmo a níveis de SPL elevados, proporcionando um grave incrivelmente profundo e definido mesmo até cá abaixo aos 32Hz, ou seja, globalmente uma resposta muito linear, sem serem desagradáveis ou desinteressantes. O AMT RS3.1 - transformador de movimento de ar, patenteado da EVE Audio, completa o sistema e reproduz as frequências altas de forma super precisa e rápida mas mantendo-se suave e sedoso, para podermos trabalhar longas e contínuas horas sem rispidez ou cansaço auditivo. Todos os parâmetros de resposta de frequência do SC4070 são controlados por electrónica DSP de alta resolução, apoiada por um conversor A/D de Burr-Brown de topo.

Quatro amplificadores de alta qualidade Classe D (um por via) com uma potência total de saída de 1000 W, directamente ligados à secção DSP para evitar conversão adicional, e assegurar uma fiabilidade extrema mesmo que ao nível máximo de saída de 126 dB (SPL a 1 m, meio da sala, par).

Toda esta tecnologia é encapsulada numa sofisticada caixa que apresenta uma placa frontal ultra-rígida e biselada para reduzir as ressonâncias e defrações indesejadas. Tweeter de Fita AMT RS3 proprietário, para reprodução de alta-frequência, Agudos rápidos e suaves como a seda, Woofer de 4" em fibra de vidro para médios nítidos com o máximo detalhe, Caixa sofisticada com placa frontal biselada ultra-rígida para diminuir as ressonâncias e defrações indesejadas, Amplificadores dedicados: 4 x 250 W Classe D - um amplificador por canal, Controlo e processamento DSP usando o já conhecido SMART-knob, SMART-Knob para configuração perfeita para todos os ambientes de escuta, Conversor Burr-Brown A/D de alta resolução 24bit/192kHz, Design simétrico, Peça central giratória para instalação em posição vertical ou horizontal, Anel de LEDs de intensidade regulável, Grelhas destacáveis para protecção do tweeter A.M.T., 2 Woofers Gémeos de baixa frequência de 6,5 polegadas, Woofers de membrana alveolar (Honey Comb) revestida de fibra de vidro, Reprodução de baixos até uns incríveis e potentes até 32Hz, Reduzidíssimo nível de distorção mesmo em SPL elevado, Frequência de CrossOver: 280Hz e 3000Hz, SPL máximo de saída 126dB SPL a 1m, a meio da sala espaço com 1 par



SubWoofers


TS107 **EVE AUDIO TS107** **488,0000**

El TS107 es el modelo mas pequeño de la gama de subwoofers de EVE Audio. Incorpora un amplificador PWM de 100W de gran eficiencia que mueve un woofer propietario de 6.5". Eso garantiza una respuesta en frecuencia desde 36Hz hasta 300Hz, para una potencia máxima de salida de 102dB (SPL @ 1m).




TS108 **EVE AUDIO TS108** **667,0000**

El modelo TS108 alberga un amplificador PWM de 150W muy eficiente que maneja un woofer propietario de 8". Eso garantiza una respuesta en frecuencia de 33Hz a 300Hz para una potencia máxima de salida de 105dB (SPL @ 1m).




TS110 **EVE AUDIO TS110** **854,0000**

El modelo TS110 alberga un amplificador PWM de 250W muy eficiente que maneja un woofer propietario de 10". Eso garantiza una respuesta en frecuencia de 28Hz a 300Hz para una potencia máxima de salida de 108dB (SPL @ 1m) con potencia de sobras para la mayoría de aplicaciones.



TS112 **EVE AUDIO TS112** **1.098,0000**

El TS112 es nuestro mayor subwoofer ¿sin limitaciones?. El amplificador PWM altamente eficiente es capaz de sacar una potencia de 400W a corto plazo. Junto al woofer propietario de 12" garantiza una limpia respuesta en frecuencia de 24Hz a 300Hz para una potencia máxima de salida de 112dB (SPL @ 1m).



Acessórios

SC203-BAG EVE AUDIO SC203 SOFT CASE 81,0000

Esta bolsa blanda de transporte es lo suficientemente grande para acomodar una pareja de monitores SC203, incluyendo los FlexiPads, la fuente de alimentación y los cables de conexión. Además, un gran compartimento extra permite incluso llevar un portátil o tableta de hasta 13". Una bolsa resistente y muy cómoda que viene con una práctica correa para llevarla fácilmente. Disponible en color negro, con el logo bordado de EVE Audio logo. Medidas (An x Fon x Al): 31.5 x 19 x 30 cm.




SC203-CABLE EVE AUDIO SC203 LINK CABLE 18,0000

Cable extensor de 5m para conexión unidad maestra a unidad esclava de pareja de monitores SC203.



KM24471 EVE AUDIO SC204/SC205 ADAPTER TO K&M 24471 17,0000

Pletina adaptadora para fijar un EVE Audio SC204 o SC205 a soporte de pared König & Meyer 24471.



WM204BACK EVE AUDIO SC204/SC205 REAR PANEL WALL MOUNT 39,0000

Adaptador con giro lateral para montaje en pared a través de los puntos de anclaje de SC204 o SC205.



WM204MT EVE AUDIO SC204/SC205 MIC THREAD WALL MOUNT 56,0000

Adaptador con inclinación lateral y vertical para montaje en pared a través de anclaje inferior de rosca de micro de SC204/SC205 o a través del accesorio de montaje MA203 de SC203 monitor. Puede montarse el altavoz hacia arriba o hacia abajo.

