

Interfaces MIDI

MIO iCONNECTIVITY MIO 25,000

Interface MIDI USB com 1 porta de entrada e 1 porta de saída. Suporta 16 canais de MIDI I/O. Alimentação via USB. Compatível com MAC OS, Windows e iOS. Plug and play - não é necessário instalar Drivers. Cabo USB de 1,5 m de comprimento para MIDI DIN. Compatível com MIDI USB - Class Compliant.



MIOXC iCONNECTIVITY MIO XC 44,000

Interface USB-C MDI para Mac, PC, iOS e Android. Conectividade USB Tipo C e USB Tipo A: liga-se perfeitamente à maioria dos computadores/dispositivos modernos.

Conectividade DIN-MIDI 1x1. Suporta 16 canais de entrada e 16 saída (MIDI).

Alimentação via USB. Plug and play: não requer drivers.

MIDI USB Class Compliant.

Compatível com Android: liga-se facilmente à maioria dos dispositivos Android modernos directamente através de USB-C.

Compatível com iOS: funciona com dispositivos iOS com USB tipo C ou dispositivos equipados com Lightning utilizando o adaptador Apple Lightning para USB (não incluído).

Compatível com Mac e PC.

Poderoso processador ARM Cortex de 32 bits.

Concebido e fabricado na América do Norte.



MIOXM iCONNECTIVITY MIO XM 219,000

Interface USB MIDI de 4 portas de entrada DIN-MIDI e 4 de saída.

4 portas host MIDI USB que suportam múltiplos periféricos MIDI compatíveis com USB MIDI.

MIDI RTP Ethernet Network Port: 12 portas de rede virtuais que podem ser facilmente mapeadas para as portas DIN e USB incorporadas, bem como qualquer outro dispositivo informático ligado. Isto torna todos os dispositivos MIDI acessíveis a Mac, PC, iOS e outros dispositivos de computação móvel através de um único cabo. Ligar vários computadores através de portas de rede virtuais atribuíveis.

Portas USB para computadores Mac, Windows e dispositivos iOS (via CCK, não incluído).

Plug and Play - não é necessários instalar drivers graças à conectividade Class Compliance.

Podem ser armazenadas e recuperadas até quatro predefinições definidas pelo utilizador a partir do painel de controlo mioXM

O software de configuração Auracle 2.0™ da iConnectivity (que pode ser descarregado para Mac e Windows) facilita a criação e a gravação de predefinições de filtragem/roteamento/fusão de mensagens MIDI. Liga dispositivos iOS via CCK, WiFi (utilizando um hub ethernet Wi-Fi de terceiros) ou ligações ethernet com cabo. Inclui cabo USB, cabo Ethernet e fonte de alimentação 12V 36W com fichas intercambiáveis (NA, EU, UK).



MIOXL iCONNECTIVITY MIO XL 351,000

Interface USB MIDI de 8 portas de entrada DIN-MIDI e 12 de saída.

10 portas host MIDI USB que suportam múltiplos periféricos MIDI compatíveis com USB MIDI.

MIDI RTP Ethernet Network Port: 22 portas de rede virtuais que podem ser facilmente mapeadas para as portas DIN e USB incorporadas, bem como qualquer outro dispositivo informático ligado. Isto torna todos os dispositivos MIDI acessíveis a Mac, PC, iOS e outros dispositivos de computação móvel através de um único cabo. Ligar vários computadores através de portas de rede virtuais atribuíveis.

Portas USB para computadores Mac, Windows e dispositivos iOS (via CCK, não incluído).

Plug and Play - não é necessários instalar drivers graças à conectividade Class Compliance.

Visor OLED com encoder rotativo para navegar definições e monitorizar o tráfego MIDI em tempo real.

O software de configuração Auracle 2.0™ da iConnectivity (que pode ser descarregado para Mac e Windows) facilita a criação e a gravação de predefinições de filtragem/roteamento/fusão de mensagens MIDI. Liga dispositivos iOS via CCK, WiFi (utilizando um hub ethernet Wi-Fi de terceiros) ou ligações ethernet com cabo. Inclui cabo USB, cabo Ethernet e fonte de alimentação 12V 36W com fichas intercambiáveis (NA, EU, UK).



Interfaces de audio

AUDIO4C

iCONNECTIVITY AUDIO4C

351,000

O AUDIO4c é o nosso novo interface concebido para te ajudar a Fluir, Jogar e Gravar à tua maneira. Três modos personalizados configuram automaticamente o interface 4 XLR / 1/4" TRS combo entradas analógicas, 6 saídas, USB-MIDI, e DIN MIDI para as tuas necessidades específicas.

4 Entradas COMBO XLR/ Jack TRS de 1/4", 4 Pré-amplificadores de microfone premium com phantom power (48v), 4 Saídas analógicas em Jack TRS Balanceado 1/4", saída de auscultadores estéreo 1/4" TRS com mistura independente, Porta MIDI Din integrada (1 Entrada, 1 Saída), Porta USB-MIDI Host (liga até 8 dispositivos USB MIDI Class Compliant com um hub USB), O software Auracle (Mac OS, Windows) torna simples configurar todo o teu sistema - e fica guardado na memória flash do interface, Alimentado por USB tipo C compatível (até 15W), 2 Portas de dispositivos multi-hosting - utiliza até 2 dispositivos Mac OS/Windows/iOS/Android ao mesmo tempo, Audio e MIDI passThru encaminha o áudio digitalmente entre dois dispositivos informáticos, Mistura e encaminhamento de áudio abrangente entre dispositivos de computação USB ligados e saídas analógicas, Funcionamento autónomo sem computador - mix/merge áudio e host MIDI (DIN) + USB MIDI, Múltiplas portas MIDI endereçáveis: Computador MIDI, 5 pinos DIN-MIDI e dispositivos USB-MIDI Class Compliant, Áudio de alta resolução - conversão AD/DA até 24-bit/96kHz, Controlos capacitivos no painel frontal pelo utilizador para activar e configurar funções com apenas o toque.



PLAYAUDIO12

iCONNECTIVITY PLAYAUDIO 12

613,000

O interface Fail Proof a preço comportável.

Pensado para as situações críticas em que nada pode falhar.

Interface áudio / MIDI com 10 saídas áudio de 1/4" Balanceadas para ligações com baixíssimo nível de ruído em qualquer palco. (resistir à energia fantasma).

Saída de auscultadores estéreo TRS de 1/4" para uma monitorização conveniente.

2 portas USB 'B' para ligação simultânea de até 2 computadores. Comutação automática ou manual rápida por computador, para garantir redundância em caso de falha de algum dos computadores. Porta HOST USB MIDI, oferecendo compatibilidade até 8 dispositivos USB MIDI para controladores e/ou módulos compatíveis com Class Compliant.

MIDI via Ethernet para ligações MIDI robustas em longas distâncias (palcos em grandes eventos).

Controlo do painel frontal com toque capacitivo com informação clara mesmo em locais mais escuros. Controlo fácil e sem software das funções-chave da PlayAUDIO12 a partir do painel frontal.

Entrada de pedal "Control In" para comutação manual do computador e/ou controlos atribuíveis ao utilizador.

Ligação "Control Out" para interligar de outras unidades PlayAUDIO12 (mais saídas audio). Som com qualidade de estúdio para o palco ao vivo: conversão AD/DA até 24-bit/96kHz.

Compatível com USB Audio 2.0 e USB MIDI 1.0 Classe.



PA1U

iCONNECTIVITY PLAYAUDIO 1U

1.195,000

2 portas USB C. Comutação automática e manual de computador. 2 entradas/saídas seleccionáveis do pedal "Control" atribuíveis a funções MIDI. Proteção de áudio, evita ruídos indesejados de fontes/ficheiros de áudio corrompidos. Software de configuração personalizado. Áudio de alta resolução - som com qualidade de estúdio para actuações ao vivo - conversão AD/DA até 24 bit/96 kHz. "MIDI learn" para dispositivos MIDI externos. Ecrã OLED. 12 saídas XLR reforçadas e Balanceadas. Proteção de Phantom Power incorporada nas saídas. Saída de auscultadores estéreo com controlo dedicado. Porta USB MIDI anfitriã, até 8 portas USB MIDI para controladores e/ou módulos compatíveis (Class Compliant). Porta DIN-MIDI integrada (1E/1S). MIDI via Ethernet, com 22 "portas" de conectividade para ligações MIDI robustas a longas distâncias. Mistura de áudio completa e encaminhamento entre dispositivos informáticos USB ligados e saídas analógicas. Controlo tátil capacitivo e 2 codificadores rotativos. Fonte de alimentação comutável de 100-240 V incorporada.



Accesorios

ICP9V

iCONNECTIVITY POWER TRANSFORMER 9V - 18W

26,0000

Fonte de alimentação para AUDIO2+, mio4, mio10 e PlayAUDIO12

