

Serie ADAPTIVE

2048843-90
EAW ANYA V2 BLACK
44.392,00

Modulo Array adaptativo. Cada elemento equipa 14 motores de compresión de 1" montados en difusores propietarios y 6 transductores de 5" dispuestos en 2 columnas de 3. Mediante tecnología Radial Phase Plugs y Concentric Summation Array los MF de Anya son sumados coherentemente al frente de ondas de HF. 2 altavoces de 15" para LF dispuestos an apertura Off-Center consiguen mejorar el control del patron horizontal.


2045429
EAW ANNA BLACK
29.590,00

Modulo Array adaptativo. Cada elemento equipa 8 motores de compresión de 1" montados en difusores propietarios y 4 transductores de 5" dispuestos en 2 columnas de 2. Mediante tecnología Radial Phase Plugs y Concentric Summation Array los MF de Anna son sumados coherentemente al frente de ondas de HF. 2 altavoces de 10" para LF dispuestos an apertura Off-Center consiguen mejorar el control del patron horizontal. Incluye 14 canales independientes de amplificación y DSP. Entradas analógica, AES y Dante redundante.


2044449
EAW OTTO CABINET
20.264,00

Otto es el primer subgrave con tecnología Adaptive™ del mundo. Usando dos woofers de carga por apertura compensada, junto con los elementos integrados de amplificación, procesado y red independientes, Otto consigue llevar la Adaptive Performance™ hasta las octavas más bajas del espectro audible. Otto ofrece una combinación perfecta de cobertura en bajas frecuencias y cancelación para adaptarse a las necesidades del usuario, usando patrones omni, cardioide, hipercardiode o cualquier patrón intermedio desde un cada módulo. Combinado en array, Otto ofrece al usuario posibilidades prácticamente infinitas en lo que a control de patrones de baja frecuencia se refiere.


2070185-90
EAW AC6 BLACK
20.870,00

Columna autoamplificada adaptativa de alto rendimiento y alto SPL. Cada columna equipa 30 dome tweeters (horn loaded) de 19mm y 6 transductores de 6". MAX SPL (Peak 1m)= 143dB. Respuesta en frecuencia: 65Hz a 20kHz. Cobertura horizontal: 120°. Cobertura vertical: Adaptativa. Amplificación: 6x 250W LF, 30x 75W HF. Conexiones de entrada analógicas, Dante y AES/EBU. Configuración y control desde el software Resolution2 de EAW o desde el panel trasero de la columna. IP54 para intemperie. Dimensiones: 970 x 239 x 236. Peso: 32kg. Disponible en negro y blanco.



Serie RADIUS

2047570-90
EAW RADIUS RSX208L
5.007,00

Elemento line array compuesto por LF: 1 x 8 in cone, 2 in voice coil, vented LF/MF: 1 x 8 in cone, 2 in voice coil, vented HF: 2 x 1 in exit, 1.4 in voice coil compression driver, horn-loaded. Máxima salida de pico: 131dB. Rango de operación: 65Hz a 18kHz. Cobertura: 120° x 12°. Amplificador: 3x500W. Peso: 18,4kg. Dimensiones: 249x683x332. El array articulado RADIUS cuenta con OptiLogic que proporciona auto-detección automática de la matriz y optimización instantánea incluyendo la compensación de pérdidas de aire entre otras. La app EAWmosaic ? proporciona optimización total del sistema desde cualquier parte del evento, además del diseño de sala y la predicción en una sola aplicación. Con el más que contrastado diseño acústico y de DSP de EAW, mas la plena integración con Dante, RADIUS proporciona un sistema inteligente y flexible para adaptarse a cualquier presupuesto.


2050274-90
EAW RADIUS RSX212L
5.992,00

Elemento line array compuesto por LF: 2 x 12 in cone, 2.5 in voice coil, vented HF: 2 x 1 in exit, 1.7 in voice coil compression driver, horn-loaded. Máxima salida de pico: 142dB. Rango de operación: 50Hz a 19kHz. Cobertura: 90° x 12°. Amplificador: LF:1000W, HF:500W. Peso: 37kg. Dimensiones: 356x83x518. El array articulado RADIUS cuenta con OptiLogic que proporciona auto-detección automática de la matriz y optimización instantánea incluyendo la compensación de pérdidas de aire entre otras. La app EAWmosaic ? proporciona optimización total del sistema desde cualquier parte del evento, además del diseño de sala y la predicción en una sola aplicación. Con el más que contrastado diseño acústico y de DSP de EAW, mas la plena integración con Dante, RADIUS proporciona un sistema inteligente y flexible para adaptarse a cualquier presupuesto.


2047536-90
EAW RADIUS RSX89
2.584,00

El RSX 89 forma parte de la serie RADIUS de EAW y equipa un altavoz de 8" para graves y un motor de compresión de 1" para agudos alimentados por un amplificador de 1000Watts de pico en un sistema biamplificado. El difusor rotatable de 90x60, inspirado en la serie MK y el DSP con tecnología DynO proporcionan al RSX 89 una calidad de sonido sin paliativos.


2047564-90
EAW RADIUS RSX129
3.176,00


El RSX 129 forma parte de la serie RADIUS de EAW y equipa un altavoz de 12" para graves y un motor de compresión de 1" para agudos alimentados por un amplificador de 1000Watts de pico en un sistema biamplificado. El difusor rotatable de 90x60, inspirado en la serie MK y el DSP con tecnología DynO proporcionan al RSX 129 una calidad de sonido sin paliativos.


2047581-90
EAW RADIUS RSX12M
2.605,00

Monitor escenario coaxial autoamplificado. Woofer 12" + Tweeter motor de compresión 1". Biampificado 500w. Directividad 105 x105. Rango frecuencias 55 Hz to 18 kHz. Software Resolution2 (Predicción, control y monitoraje) Entrada analógica y Dante. DSP w/EAW Focusing™ and DynO™.


2047584-90
EAW RADIUS RSX12
3.730,00

Diseñado para simplificar la configuración y entregar los mejores resultados en un tiempo mínimo, RADIUS combina funciones y características únicas combinadas con un diseño Acústico innovador para ofrecer soluciones para empresas de alquiler e integradores de sistemas. El subwoofer RSX12 12 "es ultra-compacto y capaz de ser volado, ideal para instalaciones u otras aplicaciones con espacio en el suelo muy reducido para colocar subgraves. El RSX12 cuenta con una electrónica de 1000 W por canal y dispone de puertos ultra-anchos que reducen drásticamente la turbulencia en bajas frecuencias. La app EAWmosaic ? proporciona optimización total del sistema desde cualquier parte del evento, además del diseño de sala y la predicción en una sola aplicación. Con el más que contrastado diseño acústico y de DSP de EAW, mas la



Serie RADIUS


plena integración con Dante, RADIUS proporciona un sistema inteligente y flexible para adaptarse a cualquier presupuesto.

204860890
EAW RADIUS RSX218
5.004,00

El potente subwoofer dual 18" RSX218 es ideal para cualquier aplicación de producción. Incluye, mediante la pulsación de un botón, la función cardioide para un mayor control sónico. El RSX218 incluye su propia electrónica (1400W máximo) y unas enormes salidas, que reducen drásticamente las turbulencias de baja frecuencia. La aplicación EAWMosaic ofrece una total optimización del sistema para cualquier recinto, además de un intuitivo diseño del espacio y predicción, en una aplicación de simple manejo. Con el reputado rendimiento sonoro de los diseños acústicos de EAW y su DSP con integración DANTE, Radius ofrece un sistema inteligente y flexible para adaptarse a cualquier presupuesto.


2050391-90
EAW RADIUS RSX18F
4.503,00

Diseñado para simplificar la configuración y entregar los mejores resultados en un tiempo mínimo, RADIUS combina funciones y características únicas combinadas con un diseño acústico innovador para ofrecer soluciones para empresas de alquiler e integradores de sistemas. El subwoofer RSX18F es ultra-compacto y capaz de ser volado, ideal para instalaciones u otras aplicaciones con espacio en el suelo muy reducido para colocar subgraves. El RSX18F cuenta con una electrónica de 1000 W integrada y dispone de puertos ultra-anchos que reducen drásticamente la turbulencia en bajas frecuencias. La app EAWmosaic proporciona optimización total del sistema desde cualquier parte del evento, además del diseño de sala y la predicción en una sola aplicación. Con el más que contrastado diseño acústico y de DSP de EAW, mas la plena integración con Dante, RADIUS proporciona un sistema inteligente y flexible para adaptarse a cualquier presupuesto.



Serie NTX

2070747-70
EAW NTX210
9.080,00

NTX-210 es un elemento line array activo bi-amplificado compuesto por LF: 2x10", 2,5" VC Vented, HF: 1x1,4", 3" VC comprssion driver Isophasic Wave Guide. Amplificación: LF 1200W, HF 400W. SPL max: 140dB, Respuesta en frecuencia: 55Hz-18kHz, Cobertura: 90°x12°. Conexión Dante y Ethernet. Predicción, ajustes y control desde el software Resolution2. Optilogic: Capacidad de auto-ajustarse. Dimensiones: 314x720x520mm. Peso: 29kg


2072285-90
EAW SBX118F BLACK
9.994,00


SBX118 es un subgrave activo compuesto por 1x18", 4" VC Vented, neodimio, Amplificación: 2500W. SPL max: 135dB, Respuesta en frecuencia: 25Hz-120Hz. Conexión Dante y Ethernet. Predicción, ajustes y control desde el software Resolution2. Dimensiones: 533x720x708mm. Peso: 59.4,kg


2070846-70
EAW SBX218
12.303,00

SBX218 es un subgrave activo compuesto por 2x18", 4" VC Vented, neodimio, Amplificación: 2x2500W. SPL max: 141dB, Respuesta en frecuencia: 25Hz-120Hz. Conexión Dante y Ethernet. Predicción, ajustes y control desde el software Resolution2. Dimensiones: 540x1340x800mm. Peso: 92,5kg


2072550-20
EAW NT206L BLACK
4.503,00

NT206L es un elemento line array activo amplificado compuesto por LF: 2 x 6.5", 2" VC Vented, HF: 1x1,75" Driver de compresión. Amplificación: LF:1000W, HF:500W. SPL max: 139dB, Respuesta en frecuencia: 65Hz-20kHz, Cobertura: Horizontal: Estrecho (80 grados), Ancho (110 grados), Asimétrico (95 grados a la izquierda o a la derecha del centro), Vertical: 10 grados. Dimensiones: 213mm X 533mm X 379mm. Peso: 14.5kg



Serie KF800

2070007-90
EAW KF810P-80 BLACK
11.386,00

Elemento line array pasivo de 3 vias biamplificado para instalación, LF 2x 10" 3.0 inVC, MF 4x 5" 1.7 in VC, HF 2x 1,4" 3 inVC. Max SPL: 145dB. Respuesta en frecuencia: 50Hz a 20kHz. Cobertura horizontal 80° o 110° (según modelo). Cobertura vertical: 10°. Tecnologías Focusing, DynO, CSA, Phase Aligned LF y Symmetry of sources. Dimensiones: 320 x 835 x 443mm. Peso: 41kg. Color blanco o negro. Tratamiento para intemperie opcional.


2070120-90
EAW KF810P-110 BLACK
11.386,00

Elemento line array pasivo de 3 vias biamplificado para instalación, LF 2x 10" 3.0 inVC, MF 4x 5" 1.7 in VC, HF 2x 1,4" 3 inVC. Max SPL: 145dB. Respuesta en frecuencia: 50Hz a 20kHz. Cobertura horizontal 80° o 110° (según modelo). Cobertura vertical: 10°. Tecnologías Focusing, DynO, CSA, Phase Aligned LF y Symmetry of sources. Dimensiones: 320 x 835 x 443mm. Peso: 41kg. Color blanco o negro. Tratamiento para intemperie opcional.


2070134-90
EAW SB818 F Black
6.393,00

Subwoofer pasivo, volable junto a KF810, 1x 18". Max SPL: 137dB. Respuesta en frecuencia: 32Hz - 124 Hz. Potencia: 1800W a 8ohms. Peso: 50kg. Dimensiones: 493 x 835 x 640mm. Disponible en negro o blanco.


2070523-90
EAW SB825P BLACK
7.548,00

SB825P es un subgrave pasivo que monta 2x cono de 15", 4.5in Voice Coil, vented. SPL max: 138dB. Respuesta en frecuencia: 27-135Hz. Impedancia: 4ohms. Manejo de potencia: 3000W. Dimensiones: 432 x 1067 x 610mm. Peso; 70,3kg. Color negro.


2070518-90
EAW SB828P BLACK
10.305,00

SB828P es un subgrave pasivo que monta 2x cono de 18", 4.5in Tetracoil Dual Voice Coil, vented. SPL max: 143dB. Respuesta en frecuencia: 25-130Hz. Impedancia: 4ohms. Manejo de potencia: 4000W. Dimensiones: 533 x 1334 x 762mm. Peso; 90,7kg. Color negro.



Serie KF

2071595-90
EAW KF210 Black
5.986,00

KF210 es un altavoz line array pasivo, ligero, compacto y de alto rendimiento. LF: 2x10" cone, 2,5 VC, HF: 1x 1.4" exit, 3" VC compression driver. REpuesta en frecuencia: 55Hz-18kHz. Directividad: 90°x12°. SPL máx: 128dB continuo, 140dB de pico. Se amplifica con un solo canal o bi-amplificado, LF/HF: 500W a 8 ohm, LF: 600W a 8 ohm, HF: 150W a 8 ohm. Dimensiones: 314x720x520mm. Peso: 29kg


2072254-90
EAW SB818 BLACK
8.266,00

Subwoofer pasivo, volable junto a KF210, 1x 18". Max SPL: 136 dB. Respuesta en frecuencia: 25Hz - 120 Hz. Peso: 55.3kg. Dimensiones: 533 x 720 x 708mm. Configuración Ampli UXA4416 (3 subs por canal, y hasta 12 subs por ampli, 4 subs por canal.). Disponible en negro o blanco.


2072235-90
EAW SB828 BLACK
10.996,00

Subwoofer pasivo para la familia KF y otras familias, 2x 18". Max SPL: 142 dB. Respuesta en frecuencia: 25Hz - 120 Hz. Peso: 95kg. Dimensiones: 540 x 1340 x 800mm. Configuración Ampli UXA4416 (1 por canal, hasta 4 por ampli). Disponible en negro o blanco.



Subgraves

2071484-90
EAW SB210 Black
2.253,00

Subwoofer 2x10". Potencia 500W a 8 Ohm. SPL máx. 134dB. Respuesta en frecuencia 35-150 Hz. Peso 30,4 Kg. Dimensiones 305 x 762 x 501 mm. Disponible para intemperie


0010330-90
EAW SB120zP Black
1.960,00

Subwoofer 12". Potencia 450W a 8 Ohm. Sensibilidad 125 db/1W/1m. Banda pasante 44-152 Hz. Acabado en negro, instalación fija. Peso 21,3 Kg. Dimensiones 57,2x37,5x29,9. Serie SB EAW. Tambien disponible en blanco (SB120zP White) y acabado intemperie (SB120zP-WP Black).


0008960-90
EAW SB150zP Black
2.189,00

Subwoofer 15". Potencia 525W a 8 Ohm. Sensibilidad 127 db/1W/1m. Banda pasante 34-145 Hz. Acabado en negro, instalación fija. Peso 32,6 Kg. Dimensiones 62,5x49,9x48,2. Serie SB EAW. Tambien disponible en blanco (SB150zP White) y acabado intemperie (SB150zP-WP Black).


0008955-90
EAW SB180zP Black
2.552,00

Subwoofer 18". Potencia 700W a 8 Ohm. Sensibilidad 128 db/1W/1m. Banda pasante 29-150 Hz. Acabado en negro, instalación fija. Peso 42,6 Kg. Dimensiones 75,6x63,5x49,8. Serie SB EAW. Tambien disponible en blanco (SB180zP White) y acabado intemperie (SB180zP-WP Black).


0008964-90
EAW SB250zP Black
3.727,00

Subwoofer 2x15". Potencia 1050W a 4 Ohm. Sensibilidad 133 db/1W/1m. Banda pasante 36-150 Hz. Acabado en negro, instalación fija. Peso 50,8 Kg. Dimensiones 75,6x62,3x49,8. Serie SB EAW. Tambien disponible en blanco (SB250zP White) y acabado intemperie (SB250zP-WP Black).


997150-90
EAW SB528zP Black
5.561,00

Subwoofer 2x18". Potencia 1400W a 4 Ohm. Sensibilidad 135 db/1W/1m. Banda pasante 27-147 Hz. Acabado en negro, instalación fija. Peso 97,5 Kg. Dimensiones 76,7x127,6x62,4. Serie SB EAW. Tambien disponible en blanco (SB528zP White) y acabado intemperie (SB528zP-WP Black).



Serie Monitores MW

2071526-90
EAW SM12 Black
2.971,00

SM-12 es un monitor de escenario pasivo coaxial, con un cono de 12 pulgadas y un driver de 2.5". La bocina coaxial CSA patentada proporciona control, fidelidad y un rendimiento superior. Con un soporte de pie integrado con el cual se puede generar una mayor amplitud, pudiendo cambiar el plano angular del altavoz. Con un rango de trabajo de entre 60 Hz-20KHz. Una potencia máxima de 600W @ 8ohms, y un peso de 15.9kg.


2037149-90
EAW MW8 Black
3.047,00

Caja 2 vías monitor de escenario, woofer 8" y HF motor de compresión 1". Potencia en modo Full range 350W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 125 db/1W/1m. Banda pasante 73Hz-18Khz. Cobertura 90° x 90°. Acabado en negro. Peso 9 Kg. Dimensiones 24,9x21,8x39,2. Serie MW EAW.


2037561-90
EAW MW10 Black
3.660,00

Caja 2 vías monitor de escenario, woofer 10" y HF motor de compresión 1,4". Potencia en modo Full range 500W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 128 db/1W/1m. Banda pasante 65Hz-20Khz. Cobertura 90° x 90°. Acabado en negro. Peso 12,2 Kg. Dimensiones 28,8x36,2x46,8. Serie MW EAW.


0011736-90
EAW MW12 Black
5.092,00

Caja 2 vías monitor de escenario, woofer 12" y HF motor de compresión 1,4". Potencia en modo bi-amplificado 600W a 8 Ohm + 150 W a 8 Ohm. Potencia en modo Full range 600W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 129 db/1W/1m. Banda pasante 64Hz-20Khz. Cobertura 90° x 90°. Acabado en negro. Peso 27,2 Kg. Dimensiones 33,4x43,7x57,9. Serie MW EAW.


0030458-90
EAW MW15 Black
5.772,00

Caja 2 vías monitor de escenario, woofer 15" y HF motor de compresión 1,4". Potencia en modo bi-amplificado 1000W a 8 Ohm + 150 W a 8 Ohm. Potencia en modo Full range 1000W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 132 db/1W/1m. Banda pasante 62Hz-20Khz. Cobertura 90° x 90°. Acabado en negro. Peso 29,5 Kg. Dimensiones 35,7x48,3x61,4. Serie MW EAW.



Serie RS

2070293-90
EAW RS121
1.696,00

RS121 es un altavoz activo biamplificado con procesador interno que incluye las tecnologías EAW Focusing y DynO. Incluye un difusor rotatable inspirado en el de la serie MK de EAW. Construido en madera durable y muy ligera incluye puntos de volado M10. LF: 12" 2,5" voice coil, HF: 1 in exit 1,4 voice coil. 1500W. Max SPL: 135dB. Respuesta en frecuencia: 55Hz a 20kHz. Directividad: 90° horizontal, 60° vertical. Rotable. Dimensiones: 645mm x 365mm x 380mm. Peso: 20kg.


2070295-90
EAW RS123
2.297,00

RS123 es un altavoz activo biamplificado con procesador interno que incluye las tecnologías EAW Focusing y DynO. Incluye un difusor rotatable inspirado en el de la serie MK de EAW. Construido en madera durable y muy ligera incluye puntos de volado M10. LF: 12" 2,5" voice coil, HF: 1,4" in exit, 3" neodimio voice coil. 1500W. Max SPL: 138dB. Respuesta en frecuencia: 55Hz a 20kHz. Directividad: 90° horizontal, 60° vertical. Rotable. Dimensiones: 645mm x 365mm x 380mm. Peso: 20kg.


2070254-90
EAW RS151
1.957,00

RS151 es un altavoz activo biamplificado con procesador interno que incluye las tecnologías EAW Focusing y DynO. Incluye un difusor rotatable inspirado en el de la serie MK de EAW. Construido en madera durable y muy ligera incluye puntos de volado M10. LF: 15" 2,5" voice coil, HF: 1 in exit 1,7 voice coil. 1500W. Max SPL: 136dB. Respuesta en frecuencia: 50Hz a 20kHz. Directividad: 90° horizontal, 60° vertical. Rotable. Dimensiones: 730mm x 435mm x 410mm. Peso: 25kg.


2070316-90
EAW RS153
2.534,00

RS153 es un altavoz activo biamplificado con procesador interno que incluye las tecnologías EAW Focusing y DynO. Incluye un difusor rotatable inspirado en el de la serie MK de EAW. Construido en madera durable y muy ligera incluye puntos de volado M10. LF: 15" 3" voice coil, HF: 1,4" in exit, 3 voice coil. 1500W. Max SPL: 138dB. Respuesta en frecuencia: 50Hz a 20kHz. Directividad: 90° horizontal, 60° vertical. Rotable. Dimensiones: 730mm x 435mm x 410mm. Peso: 25kg.


2070488-90
EAW RS115S
2.010,00

RS115S es un subgrave activo con procesador interno y tecnologia EAW DynO. Boton para arreglo cardioide. Filtro pasa bajo variable 80Hz/110Hz y polaridad. Altavoz 15", 3 in voice coil. Max SPL: 132dB. Respuesta en frecuencia: 40Hz a 125kHz. Amplificador clase D 1500W. Dimensiones: 450mm x 630mm x 599 mm. Peso: 28kg


2070490-90
EAW RS118S
2.479,00

RS118S es un subgrave activo con procesador interno y tecnologia EAW DynO. Boton para arreglo cardioide. Filtro pasa bajo variable 80Hz/110Hz y polaridad. Altavoz 18", 3 in voice coil. Max SPL: 133dB. Respuesta en frecuencia: 27Hz a 125kHz. Amplificador clase D 1500W. Dimensiones: 521mm x 762mm x 681mm. Peso: 45kg



Serie REDLINE

2045270-90
EAW REDLINE RL12
3.279,00


El RL12 es un altavoz bi-amplificado y procesado (EAW Focusing y DynO) diseñado específicamente para audio en directo como monitor de escenario o como sistema de PA en combinación o no con los subgraves de la serie Redline. El RL12 equipa un transductor de 12" y un motor de 1" con bobina de 1,75" acoplado a un difusor rotatorio. El DSP dispone de presets de proceso para estar operativo en minutos y su construcción es robusta y de diseño equilibrado.


2045302-90
EAW REDLINE RL15
3.578,00

El RL15 es un altavoz bi-amplificado y procesado (EAW Focusing? and DynO?) diseñado específicamente para audio en directo como monitor de escenario o como sistema de PA en combinación o no con los subgraves de la serie Redline. El RL15 equipa un transductor de 15" y un motor de 1" con bobina de 1,75" acoplado a un difusor rotatorio. El DSP dispone de presets de proceso para estar operativo en minutos y su construcción es robusta y de diseño equilibrado.


2045322-90
EAW REDLINE RL18 SUBGRAVE
4.474,00

El RL18 es un subgrave autoamplificado y procesado (DSP w/DynO?) diseñado específicamente para audio en directo como refuerzo de subgrave en combinación con los monitores de escenario de la serie Redline. El RL18S equipa un transductor de 18" con bobina de 4" vented. El DSP dispone de presets de proceso para estar operativo en minutos y su construcción es robusta y de diseño equilibrado.



Serie LA

2070433-90
EAW LA121 Black
1.169,00

LA121 es un altavoz activo biamplificado con procesador interno que incluye las tecnologías EAW Focusing y DynO. Incluye un difusor rotatable inspirado en el de la serie MK de EAW. Construido en plástico y muy ligero, incluye puntos de volado M10. LF: 12" 2,5" voice coil, HF: 1 in exit 1,4 voice coil. 1500W. Max SPL: 135dB. Respuesta en frecuencia: 55Hz a 20kHz. Directividad: 90° horizontal, 60° vertical. Rotable. Dimensiones: 645mm x 365mm x 380mm. Peso: 20kg.


2070583-90
EAW LA123 Black
1.755,00

LA123 es un altavoz activo biamplificado con procesador interno que incluye las tecnologías EAW Focusing y DynO. Incluye un difusor rotatable inspirado en el de la serie MK de EAW. Construido en plástico muy ligero, incluye puntos de volado M10. LF: 12" 2,5" voice coil, HF: 1,4" in exit, 3" neodimio voice coil. 1500W. Max SPL: 138dB. Respuesta en frecuencia: 55Hz a 20kHz. Directividad: 90° horizontal, 60° vertical. Rotable. Dimensiones: 645mm x 365mm x 380mm. Peso: 20kg.


2070585-90
EAW LA151 Black
1.316,00

LA151 es un altavoz activo biamplificado con procesador interno que incluye las tecnologías EAW Focusing y DynO. Incluye un difusor rotatable inspirado en el de la serie MK de EAW. Construido en plástico muy ligero, incluye puntos de volado M10. LF: 15" 2,5" voice coil, HF: 1 in exit 1,7 voice coil. 1500W. Max SPL: 136dB. Respuesta en frecuencia: 50Hz a 20kHz. Directividad: 90° horizontal, 60° vertical. Rotable. Dimensiones: 730mm x 435mm x 410mm. Peso: 25kg.


2070587-90
EAW LA153 Black
1.902,00

LA153 es un altavoz activo biamplificado con procesador interno que incluye las tecnologías EAW Focusing y DynO. Incluye un difusor rotatable inspirado en el de la serie MK de EAW. Construido en plástico muy ligero, incluye puntos de volado M10. LF: 15" 3" voice coil, HF: 1,4" in exit, 3 voice coil. 1500W. Max SPL: 138dB. Respuesta en frecuencia: 50Hz a 20kHz. Directividad: 90° horizontal, 60° vertical. Rotable. Dimensiones: 730mm x 435mm x 410mm. Peso: 25kg.



Serie QX

2040493
EAW QX326 Black
6.171,00

Caja 2 vías, woofer 4 x 10" y HF motor de compresión 1,4". Potencia en modo bi-amplificado 2x1800W a 2 Ohm + 150W a 8 Ohm. LF: 142dB y HF:139dB. Banda pasante 66Hz-20Khz. Cobertura 120° x 60°. Acabado en negro. Peso 43 Kg. Dimensiones 602x602x505 mm. Serie QX EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.


2040494
EAW QX364 Black
6.171,00

Caja 2 vías, woofer 4 x 10" y HF motor de compresión 1,4". Potencia en modo bi-amplificado 2x1800W a 2 Ohm + 150W a 8 Ohm. LF: 142dB y HF:139dB. Banda pasante 66Hz-20Khz. Cobertura 60° x 45°. Acabado en negro. Peso 43 Kg. Dimensiones 602x602x505 mm. Serie QX EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.


2040492
EAW QX366 Black
6.171,00

Caja 2 vías, woofer 4 x 10" y HF motor de compresión 1,4". Potencia en modo bi-amplificado 2x1800W a 2 Ohm + 150W a 8 Ohm. LF: 142dB y HF:139dB. Banda pasante 66Hz-20Khz. Cobertura 60° x 60°. Acabado en negro. Peso 43 Kg. Dimensiones 602x602x505 mm. Serie QX EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.


2040495
EAW QX394 Black
6.171,00

Caja 2 vías, woofer 4 x 10" y HF motor de compresión 1,4". Potencia en modo bi-amplificado 2x1800W a 2 Ohm + 150W a 8 Ohm. LF: 142dB y HF:139dB. Banda pasante 66Hz-20Khz. Cobertura 90° x 45°. Acabado en negro. Peso 43 Kg. Dimensiones 602x602x505 mm. Serie QX EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.


2040496
EAW QX396 Black
6.171,00

Caja 2 vías, woofer 4 x 10" y HF motor de compresión 1,4". Potencia en modo bi-amplificado 2x1800W a 2 Ohm + 150W a 8 Ohm. LF: 142dB y HF:139dB. Banda pasante 66Hz-20Khz. Cobertura 90° x 90°. Acabado en negro. Peso 43 Kg. Dimensiones 602x602x505 mm. Serie QX EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.


2040497
EAW QX399 Black
6.171,00

Caja 2 vías, woofer 4 x 10" y HF motor de compresión 1,4". Potencia en modo bi-amplificado 2x1800W a 2 Ohm + 150W a 8 Ohm. LF: 142dB y HF:139dB. Banda pasante 66Hz-20Khz. Cobertura 90° x 90°. Acabado en negro. Peso 43 Kg. Dimensiones 602x602x505 mm. Serie QX EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.



Serie QX

2039613
EAW QX544i Black
8.588,00

Caja 3 vías, woofer 4 x 12", medios motor de compresión 2" y HF motor de compresión 2". Potencia en modo bi-amplificado 2x1000W a 4 Ohm + 175W a 8 Ohm. Potencia en modo Full range 2x1000W a 4 Ohm. Sensibilidad de pico 142 (LF) y 141 (MF/HF) db/1W/1m. Banda pasante 55Hz-20Khz. Cobertura 45° x 45°. Acabado en negro. Peso 61 Kg. Dimensiones 71x71x60,5. Serie QX EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.


2039615
EAW QX564i Black
8.588,00

Caja 3 vías, woofer 4 x 12", medios motor de compresión 2" y HF motor de compresión 2". Potencia en modo bi-amplificado 2x1000W a 4 Ohm + 175W a 8 Ohm. Potencia en modo Full range 2x1000W a 4 Ohm. Sensibilidad de pico 142 (LF) y 141 (MF/HF) db/1W/1m. Banda pasante 55Hz-20Khz. Cobertura 60° x 45°. Acabado en negro. Peso 61 Kg. Dimensiones 71x71x60,5. Serie QX EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.


2039612
EAW QX566i Black
8.588,00

Caja 3 vías, woofer 4 x 12", medios motor de compresión 2" y HF motor de compresión 2". Potencia en modo bi-amplificado 2x1000W a 4 Ohm + 175W a 8 Ohm. Potencia en modo Full range 2x1000W a 4 Ohm. Sensibilidad de pico 142 (LF) y 141 (MF/HF) db/1W/1m. Banda pasante 55Hz-20Khz. Cobertura 60° x 60°. Acabado en negro. Peso 61 Kg. Dimensiones 71x71x60,5. Serie QX EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.


2039614
EAW QX594i Black
8.588,00

Caja 3 vías, woofer 4 x 12", medios motor de compresión 2" y HF motor de compresión 2". Potencia en modo bi-amplificado 2x1000W a 4 Ohm + 175W a 8 Ohm. Potencia en modo Full range 2x1000W a 4 Ohm. Sensibilidad de pico 142 (LF) y 141 (MF/HF) db/1W/1m. Banda pasante 55Hz-20Khz. Cobertura 90° x 45°. Acabado en negro. Peso 61 Kg. Dimensiones 71x71x60,5. Serie QX EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.



Serie MKD

2071481-90
EAW MKD526 Black
1.354,00

MKD526 es un altavoz de instalación full-range de 2 vías, que ofrece una gran presión sonora y un control de directividad en todo su espectro de frecuencias. Diseñado principalmente para instalaciones bajo balcon y frontfills de escenario. 2 woofers de 5", 1,25" voice coil. 1 tweeter 1" in exit, 2,5" neodimio compresion driver. Max SPL: 127dB. Frecuencia: 75Hz - 20kHz. Patrón directivo: 120 x 60. Impedancia: 8ohms. Manejo de potencia: 250W a 8 ohms. Selector trasero pinaje speakon. Disponible en Negro, Blanco y "water proof" (intemperie). Peso: 7,6kg. Dimensiones: 133 x 419 x 223. Conexionado: 3x Neutrik NL4


2070522-90
EAW MKD864 - Black
2.452,00

MKD864 es un altavoz de instalación full-range de 2 vías, que ofrece una gran presión sonora y un control de directividad en todo su espectro de frecuencias. Diseñado principalmente para estadios y clubs musicales. 2 woofers de 8", 2" voice coil. 1 tweeter 1" in exit, 2" compresión driver. Modo pasivo o bi-amplificado. Max SPL: 135dB. Frecuencia: 62Hz - 19kHz. Patrón directivo: 60 x 45. Impedancia: LF=8ohms HF= 8ohms, LF/HF= 8ohms. Disponible en Negro, Blanco y "water proof" (intemperie). Peso: 19kg. Dimensiones: 550 x 275 x 350. Conexionado: Terminal block.


2070521-90
EAW MKD826 - Black
2.452,00


MKD826 es un altavoz de instalación full-range de 2 vías, que ofrece una gran presión sonora y un control de directividad en todo su espectro de frecuencias. Diseñado principalmente para estadios y clubs musicales. 2 woofers de 8", 2" voice coil. 1 tweeter 1" in exit, 2" compresión driver. Modo pasivo o bi-amplificado. Max SPL: 135dB. Frecuencia: 62Hz - 19kHz. Patrón directivo: 120 x 60. Impedancia: LF=8ohms HF= 8ohms, LF/HF= 8ohms. Disponible en Negro, Blanco y "water proof" (intemperie). Peso: 19kg. Dimensiones: 550 x 275 x 350. Conexionado: Terminal block.


2070517-90
EAW MKD896 - Black
2.452,00


MKD896 es un altavoz de instalación full-range de 2 vías, que ofrece una gran presión sonora y un control de directividad en todo su espectro de frecuencias. Diseñado principalmente para estadios y clubs musicales. 2 woofers de 8", 2" voice coil. 1 tweeter 1" in exit, 2" compresión driver. Modo pasivo o bi-amplificado. Max SPL: 135dB. Frecuencia: 62Hz - 19kHz. Patrón directivo: 90 x 60. Impedancia: LF=8ohms HF= 8ohms, LF/HF= 8ohms. Disponible en Negro, Blanco y "water proof" (intemperie). Peso: 19kg. Dimensiones: 550 x 275 x 350. Conexionado: Terminal block.


2070484-90
EAW MKD1064 - Black
4.383,00

MKD1064 es un altavoz de instalación full-range de 2 vías, que ofrece una gran presión sonora y un control de directividad en todo su espectro de frecuencias. Diseñado principalmente para estadios y clubs musicales. 2 woofers de 10", 2,5" voice coil. 1 tweeter 1.4" in exit, 4" neodimio compresion driver. Modo pasivo o bi-amplificado. Max SPL: 142dB. Frecuencia: 57Hz - 20kHz. Patrón directivo: 60 x 45. Impedancia: LF=8ohms HF= 8ohms, LF/HF= 8ohms. Disponible en Negro, Blanco y "water proof" (intemperie). Peso: 27,3kg. Dimensiones: 680 x 370 x 420. Conexionado: Terminal block.


2070483-90
EAW MKD1026 - Black
4.383,00


MKD1026 es un altavoz de instalación full-range de 2 vías, que ofrece una gran presión sonora y un control de directividad en todo su espectro de frecuencias. Diseñado principalmente para estadios y clubs musicales. 2 woofers de 10", 2,5" voice coil. 1 tweeter 1.4" in exit, 4" neodimio compresion driver. Modo pasivo o bi-amplificado. Max SPL: 142dB. Frecuencia: 57Hz - 20kHz. Patrón directivo: 120 x 60. Impedancia: LF=8ohms HF= 8ohms, LF/HF= 8ohms. Disponible en Negro, Blanco y "water proof" (intemperie). Peso: 27,3kg. Dimensiones: 680 x 370 x 420. Conexionado: Terminal block.



Serie MKD

2070470-90
EAW MKD1096 - Black
4.383,00

MKD1096 es un altavoz de instalación full-range de 2 vías, que ofrece una gran presión sonora y un control de directividad en todo su espectro de frecuencias. Diseñado principalmente para estadios y clubs musicales. 2 woofers de 10", 2.5" voice coil. 1 tweeter 1.4" in exit, 4" neodimio compresion driver. Modo pasivo o bi-amplificado. Max SPL: 142dB. Frecuencia: 57Hz - 20kHz. Patrón directivo: 90 x 60. Impedancia: LF=8ohms HF= 8ohms, LF/HF= 8ohms. Disponible en Negro, Blanco y "water proof" (intemperie). Peso: 27,3kg. Dimensiones: 680 x 370 x 420. Conexionado: Terminal block.


2070520-90
EAW MKD1264 - Black
6.487,00

MKD1264 es un altavoz de instalación full-range de 3 vías, que ofrece una gran presión sonora y un control de directividad en todo su espectro de frecuencias. Diseñado principalmente para estadios y clubs musicales. 2 woofers de 12", 3" voice coil. 1 MF tweeter 2" in exit, 3,5" voice coil. 1 HF tweeter 2" in exit, 1,75" voice coil. Modo pasivo o bi o tri-amplificado. Max SPL: 147dB. Frecuencia: 47Hz - 20kHz. Patrón directivo: 90 x 45. Impedancia: LF=8ohms HF= 8ohms, LF/HF= 8ohms. Disponible en Negro, Blanco y "water proof" (intemperie). Peso: 52kg. Dimensiones: 813 x 520 x 530. Conexionado: Terminal block.


2070516-90
EAW MKD1294 - Black
6.487,00

MKD1294 es un altavoz de instalación full-range de 3 vías, que ofrece una gran presión sonora y un control de directividad en todo su espectro de frecuencias. Diseñado principalmente para estadios y clubs musicales. 2 woofers de 12", 3" voice coil. 1 MF tweeter 2" in exit, 3,5" voice coil. 1 HF tweeter 2" in exit, 1,75" voice coil. Modo pasivo o bi o tri-amplificado. Max SPL: 145dB. Frecuencia: 47Hz - 20kHz. Patrón directivo: 90 x 45. Impedancia: LF=8ohms HF= 8ohms, LF/HF= 8ohms. Disponible en Negro, Blanco y "water proof" (intemperie). Peso: 52kg. Dimensiones: 813 x 520 x 530. Conexionado: Terminal block.



Serie MK

0031667
EAW MK8126i Black
1.846,00

Caja 2 vías, woofer 8", HF motor de compresión 1". Potencia en modo Full range 300W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 126 db/1W/1m. Banda pasante 89Hz-18Khz. Cobertura 120° x 60°. Acabado en negro. Peso 14,1 Kg. Dimensiones 50,2x29,9x28. Serie MK EAW. También disponible en blanco.


0031636
EAW MK8196i Black
1.846,00

Caja 2 vías, woofer 8", HF motor de compresión 1". Potencia en modo Full range 300W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 126 db/1W/1m. Banda pasante 89Hz-18Khz. Cobertura 90° x 60°. Acabado en negro. Peso 14,1 Kg. Dimensiones 50,2x29,9x28. Serie MK EAW. También disponible en blanco.


2039726
EAW MK2326i Black
2.784,00

Caja 2 vías, woofer 12", HF motor de compresión 1,4". Potencia en modo bi-amplificado 600W a 8 Ohm + 150W a 8 Ohm. Potencia en modo Full range 600W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 128 db/1W/1m. Banda pasante 65Hz-20Khz. Cobertura 120° x 60°. Acabado en negro. Peso 27,2 Kg. Dimensiones 76,2x39,4x37,4. Serie MK EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.


2039722
EAW MK2364i Black
2.784,00

Caja 2 vías, woofer 12", HF motor de compresión 1,4". Potencia en modo bi-amplificado 600W a 8 Ohm + 150W a 8 Ohm. Potencia en modo Full range 600W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 128 db/1W/1m. Banda pasante 65Hz-20Khz. Cobertura 60° x 45°. Acabado en negro. Peso 27,2 Kg. Dimensiones 76,2x39,4x37,4. Serie MK EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.


2039505
EAW MK2366i Black
2.784,00

Caja 2 vías, woofer 12", HF motor de compresión 1,4". Potencia en modo bi-amplificado 600W a 8 Ohm + 150W a 8 Ohm. Potencia en modo Full range 600W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 128 db/1W/1m. Banda pasante 65Hz-20Khz. Cobertura 60° x 60°. Acabado en negro. Peso 27,2 Kg. Dimensiones 76,2x39,4x37,4. Serie MK EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.


2039723
EAW MK2394i Black
2.784,00

Caja 2 vías, woofer 12", HF motor de compresión 1,4". Potencia en modo bi-amplificado 600W a 8 Ohm + 150W a 8 Ohm. Potencia en modo Full range 600W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 128 db/1W/1m. Banda pasante 65Hz-20Khz. Cobertura 90° x 45°. Acabado en negro. Peso 27,2 Kg. Dimensiones 76,2x39,4x37,4. Serie MK EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.



Serie MK

2039724
EAW MK2396i Black
2.784,00

Caja 2 vías, woofer 12", HF motor de compresión 1,4". Potencia en modo bi-amplificado 600W a 8 Ohm + 150W a 8 Ohm. Potencia en modo Full range 600W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 128 db/1W/1m. Banda pasante 65Hz-20Khz. Cobertura 90° x 60°. Acabado en negro. Peso 27,2 Kg. Dimensiones 76,2x39,4x37,4. Serie MK EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.


2039725
EAW MK2399i Black
2.784,00

Caja 2 vías, woofer 12", HF motor de compresión 1,4". Potencia en modo bi-amplificado 600W a 8 Ohm + 150W a 8 Ohm. Potencia en modo Full range 600W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 128 db/1W/1m. Banda pasante 65Hz-20Khz. Cobertura 90° x 90°. Acabado en negro. Peso 27,2 Kg. Dimensiones 76,2x39,4x37,4. Serie MK EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.


2040040
EAW MK5326i Black
2.959,00

Caja 2 vías, woofer 15", HF motor de compresión 1,4". Potencia en modo bi-amplificado 800W a 8 Ohm + 150W a 8 Ohm. Potencia en modo Full range 800W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 133 db/1W/1m. Banda pasante 48Hz-20Khz. Cobertura 120° x 60°. Acabado en negro. Peso 34,9 Kg. Dimensiones 76,2x47,5x50,1. Serie MK EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.


2040043
EAW MK5364i Black
2.959,00

Caja 2 vías, woofer 15", HF motor de compresión 1,4". Potencia en modo bi-amplificado 800W a 8 Ohm + 150W a 8 Ohm. Potencia en modo Full range 800W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 133 db/1W/1m. Banda pasante 48Hz-20Khz. Cobertura 60° x 45°. Acabado en negro. Peso 34,9 Kg. Dimensiones 76,2x47,5x50,1. Serie MK EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.


2040046
EAW MK5366i Black
2.959,00

Caja 2 vías, woofer 15", HF motor de compresión 1,4". Potencia en modo bi-amplificado 800W a 8 Ohm + 150W a 8 Ohm. Potencia en modo Full range 800W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 133 db/1W/1m. Banda pasante 48Hz-20Khz. Cobertura 60° x 60°. Acabado en negro. Peso 34,9 Kg. Dimensiones 76,2x47,5x50,1. Serie MK EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.


2040049
EAW MK5394i Black
2.959,00

Caja 2 vías, woofer 15", HF motor de compresión 1,4". Potencia en modo bi-amplificado 800W a 8 Ohm + 150W a 8 Ohm. Potencia en modo Full range 800W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 133 db/1W/1m. Banda pasante 48Hz-20Khz. Cobertura 90° x 45°. Acabado en negro. Peso 34,9 Kg. Dimensiones 76,2x47,5x50,1. Serie MK EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.



Serie MK

2040052
EAW MK5396i Black
2.959,00

Caja 2 vías, woofer 15", HF motor de compresión 1,4". Potencia en modo bi-amplificado 800W a 8 Ohm + 150W a 8 Ohm. Potencia en modo Full range 800W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 133 db/1W/1m. Banda pasante 48Hz-20Khz. Cobertura 90° x 60°. Acabado en negro. Peso 34,9 Kg. Dimensiones 76,2x47,5x50,1. Serie MK EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.


2040055
EAW MK5399i Black
2.959,00

Caja 2 vías, woofer 15", HF motor de compresión 1,4". Potencia en modo bi-amplificado 800W a 8 Ohm + 150W a 8 Ohm. Potencia en modo Full range 800W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 133 db/1W/1m. Banda pasante 48Hz-20Khz. Cobertura 90° x 90°. Acabado en negro. Peso 34,9 Kg. Dimensiones 76,2x47,5x50,1. Serie MK EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.




Serie MKC

2071461-90
EAW MKC50 BLACK
466,00

El MKC50 es un altavoz versatil de fuente puntual coaxial con LF: 5.25" , HF: 1", diseñado para sonarizar espacios pequeños y medianos que ofrece un sonido pristino similar al de un monitor de estudio profesional. SPL max.: 121dB, REspuesta en frecuencia: 80Hz-20kHz, Cobertura cónica de 110°, Potencia soportada: 150W a 8 ohms, Dimensiones: 235x165x141mm. Peso: 3,3kg. Disponible en blanco y negro. Incluye sistema para instalación en pared.


2071462-90
EAW MKC60 BLACK
800,00


El MKC60 es un altavoz versatil de fuente puntual coaxial con LF: 6.5" , HF: 1", diseñado para sonarizar espacios pequeños y medianos que ofrece un sonido pristino similar al de un monitor de estudio profesional. SPL max.: 125dB, REspuesta en frecuencia: 70Hz-20kHz, Cobertura cónica de 110°, Potencia soportada: 250W a 8 ohms, Dimensiones: 324x208x206mm. Peso: 4.9kg. Disponible en blanco y negro. Incluye sistema para instalación en pared.


2071473-90
EAW MKC80 BLACK
1.275,00

El MKC80 es un altavoz versatil de fuente puntual coaxial con LF: 8" , HF: 1", diseñado para sonarizar espacios pequeños y medianos que ofrece un sonido pristino excepcional. SPL max.: 132dB, Respuesta en frecuencia: 60Hz-20kHz, Cobertura rotatable de 90x60, Potencia soportada: 450W a 8 ohms, Dimensiones: 422x255x267mm. Peso: 10kg. Disponible en blanco y negro. Incluye agujero adaptador para tripode. U-Bracket disponible no incluida.


2071474-90
EAW MKC120 BLACK
2.083,00

El MKC120 es un altavoz versatil de fuente puntual coaxial con LF: 12" , HF: 1", diseñado para sonarizar espacios pequeños y medianos que ofrece un sonido pristino excepcional. SPL max.: 135dB, Respuesta en frecuencia: 48Hz-20kHz, Cobertura rotatable de 90x60, Potencia soportada: 600W a 8 ohms, Dimensiones: 569x367x341mm. Peso: 19,1kg. Disponible en blanco y negro. Incluye agujero adaptador para tripode. U-Bracket disponible no incluida.



Serie JF

0012619-90
EAW JF80z Black
2.259,00

Caja 2 vías, woofer 2 x 6,5" y HF motor de compresión 1". Potencia en modo Full range 450W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 123 db/1W/1m. Banda pasante 85Hz-20Khz. Cobertura 100° x 100°. Acabado en negro. Peso 11,3 Kg. Dimensiones 53,2x19,9x24,7. Serie JF EAW. Tambien disponible en blanco, en waterproof y con transformador 100v.


2034736-00-90
EAW JF10 Black
2.798,00

Caja 2 vías, woofer 10" y HF motor de compresión 1". Potencia en modo Full range 360W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 126 db/1W/1m. Banda pasante 63Hz-22Khz. Cobertura 100° x 100°. Acabado en negro. Peso 16,3 Kg. Dimensiones 50,2x30,3x28,9. Serie JF EAW. Tambien disponible en blanco


2034857-00
EAW JF29 Black
4.014,00

Caja 2 vías, woofer 12" y HF motor de compresión 1,4". Potencia en modo bi-amplificado 500W a 8 Ohm + 200W a 8 Ohm. Potencia en modo Full range 500W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 130 db/1W/1m. Banda pasante 55Hz-20Khz. Cobertura 90° x 45°. Acabado en negro. Peso 25,4 Kg. Dimensiones 56,6x35,4x38,7. Serie JF EAW.



Serie VF

2041021-90
EAW VFR69i Black
1.017,00


El VFR69i es un altavoz de 2 vías con un woofer de 6" full range y un tweeter de 1" dentro de un difusor cuadrado, rotatable con una cobertura de 90x50. SPL max. 119dB. En negro, el recinto incluye asas, baso para trípode y puntos de "rigging". En blanco, la serie VFR omite las asas y el baso para conseguir una superficie completamente lisa.


2041015-90
EAW VFR159i Black
2.110,00


El VFR159i es un altavoz de 2 vías con un woofer de 15" full range y un tweeter de 1" dentro de un difusor cuadrado, rotatable con una cobertura de 90x60 o 60x45. SPL max. 132dB. En negro, el recinto incluye asas, baso para trípode y puntos de "rigging". En blanco, la serie VFR omite las asas y el baso para conseguir una superficie completamente lisa.


2041018-90
EAW VFS220i Black
2.092,00

Subgrave de la serie VFS 2x12". Respuesta en frecuencia: 33-154Hz. SPL max. 132dB. Sistema opcional de "rigging" disponible. Color negro o blanco.


2041017-90
EAW VFS250i Black
2.476,00

Subgrave de la serie VFS 2x15". Respuesta en frecuencia: 30-160Hz. SPL max. 134dB. Sistema opcional de "rigging" disponible. Color negro o blanco.


2041025-90
EAW VFM109i Black
1.442,00

El VFM109i es un monitor de escenario de 2 vías con un woofer de 10" full range y un tweeter de 1" dentro de un difusor cuadrado, rotatable con una cobertura de 90x60. SPL max. 127dB. Respuesta en frecuencia: 70-20kHz. Color negro o blanco.


2041023-90
EAW VFM129i Black
1.673,00

El VFM129i es un monitor de escenario de 2 vías con un woofer de 12" full range y un tweeter de 1" dentro de un difusor cuadrado, rotatable con una cobertura de 90x60. SPL max. 127dB. Respuesta en frecuencia: 65-20kHz. Color negro o blanco.



Serie VF

2041022-90**EAW VFM159i Black****1.899,00**

El VFM159i es un monitor de escenario de 2 vías con un woofer de 15" full range y un tweeter de 1" dentro de un difusor cuadrado, rotatable con una cobertura de 90x60. SPL max. 132dB. Respuesta en frecuencia: 63-20kHz. Color negro o blanco.



Columnas

0029898-90
EAW LS432i Black
1.512,00

Columna 2 vías, LF 4 x 4" y HF 3 x 1". Potencia en modo full range 150W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 123 db/1W/1m. Banda pasante 100-20Khz. Cobertura 140° x 20°. Acabado en negro. Peso 9,1 Kg. Dimensiones 66x15,9x15,2. Serie LS EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.


0029900-90
EAW LS832i Black
2.118,00

Columna 2 vías, LF 8 x 4" y HF 3 x 1". Potencia en modo full range 200W a 12 Ohm. Sensibilidad de pico 126 db/1W/1m. Banda pasante 100-20Khz. Cobertura 140° x 20°. Acabado en negro. Peso 13,7 Kg. Dimensiones 112x15,9x15,2. Serie LS EAW. También disponible en blanco y acabado intemperie.



Serie CIS

0009668-00**EAW CIS300 White****278,00**

Altavoz techo empotrable 2 vías, woofer 4" y HF tweeter 1". Potencia en modo full range 90W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 108 db/1W/1m. Banda pasante 90-22Khz. Acabado en blanco. Peso 2,8 Kg. Dimensiones 21,1 (diámetro) y 14,4 (profundidad) . Serie CIS EAW.

**0009669-00****EAW CIS400 White****355,00**

Altavoz techo empotrable 2 vías, woofer 6,5" y HF tweeter 1". Potencia en modo full range 90W a 8 Ohm. Sensibilidad de pico 113 db/1W/1m. Banda pasante 70-22Khz. Acabado en blanco. Peso 3,6 Kg. Dimensiones 30 (diámetro) y 16,8 (profundidad) . Serie CIS EAW.



Amplificadores, DSP y Matrix

2071560-90
EAW AMPLIFICADOR UXA4401
1.635,00

Amplificador para instalación de 4 canales de baja y alta impedancia. Potencia máxima del sistema: 560W. Incluye Greyboxes de EAW. Dimansiones: Media unidad de rack.


2072310-90
EAW AMPLIFICADOR UXA4401D
2.104,00

Amplificador para instalación de 4 canales de baja y alta impedancia. Potencia máxima del sistema: 560W. Sistema Dante. Incluye Greyboxes de EAW. Dimansiones: Media unidad de rack.


2071587-80
EAW AMPLIFICADOR UXA4403
3.868,00

Amplificador para instalación de 4 canales de baja y alta impedancia. Potencia máxima del sistema: 3200W. Incluye Greyboxes de EAW. Dimansiones: 2 unidades de rack.


2072311-80
EAW AMPLIFICADOR UXA4403D
4.372,00

Amplificador para instalación de 4 canales de baja y alta impedancia. Potencia máxima del sistema: 3200W. Sistema Dante. Incluye Greyboxes de EAW. Dimansiones: 2 unidades de rack.


2071940
EAW AMPLIFICADOR UXA4416
17.507,00

Amplificador de 4 canales clase D de 16000W (4000W por canal). Procesador interno 40 bits coma flotante y 96kHz. Fuente conmutada. Control total desde el frontal. Integración total con la tecnología Greybox de EAW y el programa Resolution. Conexión Ethernet para configuración y monitoraje del sistema. Entradas: 4x analógicas y 2x AES3. Enrutamiento de señal, delay, ganancia, filtros, inversor de fase, mute, limitador y EQ.


2071941
EAW AMPLIFICADOR UXA4416D
19.464,00

Amplificador de 4 canales clase D de 16000W (4000W por canal). Procesador interno 40 bits coma flotante y 96kHz. Fuente conmutada. Control total desde el frontal. Integración total con la tecnología Greybox de EAW y el programa Resolution. Conexión Ethernet para configuración y monitoraje del sistema. Dos puertos Dante redundantes. Entradas: 4x analógicas, 2x AES3 y Dante. Enrutamiento de señal, delay, ganancia, filtros, inversor de fase, mute, limitador y EQ.



Amplificadores, DSP y Matrix

2039199-00**EAW UX3600****2.786,00**

Procesador digital de señal 3 entradas y 6 salidas, conversión AD 24bits-48Khz. Operación de todas las funciones mediante controles en panel frontal o vía conexión USB (mediante Software EAW Pilot). Incluye 10 EQ paramétricos por canal, Cross-over, limitador, delay, control de señal, ... Incluye vu-terros en el panel frontal para las señales de entrada y salida. Dispone de 50 memorias configuración de sistema.

