

# Conversores ANUBIS

## ZSO-COMI **MERGING ANUBIS COMMENTARY UNIT MISSION** **785,00**

Licencia misión unidad de comentarista para cualquier modelo de anubis. Se añade a las dos misiones preinstaladas actuales, monitor y music, para ofrecer la funcionalidad específica de unidad de comentarista.

## ZSO-MEDSR **MERGING Anubis Plugin - Merging Deesser** **293,00**

Plug-in ideal para reducir los sonidos sibilantes típicos del diálogo, voces, y algunos instrumentos. Gracias a su latencia ultra baja, puede usarse por cantantes grabando en vivo. Se pueden activar varias instancias a la vez. Hasta 18 snapshots, 6 de ellos de fábrica.



## ZSO-SWMC **MERGING Anubis Plugin - Sonarworks Sound ID** **293,00**

Plug-in que permite usar los datos de calibración para altavoces y auriculares proporcionados por Sound ID para sistemas desde estéreo hasta Dolby Atmos 9.1.6 con muy baja latencia.



## ZSP-EVT-BLH **MERGING Anubis Plugin - Eventide Blackhole Reverb** **293,00**

Plug-in de reverberación para anubis, con infinitas posibilidades y gran facilidad de uso. Soporta frecuencias de muestreo hasta 384 KHz. Puede almacenar 18 snapshots incluyendo los 6 de fábrica.



## IOC-ANU-PRO-SP **MERGING ANUBIS PRO SPS** **2.564,00**

Conversor en red Ravenna/AES67 modelo PRO SPS. 2 entradas Mic/line XLR3+ 2 línea jack 1/4". 2 salidas línea balanceadas XLR3 + 2 salidas balanceadas en jack 1/4" y 2 salidas auriculares. Doble conexión de red para redundancia SPS. Compatible con SMPTE ST2110. Puede usarse como controlador de monitoreo, mezclador y procesador de baja latencia. Emplea drivers universales, como ASIO, CoreAudio y ALSA. Permite trabajar a frecuencias de muestreo hasta 192 kHz.



## IOC-ANU-PRE-SP **MERGING ANUBIS PREMIUM SPS** **3.257,00**

Conversor en red Ravenna/AES67 modelo Premium SPS. 2 entradas Mic/line XLR3+ 2 línea jack 1/4". 2 salidas línea balanceadas XLR3 + 2 salidas balanceadas jack 1/4" y 2 salidas auriculares. Doble conexión de red para redundancia SPS. Compatible con SMPTE ST2110. Puede usarse como controlador de monitoreo, mezclador y procesador de baja latencia. Emplea drivers universales, como ASIO, CoreAudio y ALSA. Permite trabajar a frecuencias de muestreo hasta 256 kHz, DSD/DXD.



## Conversores HORUS/HAPI

**IOC-HORUS      IOC-HORUS HORUS BASE UNIT      5.940,00**

Interface de Audio, Preamplificador, Convertidor AD, 6 zócalos para tarjetas. Hasta 48 entradas Micro/Línea, Convertidor DA hasta 48 salidas línea. 44.1-384 Khz Conectable vía IP RAVENNA/AES 67. 24 entradas y salidas digitales AES-EBU y 64 canales E/S MADL. Peso aproximado (excluyendo PS redundante) 6,5 kg. Dimensiones aproximadas (2U de montaje en rack) 483 x 320 x 63 mm, Voltaje (AC) 90V-260V, 47-63 Hz, Consumo de energía (máximo) <60 vatios, Panel frontal TFT Resolución tamaño (480x272 píxeles), Jack auriculares monitor.




**IOC-HAPI-MKII      MERGING HAPI MKII BASE UNIT      3.049,00**

Interface de Audio modular, Preamplificador, Convertidor AD, Convertidor DA de hasta 16CH IN/OUT. 192 Khz. Conectable vía IP RAVENNA/AES 67 con soporte ST2022-7, conexión Ravenna redundante. 8 Entradas y salidas digitales AES-EBU y 8 ADAT. Permite 2 tarjetas de 8 canales E/S. Peso aproximado (excluyendo PS redundante) 4,5 kg, Dimensiones aproximadas (1U de montaje en rack) 483 x 320 x 44 mm, Voltaje (AC) 90V-260V, 47-63 Hz, Voltaje (DC) 10-14V, Consumo de energía (máximo) <30 vatios, Panel frontal TFT Resolución tamaño / OLED (160x128 píxeles), Jack auriculares monitor, Nivel de salida máxima (no balanceada) Carga = 300 Ohms 14,5 dBu, Impedancia de salida 75 Ohm.




**IOM-HORUS-AKD8D      IOM-HORUS-AKD8D 8 CH MIC/LINE A/D      1.782,00**

Tarjeta de 8 previos micro/línea excepcionalmente transparentes. Incluye salidas DirectOut post mmic-pre. Frecuencia de muestreo de hasta 192kHz. Alimentación phantom 48V, atenuador y filtro pasa altos. Margen dinámico >120 dB. Compatible con Horus y Hapi.




**IOM-H-AKDG8DP      IOM-H-AKDG8DP 8 CH MIC/LINE A/D Premium      3.119,00**

Tarjeta de 8 previos micro/línea excepcionalmente transparentes. Incluye salidas DirectOut post mic-pre. Frecuencia de muestreo de hasta DXD/DSD256. Alimentación phantom 48V, atenuador y filtro pasa altos. Margen dinámico 136 dB. Compatible con Horus y Hapi




**IOM-H-AKDG8DS      IOM-H-AKDG8DS 8 CH MIC/LINE A/D Standard      2.287,00**

Tarjeta de 8 previos micro/línea excepcionalmente transparentes. Incluye salidas DirectOut post mic-pre. Frecuencia de muestreo de hasta 192kHz. Alimentación phantom 48V, atenuador y filtro pasa altos. Margen dinámico 136 dB. Compatible con Horus y Hapi.



**IOM-HORUS-AKD8DP      IOM-HORUS-AKD8DP 8 CH MIC/LINE A/D PREMIUM      2.495,00**


Tarjeta de 8 previos micro/línea excepcionalmente transparentes. Incluye salidas DirectOut post mmic-pre. Frecuencia de muestreo de hasta DXD/DSD256. Alimentación phantom 48V, atenuador y filtro pasa altos. Margen dinámico >120 dB. Compatible con Horus y Hapi.



## Conversores HORUS/HAPI


### **IOM-HORUS-DA8** IOM-HORUS-DA8 8 CH LINE OUTPUT D/A **1.379,00**

Tarjeta de 8 salidas de línea excepcionalmente transparentes. Frecuencia de muestreo de hasta 192kHz. Margen dinámico >127 dB. Circuito de Auto-mute en el ciclo de encendido y apagado. Control de nivel digital. Compatible con Horus y Hapi.




### **IOM-HORUS-DA8P** IOM-HORUS-DA8P 8 CH LINE OUTPUT D/A PREMIUM **2.218,00**

Tarjeta de 8 salidas de línea excepcionalmente transparentes. Frecuencia de muestreo de hasta DSD. Margen dinámico >127 dB. Circuito de Auto-mute en el ciclo de encendido y apagado. Control de nivel digital. Compatible con Horus y Hapi.




### **IOM-H-ADA8S** IOM-H-ADA8S 8 CH IN/OUT A/D/A **2.703,00**

Tarjeta de 8 previos micro/línea y 8 salidas línea excepcionalmente transparentes. Frecuencia de muestreo de hasta 192kHz. Entradas: Alimentación phantom 48V, polaridad, impedancia y filtro pasa altos. Margen dinámico de 139 dB. Salidas: Margen dinámico de 125 dB. Circuito de Auto-mute en el ciclo de encendido y apagado. Control de nivel digital. Compatible con Horus y Hapi.




### **IOM-H-ADA8P** IOM-H-ADA8P 8 CH IN/OUT A/D/A PREMIUM **3.534,00**

Tarjeta de 8 previos micro/línea y 8 salidas línea excepcionalmente transparentes. Frecuencia de muestreo de hasta DXD/DSD265. Entradas: Alimentación phantom 48V, polaridad, impedancia y filtro pasa altos. Margen dinámico de 139 dB. Salidas: Margen dinámico de 126 dB. Circuito de Auto-mute en el ciclo de encendido y apagado. Control de nivel digital. Compatible con Horus y Hapi.




### **IOM-HORUS-MADM** IOM-HORUS-MADM HORUS MADI MULTIMODE **1.040,00**

Tarjeta de expansión MADI que permite aumentar el nº de E/S de un horus hasta 128. Conexión fibra multimodo.



### **IOM-HORUS-MADS** IOM-HORUS-MADS HORUS MADI SINGLE MODE **1.040,00**


Tarjeta de expansión MADI que permite aumentar el nº de E/S de un horus hasta 128. Conexión fibra monomodo.



## Conversores HORUS/HAPI


### **IOM-HAPI-MADM**      **IOM-HAPI-MADM HAPI MADI MULTIMODE**      **1.040,00**

Tarjeta de expansión MADI que permite conectividad MADI al hapi. Conexión fibra multimodo.




### **IOM-HAPI-MADS**      **IOM-HAPI-MADS HAPI MADI SINGLE MODE**      **1.040,00**

Tarjeta de expansión MADI que permite conectividad MADI al hapi. Conexión fibra monomodo.



### **IOM-H-PT64**      **IOM-H-PT64 64 CH IN/OUT PROTOOLS (DIGILINK)**      **693,00**

Tarjeta de expansión para Protools. 64 canales. Conexión Digilink. Frecuencia de muestreo: de 44,1 a 192 kHz. Compatible con Horus y Hapi.



## Accesorios HORUS/HAPI

**CON-D25-XLRD      MERGING CABLE, DIGITAL DB-25 - 4+4 XLR MACHO/HEMBRA      166,00**

Manguera digital de 1,5m. DB-25 a 4 XLR macho y 4 XLR hembra. Compatible con Horus y Hapi.

**CON-D25-XLRF      MERGING CABLE, ANALOG IN DB-25 - 8 XLR HEMBRA      139,00**

Manguera de entradas analógicas de 1,5m. DB-25 a 8 XLR hembra. Compatible con Horus y Hapi.

**CON-D25-XLRM      MERGING CABLE, ANALOG OUT DB-25 - 8 XLR MACHO      139,00**

Manguera de salidas analógicas de 1,5m. DB-25 a 8 XLR macho. Compatible con Horus y Hapi.



## Bundles HORUS/HAPI & Software

### **IOC-MONITOR-BDL    MERGING MONITOR-BUNDLE**

Anubis SPS Pro, Hapi-MKII, 1 x DA8, Sonarworks Mic and Multichannel license Monitor Bundle

## Pyramix Software

### **MSP-PCK-ELM**      **MERGING PYRAMIX ELEMENTS SOFTWARE**      **125,00**

Versión "low cost" de Pyramix 25th Anniversary Edition, permite acceder a las funciones básicas y es ideal para un editor y estación de mastering básico, grabador de campo o cualquier otra aplicación ligera. Máximo 22.2 altavoces. N° máximo de E/S hardware @48kHz/96kHz/192kHz/352.8 - 384.kHz (DXD & DSD 64/128/256 (2.8 MHz / 5.6MHz / 11.2 MHz).... 48/24/12/2



### **MSP-PCK-PRO**      **MERGING PYRAMIX PRO SOFTWARE**      **726,00**

Versión Professional de Pyramix 25th Anniversary Edition, permite acceder a todas las funciones, al editor y estación de mastering más completo, grabador de campo o cualquier otra aplicación compleja. Máximo 22.2 altavoces. N° máximo de E/S hardware @48kHz/96kHz/192kHz/352.8 - 384.kHz (DXD & DSD 64/128/256 (2.8 MHz / 5.6MHz / 11.2 MHz).... 96/48/24/8



### **MSP-PCK-PRE**      **MERGING PYRAMIX PREMIUM SOFTWARE**      **3.300,00**

Versión Premium de Pyramix 25th Anniversary Edition, permite acceder a todas las funciones, al editor y estación de mastering más completo, grabador de campo o cualquier otra aplicación compleja. Soporta Dolby Atmos y autor para Super audio CD. Máximo 30.2 altavoces. N° máximo de E/S hardware @48kHz/96kHz/192kHz/352.8 - 384.kHz (DXD & DSD 64/128/256 (2.8 MHz / 5.6MHz / 11.2 MHz).... 128/64/32/16



## Ovation Software

### **MOV-PCK-ELM**      **MERGING OVATION ELEMENTS SOFTWARE**      **125,00**

Ovation Elements 25 aniversario. Secuenciador de audio y eventos para presentaciones AV en directo, parques temáticos o museos. Esta versión permite crear diversos buses de configuración hasta 7.1 y la reproducción simultánea de hasta 48 canales y 2 canales en formato DSDs. Incluye editor de audio Pyramix ELM y reproductor de audio Ambisonic y Next generation audio.



### **MOV-PCK-PRO**      **MERGING OVATION PRO SOFTWARE**      **851,00**

Ovation Professional 25 aniversario. Secuenciador de audio y eventos para presentaciones AV en directo, parques temáticos o museos. Esta versión permite crear diversos buses de configuración hasta 22.2 y la reproducción simultánea de hasta 48 canales y 8 canales en formato DSDs. Incluye editor de audio Pyramix ELM y reproductor de audio Ambisonic y Next generation audio. Control remoto vía IP, OSC, COM commands y GPIO.



### **MOV-PCK-PRE**      **MERGING OVATION PREMIUM SOFTWARE**      **2.171,00**

Ovation Premium 25 aniversario. Secuenciador de audio y eventos para presentaciones AV en directo, parques temáticos o museos. Esta versión permite crear diversos buses de configuración hasta 30.2 y la reproducción simultánea de hasta 128 canales y 16 canales en formato DSDs. Incluye editor de audio Pyramix ELM y reproductor de audio Ambisonic y Next generation audio. Integra Dolby Atmos Renderer y Flux SPAT.



## Sistemas TurnKey & Luxor

**PCT-R2W10S**      **MERGING OVATION/PYRAMIX WORKSTATION**      **4.417,00**

Estación de trabajo Roadrack para Pyramix/Ovation, PC montado en rack 19". 2u, con W10 Pro 64 bit.Disco de Sistema:250GB Solid State (SSD)Disco Optico: DVD/CD comboDisco de Media:1x 1TB 7200rpm SATAEspacio interno de almacenamiento:hasta 2xHDD (3.5")CPU Intel i5RAM8GB DDR4



**PCT-R2W10A**      **MERGING OVATION/PYRAMIX WORKSTATION**      **4.694,00**

Estación de trabajo Roadrack ligera (Aluminio) para Pyramix/Ovation, PC montado en rack 19". 2u, con W10 Pro 64 bit.Disco de Sistema:250GB Solid State (SSD)Disco Optico: DVD/CD comboDisco de Media:1x 1TB 7200rpm SATAEspacio interno de almacenamiento:hasta 2xHDD (3.5")CPU Intel i5RAM8GB DDR4



**PCT-R3W10S**      **MERGING OVATION/PYRAMIX WORKSTATION**      **4.990,00**

Estación de trabajo Roadrack para Pyramix/Ovation, PC montado en rack 19". 3u, con W10 Pro 64 bit.Disco de Sistema:250GB Solid State (SSD)Disco Optico: DVD/CD comboDisco de Media:1x 1TB 7200rpm SATAEspacio interno de almacenamiento:hasta 2xHDD (3.5")CPU Intel i5RAM8GB DDR4



**PCT-RFW10C**      **MERGING PYRAMIX PREMIUM FANLESS WORKSTATION**      **5.359,00**

Pyramix Premium Workstation 2U, Windows 10 Pro 64-bit. Sin ventilador, para entornos silenciosos.



**PCT-R4W10B**      **MERGING PYRAMIX WORKSTATION**      **7.022,00**

Pyramix Workstation 19" 4U, CPU Intel i5, 8 GB DDR4, SSD 250GB, HDD 1 TB SSD SATA, Windows 10 Pro 64-bit



**PCT-R4W10C**      **MERGING PYRAMIX PREMIUM WORKSTATION**      **7.577,00**


Pyramix Workstation 19" 4U, CPU Intel i7, 8 GB DDR4, SSD 250GB, HDD 2 TB SSD SATA, Windows 10 Pro 64-bit



## Hardware para Pyramix & Ovation

**CTR-KBD-OVS**      **MERGING OVATION, USB STANDARD KEYBOARD**      **809,00**

Teclado USB standard para control de Ovation



**CTR-KBD-OVH**      **MERGING OVATION, USB HOT KEYS KEYBOARD**      **809,00**

Teclado USB Hot Keys para control de Ovation

