

Absorción

B06043 VICOUSTIC CINEMA FORTE VMT BLACK / GREY ST (2U) 280,00

Cinema Forte VMT forma parte de la nueva familia Cinema de Vicoustic que también incluye Cinema Piano VMT y Cinema Fortissimo VMT. Su frontal inclinado tiene un grosor mínimo de 60mm y un grosor máximo de 120mm, lo que se traduce en una excelente capacidad de absorción. Además, al girar el panel se pueden crear patrones muy interesantes, especialmente si se combinan con los otros paneles de la misma línea. Fabricados en su mayoría con materiales reciclados, de acuerdo con el compromiso de sostenibilidad de Vicoustic, están disponibles en 6 acabados diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS) y como todos los productos VMT pueden ser personalizados. Compatibles con el sistema de fijación de perfiles VicFix J, también pueden ser instalados en esquinas actuando como trampa de graves de banda ancha, con un rendimiento mejorado en la región baja. La versión FR (Fire Rated) cumple con los requisitos de alto nivel de los proyectos arquitectónicos en espacios públicos y espacios de trabajo, ya que utiliza exclusivamente lana VicPET, MDF y acero lacado, utilizando el sistema de fijación de perfiles VicFix J.



B06051 VICOUSTIC CINEMA FORTISSIMO VMT GREY / CONC (2U) 338,00

Cinema Fortissimo VMT es el panel más grueso de la familia Cinema de Vicoustic, con un magnífico rendimiento. Se puede instalar en las paredes y en las esquinas actuando como trampa de graves de banda ancha, con un rendimiento mejorado en la región baja. Además, al girar el panel se pueden crear patrones muy interesantes, especialmente si se combinan con los otros paneles de la misma línea. Fabricados en su mayoría con materiales reciclados, de acuerdo con el compromiso de sostenibilidad de Vicoustic, están disponibles en 6 acabados diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS) y como todos los productos VMT pueden ser personalizados. La versión FR (Fire Rated) cumple con los requisitos de alto nivel de los proyectos arquitectónicos en espacios públicos y espacios de trabajo, ya que utiliza exclusivamente lana VicPET, MDF y acero lacado, utilizando el sistema de fijación de perfiles VicFix J.




B06052 VICOUSTIC CINEMA PIANO VMT WH / NAT WHITE (2U) 250,00

Cinema Piano VMT es el absorbente estándar de la familia Cinema, de 60mm de espesor, con una buena capacidad de absorción. Con la combinación de los 3 paneles Cinema se pueden crear varias superficies 3D, con infinitas opciones de diseño creativo. Fabricados en su mayoría con materiales reciclados, de acuerdo con el compromiso de sostenibilidad de Vicoustic, están disponibles en 6 acabados diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS) y como todos los productos VMT pueden ser personalizados. Compatibles con el sistema de fijación de perfiles VicFix J, también pueden ser instalados en esquinas actuando como trampa de graves de banda ancha, con un rendimiento mejorado en la región baja. La versión FR (Fire Rated) cumple con los requisitos de alto nivel de los proyectos arquitectónicos en espacios públicos y espacios de trabajo, ya que utiliza exclusivamente lana VicPET, MDF y acero lacado, utilizando el sistema de fijación de perfiles VicFix J.




B02557 VICOUSTIC CINEMA ROUND PREMIUM 117A P ORANGE (8U) 398,00

Los paneles Cinema Round Premium ofrecen soluciones flexibles y elegantes para el control del sonido en una multitud de aplicaciones. Combinando un diseño moderno con la máxima eficiencia acústica, el panel Cinema Round Premium recubierto de tela se utiliza comúnmente para controlar las reflexiones de sonido y el exceso de reverberación, ayudándote a maximizar el rendimiento de tu espacio de escucha. Cinema Round Premium tiene un rendimiento de banda ancha que va desde las frecuencias medias-bajas hasta las altas. Se ha demostrado que es uno de los paneles más estables con un coeficiente de absorción muy alto y lineal. También se puede instalar este producto con el nuevo sistema de fijación VicFix J Profile utilizando la base VicFix, que se vende por separado. Medidas: 595mm x 595mm x 54mm. Disponible en 15 colores sólidos (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 8 unidades.



B05520 VICOUSTIC CINEMA ROUND ULTRA VMT BROWN O/BLUE 2U 274,00


Un lujoso absorbente acústico, Cinema Round Ultra VMT combina un alto rendimiento acústico con la última tecnología VMT para los clientes más exigentes. Este nuevo absorbente de Vicoustic, inspirado en su best-seller Cinema Round Ultra, está hecho con MDF de alta calidad con melamina anti-rayado, y lana VicPet - un material producido principalmente a partir de botellas de plástico recicladas con un gran rendimiento acústico. Medidas: 595mm x 595mm x 170mm. Disponible en combinaciones de 15 colores estándar diferentes de VMT y ocho colores de madera (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja 2 unidades.



Absorción

B03544
VICOUSTIC FLAT PANEL PET 120X60X4 BLACK (8U)
370,00

El Flat Panel PET está hecho de lana VicPET, un textil no tejido producido principalmente a partir de botellas de plástico recicladas. La lana VicPET es un material de baja emisión que ha ganado la etiqueta francesa A+ de COV (ISO16000). También ha sido clasificado como Clase 1 según el estándar OEKO-TEX 100, es decir, cumpliendo con los requisitos humanos y ecológicos establecidos actualmente para los artículos de bebé. Además la lana VicPET es un producto clasificado para el fuego. Los paneles planos PET están diseñados para funcionar principalmente en las frecuencias medias y altas - una gran solución para cualquier aplicación para el tratamiento de techos y paredes. Gracias a su naturaleza verde, reciclable, segura para el ser humano y a sus propiedades acústicas, el PET Flat Panel puede contribuir al desarrollo de proyectos sostenibles y, por lo tanto, puede ayudarle a obtener los créditos normalmente disponibles en los esquemas de certificación de edificios verdes como LEED, WELL, HQE, DGNB, CASBEE, BREEAM, etc. Disponible en 4 medidas (595mm x 595mm x 20mm, 595mm x 595mm x 40mm, 1190mm x 595mm x 20mm y 1190mm x 595mm x 40mm) y en colores blanco o negro (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 8 unidades.


B04864
VICOUSTIC FLAT PANEL VMT 120X60X2 NS GREY STONE 8U
438,00


Gama de productos de absorción aptos tanto para uso residencial como comercial. Creado exclusivamente por Vicoustic, el panel plano VMT está hecho de lana VicPET, un material producido principalmente a partir de botellas de plástico recicladas. Con una innovadora tecnología de teñido, los paneles Flat Panel VMT pueden simular hormigón, mármol, madera y otros materiales, consiguiendo un aspecto sorprendente y realista en cualquier entorno. Los paneles planos de VMT están diseñados para funcionar principalmente en las frecuencias medias y altas. Proporcionan una gran solución acústica para implementar en cualquier entorno comercial o residencial y pueden ser utilizados en techos y paredes. Para aplicaciones infinitas, son perfectos para proyectos de construcción nueva y de remodelación. Vienen en una amplia gama de patrones y pueden fijarse a cualquier superficie con Velcro y con otras soluciones de fijación Vicoustic disponibles. Disponibles en 5 medidas diferentes (595 x 595 x 20mm, 595 x 595 x 40mm, 1190 x 595 x 20mm, 1190 x 595 x 40mm, 2380 x 1190 x 20mm), acabados en 15 colores sólidos diferentes o en 10 colecciones de patrones con hasta 13 variaciones por patrón (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 8 unidades.


U04788
VICOUSTIC FLEXI SCREEN ULTRA MK2 METALLIC COPPER
132,00


Flexi Screen Ultra MKII es la mejor solución para la grabación de voz para cantantes, músicos, podcasters, grabaciones de voz en off o audiolibros. Fabricada con materiales de alta calidad: superficie exterior en MDF con melamina anti-rayado y estructura de poliuretano en el interior. Ideal en salas o lugares sin tratamiento acústico. Aísla eficazmente la fuente de sonido, absorbe la energía del cantante en su interior, produciendo un sonido más seco y menos ambiental, a la vez que bloquea los reflejos dispersos de la sala. Se puede utilizar con una amplia gama de micrófonos y se puede ajustar tanto horizontal como verticalmente. Medidas: 385mm x 295mm x 345mm. Disponible en 8 colores de melamina diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja 1 unidad.


U04810
VICOUSTIC GEN_VMT PENRAY 01 CLOUD BLUE 3 (UN)
200,00

Panel absorbente de lana VicPET premium de alta densidad para montaje en suspensión y de estructura generativa que permite crear un conjunto de combinaciones que no solo optimizan el ambiente acústico, sino que añaden valores estéticos a cualquier espacio. Ganador del premio Red Dot Product Design Award 2020. Sostenible y extremadamente duradero, reduce significativamente el exceso de ruido en diversos entornos, añadiendo un innovador activo de diseño interior a un proyecto arquitectónico. Al ser un elemento acústico suspendido, presenta el doble de superficie de material absorbente expuesta junto a un panel acústico común. Una combinación perfecta entre las propiedades funcionales y la estética. Basándose en una estrategia modular, podemos crear diferentes combinaciones de diseño interior con una sola unidad. El uso inteligente del color y el potencial del efecto 3D refuerzan el potencial de este patrón generativo. Disponible en una gama de 10 colores que coinciden con los utilizados en las baldosas GEN_VMT PENRAY 02, ofreciendo la posibilidad de realizar infinitas combinaciones para la decoración de paredes y techos.


B05994
VICOUSTIC GEN_VMT PENRAY 01 TILES CORAL (12U)
158,00

El panel GEN_VMT PENRAY 01 TILES es un conjunto de pequeños azulejos formados por dos módulos diferentes, que una vez conectados generan retículas regulares e irregulares, explorando diferentes colores y combinaciones. Una solución perfecta para espacios reducidos. Ganador del premio Red Dot Product Design Award 2020, es muy eficaz para reducir el exceso de ruido en diversos entornos, añadiendo un innovador activo de diseño de interiores a un proyecto arquitectónico. Fabricado en lana VicPET de alta densidad, sostenible y extremadamente duradero, es una combinación perfecta entre las propiedades funcionales y la estética. Basándonos en una estrategia modular, podemos crear diferentes combinaciones de diseño interior. El uso inteligente del color y el potencial del efecto 3D refuerzan el potencial de este patrón generativo. Se presentan en cajas de 12 unidades, en dos tamaños diferentes. Con 6 unidades de la baldosa 01.1 y 6 unidades de la




Absorción

baldosa 01.2, el grupo completo de 12 unidades llena una superficie de 1,20m².

B05929 **VICOUSTIC GEN_VMT PENRAY 02 TILES MOSS GREEN (12U)** **138,00**

El primer conjunto de soluciones de la colección GEN_VMT, ganadora del Red Dot Product Design Award 2020, son las baldosas PENRAY 02. Presentadas en 4 formas diferentes, pueden combinarse a voluntad. Son el resultado de una investigación geométrica en el campo de los azulejos pentagonales, donde cada pieza individual tiene forma de pentágono y permiten generar infinitas combinaciones de formas principales simples o dobles. Exploran el potencial del efecto 3D. El uso inteligente del color refuerza el potencial de este patrón generativo. Se presentan en cajas de 12 unidades, que incluyen 3 unidades de la forma de relieve intermedia, 3 unidades de la forma de relieve más recortada y 6 unidades de la forma plana. Esto permitirá realizar tres combinaciones similares a la presentada en la imagen. Cada baldosa llena un área de 0,13m² y las 12 unidades llenan 1,56m².




B06341 **VICOUSTIC SUSPENDED BAFFLE PET MKII WHITE (6U)** **380,00**

Panel absorbente para instalación en suspensión. Marco metálico para mejorar la estabilidad del producto. Lana PET de alta densidad. Alto rendimiento en frecuencias medias y altas. Ligero Fácil de instalar. Fácil de limpiar y mantener.



B05753 **VICOUSTIC SUSPENDED BAFFLE VMT 3D 82A BEIGE (8U)** **740,00**

Suspended Baffle VMT 3D está hecho de lana de VicPET, un textil no tejido producido principalmente a partir de botellas de plástico recicladas. Al ser un elemento acústico suspendido, presenta el doble de área de material absorbente expuesto que un panel acústico común, lo que lo convierte en una solución muy eficiente para controlar la acumulación de ruido en grandes espacios públicos o industriales. Puede ser instalado tanto en horizontal como vertical, y puede ser personalizado. Es un producto más seguro comparado con las soluciones normales porque no tiene una estructura de metal o madera y fácil de instalar usando un simple sistema de fijación de cable. El cable de acero se puede ajustar fácilmente en altura hasta 150 cm. Gracias a su naturaleza verde, reciclable y segura y a sus propiedades acústicas, puede contribuir al desarrollo de proyectos sostenibles ayudando a obtener créditos normalmente disponibles en los esquemas de certificación de edificios verdes como LEED, WELL, HQE, DGNB, CASBEE, BREEAM, etc. Alto rendimiento en frecuencias medias y altas. Peso ligero. Fácil de instalar, limpiar y mantener. Medidas: 1190mm x 595mm x 20mm. Disponible en 15 colores sólidos diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 8 unidades.



B05137 **VICOUSTIC VICLOUD VMT 3D HEXAGON CONCRETE 1 (4U)** **578,00**

ViCloud VMT 3D es una solución acústica ligera y sin complicaciones que se cuelga suspendido en el aire para soportar y manejar el sonido donde hay mucho ruido de fondo, conversación y sonidos molestos. Disponible en una gama de formas y colores, ViCloud VMT 3D está listo para ser instalado sin necesidad de asistencia profesional y en muchos espacios diferentes. Sostenibles y extremadamente duraderos, pueden reducir significativamente el exceso de ruido en diversos entornos. Disponible en forma hexagonal, cuadrada, de pétalo o redonda. Medidas: Cuadrado 1160mm x 1160mm x 40mm, Hexágono 1160x1005x40mm, Redondo Ø1160x40mm, Pétalo 1160x1066 x 40mm. Disponible en hasta 15 colores sólidos o 7 temáticas de diseño con hasta 6 patrones diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 4 unidades.



B05281 **VICOUSTIC VICLOUD VMT FLAT HEXAGON CONCRETE 1 (4U)** **558,00**

ViCloud VMT es una solución acústica suspendida simple y ligera, ideal para restaurantes, oficinas diáfanas, centros de convenciones, atrios o cualquier espacio público donde haya una gran concentración de gente y donde el ruido de fondo creado por un espacio lleno de conversaciones puede crecer fácilmente. Además al usar la Vicoustic Virtual Material Technology, ViCloud VMT es personalizable y adaptable para cumplir con las necesidades arquitecturales. Para crear exquisitos paisajes sonoros arquitecturales, que se alinean sutilmente con tu nuevo o renovado espacio, ViCloud VMT puede ser precisamente lo que necesitas. Disponible en 4 formas, 7 temas y hasta 6 variaciones diferentes por tema (CONSULTAR REFERENCIAS). Medidas: Round Ø1160x40 mm, Square 1160x1160x40 mm, Hexagon 1160x1005x40 mm, Petal 1160x1066x40 mm. Caja de 4 unidades.



Absorción

B05438 **VICOUSTIC VICPATTERN ULTRA REFLEX LOC CHERRY 3U** **260,00**

Panel absorbente de frecuencias medias y altas de alto rendimiento creado pensando en los interioristas y diseñadores de acústica más exigentes para los que la estética es primordial. Combina absorción acústica de alto rendimiento con un diseño innovador. Fabricado con MDF ignífugo de alta calidad y melamina anti rayadas, VicPattern es diferente del resto. Libre de Poliuretano. Reciclable. Conjunto reforzado. Acabado también en los lados. El relleno desmontable permite integrar iluminación y sonido. Sistema de fijación profesional VicFix J Profile incluida. Medidas: 595mm x 595mm x 50mm. Disponible en 40 acabados diferentes que combinan 8 colores de madera con 5 diseños exclusivos. También disponible versión FR con clasificación de ignifuguidad (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 3 unidades.



B04926 **VICOUSTIC VICPATTERN ULTRA WAVEWOOD BROWN OAK (2U)** **260,00**

VicPattern Ultra Wavewood es una de las principales soluciones ARCS de Vicoustic. El Sistema de Control de Absorción y Reflexión es un modelo que combina absorción y difusión acústica. Este producto incorpora la investigación ARCS utilizando materiales de la más alta calidad que y un diseño de cavidades secuenciales no lineales, resultando en un sistema con un equilibrio óptimo entre el área de absorción y la superficie reflectante. Ideal para los que buscan un sonido equilibrado a la vez controlando cualquier energía de ruido en una habitación, y gestionando y creando un sonido vivo y brillante en un entorno determinado. Fabricado con melamina, material muy duradero y lana PET especialmente diseñada, material sostenible que maximiza la capacidad de absorción acústica del panel mediante productos más ecológicos y respetuosos con el medio ambiente. Se puede instalar tanto en techo y pared con VicFix J Profile 2m como en esquinas con VicFix Corner (se venden por separado). Medidas: 595mm x 595mm x 50mm. Disponible en 8 colores de madera diferentes. También disponible versión FR con clasificación de ignifuguidad (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 3 unidades.



B06688 **VICOUSTIC VICPATTERN ULTRA BEAT XL NAT OAK (2U)** **370,00**

Panel de absorción que forma secuencias orgánicas a lo largo de sus cuatro líneas para crear un exquisito panel acústico para el diseño de interiores donde el alto rendimiento acústico es un requisito. Combinados uno al lado del otro crean una mezcla única de patrones a lo largo de sus líneas. Combinan a la perfección gracias a sus juntas casi imperceptibles. La capa interior de lana VicPET de absorción acústica de alto rendimiento ayuda a mejorar la respuesta acústica del panel, al tiempo que contribuye al objetivo de Vicoustic de fabricar productos más ecológicos y respetuosos con el medio ambiente a partir de plástico reciclado. Envuelto en MDF de alta calidad y laminado de alta presión (HPL), lo que lo convierte en una solución acústica única. Funciona a la perfección con los demás productos de la gama Vicoustic Pro Audio y Hifi. Una superficie de primera calidad y resistente a los arañazos proporciona al producto una larga vida útil y es fácil de mantener. Panel de 1190x595mm disponible en 5 patrones de madera y 2 colores mate. Se suministra con VicFix Mini para su instalación en la pared, también se puede instalar en el techo con el perfil VicFix J de 2m, que se vende por separado. También es posible instalarlo en esquinas para que actúen como trampas de graves, utilizando el VicFix Corner, que se vende por separado.



U06371 **VICOUSTIC VICSHAPE 3D LIGHT GREY (1U)** **360,00**

Panel artístico en relieve elaborado a partir de tres capas de PET HD para absorción acústica enmarcado en un marco premium de alta calidad chapado en roble natural. Puede colocarse individualmente o en paralelo como díptico o incluso tríptico combinándolo con los dos paneles VicShape 3D Duo, mezclando el panel individual con sus dos paneles duales creando su "propia" obra de arte. Añade un toque contemporáneo a cualquier ambiente con sus líneas de arte abstracto. Una colección de diseño óptima para hoteles, restaurantes y espacios privados. Los paneles son una combinación de tres capas recortadas de 12 mm superpuestas que alcanzan un máximo de 36 mm. Fabricados con PET HD, una lana VicPET de alta densidad -textil no tejido producido principalmente a partir de botellas de plástico recicladas- es una opción sostenible para proyectos de construcción ecológica, un material de bajas emisiones con un excelente rendimiento acústico, diseñado para actuar principalmente en frecuencias medias y altas y con el valor añadido de tener los laterales del mismo color que todo el panel. Fácil de colocar en la pared mediante el soporte para colgar incluido, como un cuadro común. Disponible en negro, gris, verde y gris claro. Dimensiones (LxAxA): 1160x595x52mm.



B06683 **VICOUSTIC VICSHAPE 3D DUO GREEN (2U)**

Pareja de paneles artísticos en relieve elaborado a partir de tres capas de PET HD para absorción acústica enmarcado en un marco premium de alta calidad chapado en roble natural. Puede colocarse individualmente o en paralelo como díptico o incluso tríptico combinándolo con un panel VicShape 3D, creando su "propia" obra de arte. Añade un toque contemporáneo a cualquier ambiente con sus líneas de arte abstracto. Una colección de diseño óptima para hoteles, restaurantes y espacios privados. Los paneles son una combinación de tres capas recortadas de 12 mm superpuestas que alcanzan un máximo de 36 mm. Fabricados con PET HD, una lana VicPET de alta densidad -textil no tejido producido principalmente a partir de botellas de plástico recicladas- es una opción sostenible para proyectos de construcción ecológica, un material de bajas



Absorción

emisiones con un excelente rendimiento acústico, diseñado para actuar principalmente en frecuencias medias y altas y con el valor añadido de tener los laterales del mismo color que todo el panel. Fácil de colocar en la pared mediante el soporte para colgar incluido, como un cuadro común. Disponible en negro, gris, verde y gris claro. Dimensiones (LxAxA): 1160x595x52mm.


B06352 **VICOUSTIC VICSTRIP NAT WALNUT 240X60 (CAJA 2U)** **460,00**

Panel de laminas de lana VicPET laminada sin madera, más sostenible, flexible y ligero. Diseñado con las líneas de los paneles de pared decorativos de estilo contemporáneo, para cualquiera que desee proporcionar a oficinas, restaurantes, hoteles y hogares una solución de diseño embellecida junto con el valor añadido de eliminar la reverberación del sonido. Ligero y fácil de transportar y aplicar. Fácil de cortar y reajustar a las necesidades de la habitación. Se puede pegar o atornillar a paredes y techos. Libre de madera, clavos metálicos y con juntas casi invisibles. Sostenible, producido principalmente a partir de botellas de plástico recicladas. Material de bajas emisiones, para una buena calidad del aire, cumpliendo los requisitos humano-ecológicos establecidos para los artículos de bebé, sin irritar la piel ni los ojos. Producto ecológico apto para la certificación de proyectos verdes. Absorción del sonido y control de las frecuencias medias y altas. Resistente a la humedad y sin generación de polvo durante su manipulación. Lavable y fácil de limpiar con una esponja y agua. Disponible en dos tamaños (240x60cm y 270x60cm), y cuatro patrones de madera: Roble natural, roble marrón, nogal natural y nogal oscuro.




B06715 **VICOUSTIC VICSTRIP DOUBLE WH MAT/BLK 240X60 (2U)** **360,00**

Panel de laminas acústico ligero, lo que facilita su transporte y aplicación, ofreciendo un envío más económico. Fácil de cortar y reajustar a las necesidades de la habitación. Se puede pegar en paredes y techos. Libre de madera, clavos metálicos y con juntas casi invisibles. Sostenible, al estar fabricado con lana VicPET, un material producido principalmente a partir de botellas de plástico recicladas. Material de bajas emisiones, para una buena calidad del aire, que cumple los requisitos humano-ecológicos establecidos para los artículos de bebé, sin irritar la piel ni los ojos. Un producto ecológico apto para la certificación de proyectos ecológicos. Propiedades de absorción acústica para controlar las frecuencias medias y altas, diseñadas en el laboratorio de investigación Vicoustic para VicPET Wool. Resistente a la humedad, sin generación de polvo durante su manipulación. Lavable y fácil de limpiar, simplemente con una esponja y agua. Encaja perfectamente con el resto de la gama de productos Vicoustic. Disponible en dos tamaños (240x60x1,2cm y 270x60x1,2cm), 8 acabados de laminado y en PET HD Negro o Gris.



B06751 **VICOUSTIC VICSTRIP DOUBLE SQUARE NAT.OAK/BLK (8U)** **346,00**

Panel de laminas acústico ligero, lo que facilita su transporte y aplicación, ofreciendo un envío más económico. Fácil de cortar y reajustar a las necesidades de la habitación. Se puede pegar en paredes y techos. Libre de madera, clavos metálicos y con juntas casi invisibles. Sostenible, al estar fabricado con lana VicPET, un material producido principalmente a partir de botellas de plástico recicladas. Material de bajas emisiones, para una buena calidad del aire, que cumple los requisitos humano-ecológicos establecidos para los artículos de bebé, sin irritar la piel ni los ojos. Un producto ecológico apto para la certificación de proyectos ecológicos. Propiedades de absorción acústica para controlar las frecuencias medias y altas, diseñadas en el laboratorio de investigación Vicoustic para VicPET Wool. Resistente a la humedad, sin generación de polvo durante su manipulación. Lavable y fácil de limpiar, simplemente con una esponja y agua. Encaja perfectamente con el resto de la gama de productos Vicoustic. Medidas: 60x60x1,2cm. Disponible en 8 acabados de laminado y en PET HD Negro o Gris.



B04575 **VICOUSTIC VICWALLPAPER VMT 60X60 DECK CON 1 (8U)** **170,00**

VicWallpaper VMT es una nueva y revolucionaria forma de aislamiento acústico y térmico, para aplicaciones residenciales y comerciales. Este papel pintado acústico fue desarrollado para funcionar en frecuencias medias y altas, es ideal para mejorar el habla y la inteligibilidad en lugares como salas de reuniones, salones o aulas. Fabricado en PET reciclado y clasificado para el fuego EuroClass B, el VicWallpaper VMT es fácil y rápido de instalar, no requiere ninguna mano de obra especializada y costosa. Disponible en 2 medidas (595mm x 595mm x 10mm y 1190mm x 595mm x 10mm) y 5 diseños diferentes con 19 acabados de color diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 8 unidades.



Absorción

B04798 **VICOUSTIC VIXAGON VMT 70X60X2 CONCRETE 1 (12U)** **418,00**

Vixagon VMT es una solución perfecta para amortiguar y reducir los niveles de sonido a un bajo coste. Los patrones estándar y los colores sólidos de Vicoustic para el Vixagon VMT son elegantes y funcionan en muchas estéticas diferentes y particularmente en espacios arquitectónicos fuertemente diseñados. Este producto puede ser utilizado en paredes y techos y se adapta fácilmente debido a su forma única. También existe una versión más pequeña y compacta de Vixagon, Vixagon Mini, que ofrece todas las mismas soluciones acústicas, sólo que en un tamaño más pequeño y manejable para crear patrones más intrincados y creativos. Los Vixagon Mini están empaquetados de una forma realmente innovadora: utilizamos el mismo material que el propio producto como material de empaquetado. Esto le dará la ventaja de tener formas de diamante extra que pueden ser usadas en conjunto con su Vixagon para crear su obra de arte. Disponible en 2 medidas (700mm x 606mm x 20mm y 700mm x 606mm x 40mm), y acabado en hasta 15 colores sólidos y 6 colecciones temáticas con hasta 6 variaciones por colección (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 12 unidades.




B04817 **VICOUSTIC VIXAGON VMT MINI CONCRETE 1 (36+36U)** **434,00**

Vixagon Mini VMT es una solución perfecta para amortiguar y reducir los niveles de sonido a un bajo coste. Los patrones estándar y los colores sólidos de Vicoustic para el Vixagon VMT son elegantes y funcionan en muchas estéticas diferentes y particularmente en espacios arquitectónicos fuertemente diseñados. Este producto puede ser utilizado en paredes y techos y se adapta fácilmente debido a su forma única. Vixagon Mini VMT es la versión más pequeña y compacta de Vixagon y ofrece todas las mismas soluciones acústicas, sólo que en un tamaño más pequeño y manejable para crear patrones más intrincados y creativos. Los Vixagon Mini están empaquetados de una forma realmente innovadora: utilizamos el mismo material que el propio producto como material de empaquetado. Esto le dará la ventaja de tener formas de rombo extra que pueden ser usadas en conjunto con su Vixagon para crear su obra de arte. Medidas: 350mm x 303mm x 20mm. Disponible en 15 colores sólidos y 6 colecciones temáticas con hasta 6 variaciones por colección (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 36 hexágonos + 36 rombos.



B05767 **VICOUSTIC WAVEWOOD ULTRA LITE BLACK MATTE (8U)** **510,00**


El buque insignia de Vicoustic, Wavewood, continúa su notable carrera en este Ultra Lite. Fabricado con MDF estándar y melamina, un material muy duradero, el panel Wavewood Ultra Lite utiliza espuma de poliuretano acústico para la absorción. Wavewood Ultra Lite es la solución económica para reemplazar el absorbente icónico. Medidas: 595mm x 595mm x 45mm. Disponible en 6 colores de madera diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 8 unidades.



Difusión


B04987 **VICOUSTIC CINEMA ROUND ULTRA FUSER NAT OAK (2U)** **260,00**

Un panel difusor con estilo... Cinema Round Ultra Fuser pone sobre la mesa una serie de características para su cine en casa, sistema de alta fidelidad y salas de audio profesional. Este producto es fácil de instalar tanto en la pared como en el techo, mezclando las mejores características de los galardonados productos Polywood Fuser, Cinema Round y VicTotem. Medidas: 595mm x 595mm x 170mm. Cinema Round Ultra Fuser está disponible en 8 colores de melamina (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 2 unidades.




B06170 **VICOUSTIC MULTIFUSER DC3 WHITE (CAJA 4U)** **240,00**

Multifuser DC3 es un panel difusor bidimensional mejorado a partir del famoso DC2 con rasgaduras de soporte incorporadas para que pueda instalarse en una pared con un sistema de fijación VicFix, utilizando VicFix Mini (suministrado) o VicFix J Profile 2m. Sigue siendo compatible con Flexi Glue Ultra, necesario para la instalación en el techo. Multifuser DC3 mantiene todas las ventajas de DC2. Proporciona multirreflexión en planos verticales y horizontales en espacios sonoros críticos. Actúa en las frecuencias medias y altas, iluminando y clarificando el sonido. Fabricado con EPS (poliestireno expandido) de alta calidad, el Multifuser DC3 destaca no sólo por su eficaz rendimiento a la hora de resolver problemas como la falta de inteligibilidad de la voz o la definición de la música, sino también por su atractivo diseño, que encaja perfectamente en cualquier tipo de sala. Difusor de raíz bidimensional de alta eficacia + ángulo de la superficie superior. Fácil de instalar y disponible en 3 colores diferentes: negro, blanco y gris (consultar referencias). Se puede pintar con pinturas al agua.



U04281 **VICOUSTIC MULTIFUSER WOOD 64 MKII NAT OAK (1U)** **300,00**

Panel difusor hecho de madera maciza. Perfecto para salas de concierto, salas de hi-fi y estudios donde se requiere una difusión efectiva sin demasiada absorción al mismo tiempo. Impactante superficie angulada basada en una secuencia QRD combinada con técnicas de reflexión cambiante. Hecho en dos partes que pueden rotarse en diferentes direcciones para lograr una partición del sonido uniforme e omnidireccional, particularmente efectiva en medios y agudos. Disponible en 2 formatos, el de 64 bloques, que funciona entre 310Hz y 8kHz y el de 36 bloques, que funciona entre 470Hz y 10KHz. Su atractivo aspecto lo hace adecuado para un amplio abanico de aplicaciones. Medidas: 595mm x 595mm x 135mm. Disponible en 5 colores por formato. (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja 1 unidad.




B00541 **VICOUSTIC TRAP FUSER BLACK (6U)** **374,00**

Fabricado con EPS (poliestireno expandido) de alta calidad, el Trap Fuser es un panel unidireccional que controla los reflejos del sonido de dos maneras diferentes: la absorción y la difusión. Su estructura híbrida permite que la energía sonora quede atrapada en las cavidades o se disperse por las superficies planas. Normalmente aplicado para el tratamiento de frecuencias medias o altas, el panel Trap Fuser representa un verdadero desarrollo de la ciencia acústica. Está diseñado para un rango de frecuencias entre 630 Hz y 5KHz. En muchas aplicaciones prácticas, especialmente aquellas que requieren una gran área de tratamiento de difusión, es común repetir un mismo difusor, para introducir la periodicidad en una secuencia. Esto concentrará la energía de reflexión en los órdenes de difracción de la rejilla y dará lugar a un patrón de difusión más estrecho. La innovación con el Trap Fuser RD radica en la libertad de posicionar las dos mitades del panel y crear secuencias aleatorias. Al girar estos difusores en diferentes direcciones, se pueden lograr combinaciones de patrones que no sólo son atractivos para la vista, sino que también son extremadamente eficientes cuando el objetivo es difundir el sonido en un área en particular. Para aumentar la difusión se puede comprar por separado una mejora hecha de placas de madera. También puede instalar este producto con el nuevo sistema de fijación VicFix J Profile utilizando la base VicFix, que se vende por separado. Medidas: 595mm x 595mm x 169mm. Disponible en colores negro, blanco y gris (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 6 unidades.




Trampas de graves

B05005 **VICOUSTIC SUPERBASS EXTREME ULTRA DARK WENGE (2U)** **370,00**




B05003 **VICOUSTIC SUPERBASS EXTREME ULTRA NAT OAK (2U)** **370,00**

El elegante frontal de madera de Super Bass Extreme Ultra se basa en el panel Wavewood de Vicoustic. Apropiado para el montaje en esquina, proporciona una absorción efectiva de las bajas frecuencias entre 60-125 Hz, y ofrece la máxima efectividad entre 75 -100Hz. El panel frontal de madera tiene dos funciones, proporcionando suficiente absorción de media-alta frecuencia para controlar los reflejos de las esquinas sin amortiguar el sonido, mientras que simultáneamente actúa como difusor. Cuando la presión del sonido está al máximo, la membrana interna de Super Bass Extreme Ultra transforma las fluctuaciones de alta presión en movimiento de aire. La membrana vibra simétricamente en un rango de frecuencia de 75-100 Hz, haciendo que el aire pase a través de una capa de espuma de alta densidad que absorbe las bajas frecuencias. Altamente recomendado para habitaciones más pequeñas con problemas de baja frecuencia, Super Bass Extreme Ultra puede utilizarse en diferentes posiciones de esquina. Además de su estética, es extremadamente práctico, con una estructura modular que permite añadir más unidades según lo previsto. Medidas: 595mm x 595mm x 195mm. Disponible en 8 colores de madera diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 2 unidades.



B05500 **VICOUSTIC SUPERBASS EXTREME ULTRA VMT BM/BEIGE 2U** **350,00**

Optimizado para montaje en esquina, Super Bass Extreme VMT tiene seis acabados de colores sólidos que permiten un aspecto neutro que puede ser utilizado en una mayor variedad de espacios por los diseñadores, buscando la compatibilidad con el diseño interior. Diseñado para proporcionar una absorción efectiva de las bajas frecuencias entre 60-160 Hz, ofrece la máxima efectividad entre 75 -100Hz. El frontal del VMT en esta nueva versión, proporciona suficiente absorción de media-alta frecuencia para controlar los reflejos de las esquinas. Cuando se aplican materiales porosos como la espuma a las esquinas o las paredes, se vuelven menos eficientes para tratar las bajas frecuencias, porque la velocidad de las partículas o el movimiento del aire asociado con las longitudes de onda largas es baja. Sin embargo, la presión del sonido está al máximo y la membrana interna del Super Bass Extreme transforma estas altas fluctuaciones de presión en movimiento de aire. La membrana vibra simétricamente en un rango de frecuencia de 75-100 Hz, haciendo que el aire pase a través de una capa de espuma de alta densidad que absorbe las bajas frecuencias. Super Bass Extreme es muy recomendable para las habitaciones más pequeñas con problemas de baja frecuencia. El panel se puede utilizar en diferentes posiciones de esquina y su estructura modular permite añadir más unidades según sea necesario. Medidas: 595mm x 595mm x 195mm. Disponible en 8 colores de madera y 6 colores de frontal diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 2 unidades.



B04996 **VICOUSTIC VARI BASS ULTRA BROWN OAK (2U)** **518,00**


La resonancia de frecuencias bajas es uno de los problemas acústicos más difíciles de resolver en cualquier habitación. Hasta ahora, las opciones más eficaces han consistido generalmente en el uso de trampas de bajos diseñadas específicamente, o personalizadas para adaptarse a la habitación. Sin embargo, estas soluciones a menudo pueden ser costosas e invariablemente implican procedimientos de medición complejos. También hay poco margen de flexibilidad si se realizan cambios en el espacio de escucha, como mover muebles o equipos. Vari Bass está diseñado para su uso en cualquier espacio de grabación profesional, estudio casero o sala de alta fidelidad. Hecho de madera y espuma acústica de alta densidad, la trampa de bajos se puede sintonizar entre 50Hz y 100Hz simplemente girando su tapa de madera (que tiene una serie de potes resonantes) hasta que el problema desaparezca. Se incluye una escala para mostrar las frecuencias exactas sobre las que actúa el Vari Bass. La estructura autónoma de la unidad permite que sea recolocada según sea necesario y utilizada en diferentes habitaciones. Medidas: 600x370mm (diámetro). Disponible en 8 colores de madera diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 2 unidades.



Productos Multifunción


B04933 **VICOUSTIC FLEXIWAVE ULTRA 120 NATURAL OAK (6U)** **500,00**

Panel acústico híbrido para absorción de frecuencias medias y difusión. Ideal para mejorar la acústica y decoración de salas de home cinema o hi-fi. La lana acústica vicPET puede desmontarse para limpiarla o cambiarla por un color diferente. Para instalaciones residenciales, cines, restaurantes, o simplemente como elemento decorativo. Marco de MDF premium y melamina de alta calidad. Fijación a techo o pared con VicFix J Profile (incluido) o Flexi Glue Ultra. Disponible en dos medidas: Grande (1190x100x150mm) y Pequeña (595x100x150mm) y 8 colores diferentes combinados con el lateral negro. Permite desarrollar interesantes diseños combinando ambas medidas. Caja de 6 unidades.




B05777 **VICOUSTIC FLEXI WOOD ULTRA LITE BROWN OAK (6U)** **518,00**

Mejorado con un acabado de melamina, Flexi Wood Ultra Lite es un panel dedicado al control de las frecuencias medias y medias-bajas. Actúa simultáneamente como un absorbente y un reflector, controlando el exceso de energía en una habitación sin comprometer su ambiente. Esto ayuda a crear espacios de escucha con un sonido natural y brillante. El revolucionario diseño del panel se mejora aún más con la adición de una superficie de melamina. Conocida por sus propiedades anti-rayas, la melamina también añade elegancia y modernidad al panel, haciéndolo apto para su uso en cualquier tipo de espacio. Flexi Wood Ultra Lite está diseñado para funcionar con el máximo efecto entre 400 y 1250 Hz. Medidas: 595mm x 595mm x 54mm. Disponible en 6 acabados de melamina diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 6 unidades.



B06115 **VICOUSTIC VICAUDIOPHILE VMT KIT NATURAL OAK (14U)** **1.780,00**

Kit de acondicionamiento acústico para mejorar la acústica de salas de escucha con 4 Flat Panel VMT con VicSpacer Plus, para mejorar el rendimiento de absorción, 4 unidades de VicPattern Ultra Wavewood y 2 unidades de Multifuser Wood MKII 64, para la difusión del sonido, disponibles en 3 acabados diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Dependiendo del objetivo y del espacio y presupuesto disponible, puede mejorar la acústica de su sala, de una sola vez o en diferentes etapas, adquiriendo uno o varios kits. Puede cambiar la configuración de la sala en cualquier momento gracias al sistema de fijación VicFix J Profile, que puede alternar los paneles de absorción y difusión del sonido en función de sus preferencias o de si escucha música clásica o popular. Con VicFix Corner, también puede utilizar VicSpace Plus Flat Panel VMT y VicPattern Ultra como trampa de graves en las esquinas.



B05931 **VICOUSTIC VICSTUDIO BOX BLACK MATTE** **620,00**

Un kit compuesto por 8 Wavewood Ultra Lite + 2 Multifuser DC2 + 2 Flexi Glue Ultra. Cada home studio siempre será un compromiso entre el presupuesto disponible y el escenario ideal. Esto no debería limitar el aspecto visual de la sala, ya que un ambiente confortable es la base de la productividad, ya sea componiendo, mezclando o masterizando. El kit de tratamiento acústico VicStudio Box combina algunos de sus productos más populares en un paquete fácil de usar e instalar, que puede ampliarse en función del tamaño del espacio a tratar para conseguir un estudio que sonará bien y se verá aún mejor. Las soluciones acústicas siempre tendrán un impacto visual. La estética de la Sala de Control es un factor importante para la comodidad y, en consecuencia, para el trabajo que se hace en ella, que probablemente implique largas horas y requiera mucha concentración. VicStudio Box puede adquirirse en tres acabados diferentes, para adecuarse al aspecto que desees para tu sala. Dimensiones: Wavewood Wood Ultra Lite: 595 x 595 x 45 mm, Multifuser DC2: 595 x 595 x 147mm, Flexi Glue Ultra: 2 Tubos x 310ml. Disponible en negro mate, blanco mate y marrón roble (CONSULTAR REFERENCIAS).



B06005 **VICOUSTIC VICSTUDIO VMT BOX BLACK (16U)** **1.318,00**

Kit para tratamiento acústico de espacios tipo project studio. Incluye 6 paneles absorbentes Flat Panel VMT de 595 x 1190 x 60 mm con soportes Vicspacer Plus y 4 paneles difusores Multifuse DC2 de 595 x 595 x 147 mm. Dependiendo de los objetivos y/o del presupuesto disponible para la sala, se pueden adquirir una o varias cajas. Los cuidados acabados y la estética del conjunto contribuyen a un ambiente confortable, que es la base de la productividad, tanto si compones, mezclas o masterizas y un positivo impacto visual, un factor importante para la comodidad y, en consecuencia, el trabajo que realizas en el interior de la sala, que probablemente implica largas horas y requiere mucha concentración. Disponible en acabado blanco, negro o gris (CONSULTAR REFERENCIAS).



Productos Multifunción

B04908**VICOUSTIC VICTOTEM ULTRA VMT NAT OAK / L GREY (3U) 818,00**


VicTotem es un producto de tratamiento acústico variable y autónomo que puede proporcionar absorción, difusión y manejo de graves y cualquier mezcla de los mismos en un mismo producto. Puede colocarse libremente en cualquier habitación, en cualquier combinación y puede ser reposicionado y cambiado para diferentes ambientes acústicos. También es un producto fantástico para salas de demostraciones, exposiciones itinerantes, clínicas y ferias comerciales. Para los usuarios de Hi-Fi y Home Cinema, es un sistema increíblemente flexible que puede cambiar con las actualizaciones de su sistema y puede ser adaptado a nuevas necesidades. Para estudios comerciales y estudios de proyectos ofrece el sistema más versátil y flexible disponible - se puede mover libremente entre las salas de grabación y las situaciones de mezcla. VicTotem está diseñado con la artesanía de Vicoustic y está disponible en una amplia gama de colores y acabados de madera para adaptarse a cualquier sala y espacio. Este versátil producto fue diseñado para actuar como trampa de bajos (cuando se coloca en las esquinas de la sala) y también puede utilizarse como elemento independiente para controlar los reflejos. También está disponible un módulo adicional para aumentar la altura. Medidas: 1845mm x 595mm x 366 mm. Disponible en combinaciones de 8 colores de madera y hasta 7 colores sólidos (CONSULTAR REFERENCIAS). Precio por unidad (set de 4 cajas).




Budget Line

B00018
VICOUSTIC CINEMA ROUND (8U)
240,00


La gama Cinema Round de paneles de absorción proporciona una solución flexible para el control del sonido en una multitud de aplicaciones. Combinando un diseño discreto y moderno con la máxima eficiencia acústica, los paneles Cinema Round se utilizan habitualmente para controlar los reflejos del sonido y el exceso de reverberación en todo tipo de habitaciones, ayudándote a maximizar el rendimiento acústico de tu espacio de escucha. Cinema Round funciona principalmente con frecuencias medias y altas. Cuando se coloca a unos pocos centímetros de la superficie de la pared, el panel también puede ser muy eficiente en el tratamiento de las frecuencias medias y en la mejora de las bajas. También puede instalar este producto con el nuevo sistema de fijación VicFix J Profile utilizando la base VicFix, que se vende por separado. Medidas: 595mm x 595mm x 75mm. Caja 8 unidades.


B06523
VICOUSTIC FLEXI A50 (6U)
124,00

Con su revolucionario diseño, el Flexi Panel A50 de Vicoustic es realmente eficaz cuando se aplica en cualquier tipo de espacio. Una combinación científica de material, superficie de absorción y grosor de la cavidad hace que el rendimiento de absorción del panel sea extremadamente eficaz en el tratamiento de las primeras reflexiones. Ofrece el mejor rendimiento en frecuencias medias y altas. Aplicado habitualmente en salas especialmente exigentes, como estudios de grabación o radiodifusión, el panel ofrece una de las mejores soluciones acústicas del mercado, a un precio atractivo. También tiene una característica única: cuando se coloca en una secuencia, las uniones del panel se vuelven indetectables, lo que le permite ocultar los cables en las cavidades. También puede instalar este producto con el nuevo sistema de fijación VicFix J Profile utilizando VicFix Base (se vende por separado). Medidas: 60mm x 60mm x 50mm. Caja 6 unidades.


B00019
VICOUSTIC FLEXI A50 (12U)
244,00


Con su revolucionario diseño, el panel Flexi A50 de Vicoustic es realmente efectivo cuando se aplica en cualquier tipo de espacio. Una combinación científica de material, superficie de absorción y espesor de la cavidad significa que el rendimiento de absorción del panel es extremadamente eficiente en el tratamiento de los primeros reflejos. El panel Flexi A50 le ofrece el mejor rendimiento en frecuencias medias y altas. Comúnmente aplicado en salas particularmente exigentes como estudios de grabación o de transmisión, el panel proporciona una de las mejores soluciones acústicas del mercado, a un precio atractivo. También tiene una característica única: cuando se coloca en una secuencia las uniones del panel se vuelven indetectables, lo que permite ocultar los cables en las cavidades. También puede instalar este producto con el nuevo sistema de fijación VicFix J Profile usando la base VicFix, que se vende por separado. Medidas: 60mm x 60mm x 50mm. Caja 12 unidades.


B00169
VICOUSTIC FLEXI SCREEN LITE V2
58,00

Esta nueva versión del clásico Flexi Screen Lite, tiene un diseño optimizado, con una curvatura más pronunciada, rodeando perfectamente el micrófono, absorbiendo los ruidos exteriores no deseados. La toma del micrófono también ha sido cambiada y ahora es compatible con los micrófonos de la UE y de los EE.UU. La estructura de espuma acústica del Flexi Screen Lite V.2 tiene una densidad y un grosor óptimos, utilizando una serie de cavidades para mejorar el efecto de absorción y añadir un soporte estructural al mecanismo de la articulación. El Flexi Screen Lite V.2 es adecuado para su uso con una variedad de micrófonos y puede ser ajustado vertical u horizontalmente. La unidad puede montarse en menos de 15 segundos, lo que la hace ideal para lugares de grabación en exteriores, estudios de diseño y aulas. Medidas: 438mm x 275mm x 355mm. Caja 1 unidad,


B00055
VICOUSTIC FLEXIWALL (3U)
480,00

Flexi Wall es un sistema de tratamiento acústico portátil y modular que puede transformar su espacio de trabajo en cuestión de minutos. Sus paneles flexibles le permiten montar un estudio personalizado casi en cualquier lugar. Los paneles también se pueden utilizar para cambiar las propiedades acústicas de una sala, lo que permite que sirva para una variedad de propósitos. Flexi Wall es altamente absorbente en todos los rangos de frecuencia. Su diseño se basa en los paneles Flexi de Vicoustic, los más vendidos. Esta solución única puede utilizarse en una serie de entornos como salas de grabación, cabinas de voz, salas de edición de vídeo, etc. Medidas: 630/1230/1830mm x 600 x 200mm. Caja 3 unidades.



Budget Line


B00142	VICOUSTIC MEGA FUSER BASS TRAP (8U)	310,00
---------------	--	---------------

Se considera que las trampas de bajos son una de las soluciones mejor optimizadas para el tratamiento de las bajas frecuencias. También son un excelente complemento de otros productos acústicos. La forma única de las Mega Fuser Bass Traps permite minimizar los efectos dramáticos que resultan de las Ondas Resonantes, comúnmente asociadas con el sonido "de bola" que se escucha a menudo en las habitaciones no tratadas. Medidas: 600mm x 300mm x 260mm. Caja 8 unidades.



B00014	VICOUSTIC MIX KIT PULSAR	316,00
---------------	---------------------------------	---------------

Este kit incluye 4 Mega Fuser Bass Traps y 8 Paneles de absorción Pulsar y es una solución completa para tratar salas de menos de 6 metros cuadrados. Las trampas de bajos son consideradas como una de las mejores soluciones optimizadas para el tratamiento de las bajas frecuencias. También son un excelente complemento de otros productos acústicos. Utilizados en un patrón o en unidades individuales, los paneles de absorción Pulsar ofrecen excelentes características de absorción con una gran difusión. Medidas: Mega Fuser: 600mm x 300mm x 260mm, Pulsar Panel: 600mm x 600mm x 57mm. Caja 1 unidad.



B06522	VICOUSTIC PULSAR PANEL (8U)	160,00
---------------	------------------------------------	---------------

Diseñado para adaptarse a cualquier área, desde la pequeña a la grande, en cualquier tipo de habitación que requiera un tratamiento de absorción acústica, la línea económica es la opción más adecuada cuando el presupuesto es limitado. La diferencia entre las cavidades permite una mejor distribución de la energía sonora en la sala (efecto de difusión) convirtiendo el panel Pulsar en una gran solución en el tratamiento del Tiempo de Decaimiento de la Reflexión. Ofrece una solución fácil de instalar y económica para cualquier tipo de habitación que requiera un tratamiento de absorción acústica. El panel tiene una excelente capacidad de absorción, además de proporcionar una cantidad efectiva de difusión. Adecuado para su uso en espacios tanto pequeños como grandes, los paneles Pulsar pueden utilizarse en un patrón o como unidades individuales. También puede instalar este producto con el nuevo sistema de fijación VicFix J Profile usando la base VicFix, que se vende por separado. Medidas: 600mm x 600mm x 57mm. Caja 8 unidades.

B00015	VICOUSTIC PULSAR PANEL (16U)	316,00
---------------	-------------------------------------	---------------

Diseñado para adaptarse a cualquier área, desde la pequeña a la grande, en cualquier tipo de habitación que requiera un tratamiento de absorción acústica, la línea económica es la opción más adecuada cuando el presupuesto es limitado. La diferencia entre las cavidades permite una mejor distribución de la energía sonora en la sala (efecto de difusión) convirtiendo el panel Pulsar en una gran solución en el tratamiento del Tiempo de Decaimiento de la Reflexión. Ofrece una solución fácil de instalar y económica para cualquier tipo de habitación que requiera un tratamiento de absorción acústica. El panel tiene una excelente capacidad de absorción, además de proporcionar una cantidad efectiva de difusión. Adecuado para su uso en espacios tanto pequeños como grandes, los paneles Pulsar pueden utilizarse en un patrón o como unidades individuales. También puede instalar este producto con el nuevo sistema de fijación VicFix J Profile usando la base VicFix, que se vende por separado. Medidas: 600mm x 600mm x 57mm. Caja 16 unidades.



B00144	VICOUSTIC SUPER BASS 90 (4U)	244,00
---------------	-------------------------------------	---------------

Estas trampas de bajos se consideran una de las soluciones mejor optimizadas para el tratamiento de las bajas frecuencias. También son un excelente complemento de otros productos acústicos. La forma única de todas las opciones de Bass Trap permite minimizar los efectos dramáticos que resultan de las ondas resonantes, comúnmente asociadas con el sonido "de bola" que se escucha a menudo en las habitaciones no tratadas. Super Bass 90 combina varias técnicas para tratar las bajas frecuencias en una habitación. Utilizando la tecnología patentada de Vicooustic, estas trampas de bajos son el complemento perfecto para los paneles de absorción de la gama de estudio. Medidas: 600mm x 300mm x 340mm. Caja 4 unidades.



Budget Line

B00016	VICOUSTIC SUPER KIT MD55 (64U)	310,00
---------------	---------------------------------------	---------------

El panel MD55 de Vicoustic es una solución fácil de instalar y económica para cualquier tipo de habitación que requiera un tratamiento de absorción acústica. El panel es extremadamente versátil, ofreciendo una combinación precisa de absorción y difusión. Adecuado para su uso en espacios pequeños y grandes, los paneles MD55 pueden utilizarse en un patrón o como unidades individuales. Medidas: 300mm x 300mm x 55mm. Caja de 32 (Super Kit MD55 Light) o 64 unidades (Super Kit MD55).



B00017	VICOUSTIC SUPER KIT MD55 LIGHT (32U)	170,00
---------------	---	---------------


El panel MD55 de Vicoustic es una solución fácil de instalar y económica para cualquier tipo de habitación que requiera un tratamiento de absorción acústica. El panel es extremadamente versátil, ofreciendo una combinación precisa de absorción y difusión. Adecuado para su uso en espacios pequeños y grandes, los paneles MD55 pueden utilizarse en un patrón o como unidades individuales. Medidas: 300mm x 300mm x 55mm. Caja de 32 (Super Kit MD55 Light) o 64 unidades (Super Kit MD55).



VicOffice Line

U04216 VICOUSTIC VICOFFICE CLOUD 99A BLUE (1U) 202,00

Los paneles absorbentes VicOffice Cloud son una solución acústica suspendida simple y ligera ideal para oficinas de planta abierta donde se espera una gran concentración de personas y el ruido de fondo creado por una sala llena de conversaciones puede acumularse rápidamente. Al ser un elemento acústico suspendido, presenta el doble de área de material absorbente expuesto que un panel acústico común, lo que lo convierte en una solución muy efectiva. Medidas: 1000mm x 1000mm x 45,5mm. Disponible en 15 colores sólidos diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja 1 unidad.



U03584 VICOUSTIC VICOFFICE DESK LAT 61X38 82A BEIGE (1U) 100,00

El panel absorbente VicOffice Desk Lat fue desarrollado para ayudar en la gestión de la privacidad entre los lugares de trabajo. Ayudará a dividir visualmente los lugares de trabajo y al mismo tiempo, como tiene grandes características de absorción de sonido, ayudará a controlar la acústica de la oficina. VicOffice Desk Lat viene en 4 tamaños diferentes (614x389mm, 614x539mm, 764x389mm y 764x539mm) para ser compatible con diferentes medidas de escritorio y está disponible en 15 colores sólidos diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 1 unidad.




U03718 VICOUSTIC VICOFFICE DESK TOP 91X38 40A M GREEN 1U 110,00

El panel absorbente VicOffice Desk Lat fue desarrollado para ayudar en la gestión de la privacidad entre los lugares de trabajo. Ayudará a dividir visualmente los lugares de trabajo y al mismo tiempo, como tiene grandes características de absorción de sonido, ayudará a controlar la acústica de la oficina. VicOffice Desk Lat viene en 6 tamaños diferentes (914x389mm, 914x539mm, 1214x389mm, 1214x539mm, 1364x389mm y 1364x539mm) para ser compatible con diferentes medidas de escritorio y está disponible en 15 colores sólidos diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 1 unidad.




U04203 VICOUSTIC VICOFFICE SUSPENDED DIVIDER 117A PORA 1U 150,00

A veces es necesario dividir temporalmente un oficina para acomodar nuevos espacios o utilizar mejor los espacios existentes. Para ello, Vicoustic ha desarrollado el divisor suspendido VicOffice. Como su nombre indica, este panel acústico es un divisor suspendido que le ayudará a dividir visualmente su oficina y al mismo tiempo controlar su acústica, ya que tiene grandes características de absorción de sonido. Medidas: 1190mm x 595mm x 10mm. Disponible en 15 colores sólidos diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 1 unidad.



U03704 VICOUSTIC VICOFFICE WALL 60X120 82A BEIGE (1U) 104,00

VicOffice Wall es un fino panel acústico que puede ser fácilmente montado y desmontado en cualquier panel acristalado, es decir, sin comprometer el proceso de limpieza del acristalamiento. Al ser un panel delgado, y por lo tanto tener un bajo rendimiento en las frecuencias medias, Vicoustic ha desarrollado su mecanismo de instalación para crear un espacio de aire entre el esmalte y la pared de VicOffice, y de esta manera aumentar su rendimiento en las frecuencias medias/altas, exactamente donde están las frecuencias del habla. Disponible en 2 medidas (595mm x 595mm x 10mm y 1190mm x 595mm x 10mm) y 14 colores sólidos diferentes (CONSULTAR REFERENCIAS). Caja de 1 unidad.



VicBooth

VICB037

VICOUSTIC VICBOOTH ULTRA VOCAL BOOTH BLACK

3.272,00

Kit acústico para grabación de voz. Cabina 1m x 1m + 4 paneles Cinema Round Premium. Paredes, suelo y techo fonoabsorbentes. NIC (Clase de Aislamiento Acústico): 31dB con el Kit Acústico (medido según ASTM E595, valor NIC calculado según ASTM E413). Sistema de fijación VicFix en las paredes para fijar fácilmente los módulos acústicos opcionales. Dimensiones exteriores: 1076x1030x2230mm, dimensiones interiores: 968x966x2005mm. Materiales: Paredes y techo de MDF con revestimiento de melamina y lana VicPET de alto rendimiento recubierta de fieltro gris (fabricado principalmente con botellas de plástico recicladas). Paso de cables (diámetro 70 mm, Laberinto de flujo de aire: circulación pasiva del aire en el interior de la cabina. Acabado en negro. CONSULTAR PARA ACCESORIOS, VARIANTES Y PERSONALIZACIONES DISPONIBLES.



VICB038

VICOUSTIC VICBOOTH ULTRA VOCAL BOOTH WHITE

3.272,00

Kit acústico para grabación de voz. Cabina 1m x 1m + 4 paneles Cinema Round Premium. Paredes, suelo y techo fonoabsorbentes. NIC (Clase de Aislamiento Acústico): 31dB con el Kit Acústico (medido según ASTM E595, valor NIC calculado según ASTM E413). Sistema de fijación VicFix en las paredes para fijar fácilmente los módulos acústicos opcionales. Dimensiones exteriores: 1076x1030x2230mm, dimensiones interiores: 968x966x2005mm. Materiales: Paredes y techo de MDF con revestimiento de melamina y lana VicPET de alto rendimiento recubierta de fieltro gris (fabricado principalmente con botellas de plástico recicladas). Paso de cables (diámetro 70 mm, Laberinto de flujo de aire: circulación pasiva del aire en el interior de la cabina. Acabado en blanco. CONSULTAR PARA ACCESORIOS, VARIANTES Y PERSONALIZACIONES DISPONIBLES.



VICB039

VICOUSTIC VICBOOTH ULTRA VOCAL BOOTH NATURAL OAK

3.272,00

Kit acústico para grabación de voz. Cabina 1m x 1m + 4 paneles Cinema Round Premium. Paredes, suelo y techo fonoabsorbentes. NIC (Clase de Aislamiento Acústico): 31dB con el Kit Acústico (medido según ASTM E595, valor NIC calculado según ASTM E413). Sistema de fijación VicFix en las paredes para fijar fácilmente los módulos acústicos opcionales. Dimensiones exteriores: 1076x1030x2230mm, dimensiones interiores: 968x966x2005mm. Materiales: Paredes y techo de MDF con revestimiento de melamina y lana VicPET de alto rendimiento recubierta de fieltro gris (fabricado principalmente con botellas de plástico recicladas). Paso de cables (diámetro 70 mm, Laberinto de flujo de aire: circulación pasiva del aire en el interior de la cabina. Acabado en roble claro. CONSULTAR PARA ACCESORIOS, VARIANTES Y PERSONALIZACIONES DISPONIBLES.



VICB040

VICOUSTIC VICBOOTH ULTRA PRACTICE ROOM BLACK

5.266,00

Kit acústico para practicar y ensayar con VicPattern Ultra Wavewood que proporciona el brillo de las frecuencias altas. Compuesto por cabina 1m x 2m + 4 paneles Cinema Round Premium y 4 paneles VicPattern Ultra Wavewood. Paredes, suelo y techo fonoabsorbentes. NIC (Clase de Aislamiento Acústico): 31dB con el Kit Acústico (medido según ASTM E595, valor NIC calculado según ASTM E413). Sistema de fijación VicFix en las paredes para fijar fácilmente los módulos acústicos opcionales. Dimensiones exteriores: 1076 x 2030 x 2230 mm. Dimensiones interiores: 968 x 1968 x 2008 mm. Materiales: Paredes y techo de MDF con revestimiento de melamina y lana VicPET de alto rendimiento recubierta de fieltro gris (fabricado principalmente con botellas de plástico recicladas). Paso de cables (diámetro: 70 mm), Laberinto de flujo de aire: circulación pasiva del aire en el interior de la cabina. Acabado en negro. CONSULTAR PARA ACCESORIOS, VARIANTES Y PERSONALIZACIONES DISPONIBLES.




VICB041

VICOUSTIC VICBOOTH ULTRA PRACTICE ROOM WHITE

5.266,00

Kit acústico para practicar y ensayar con VicPattern Ultra Wavewood que proporciona el brillo de las frecuencias altas. Compuesto por cabina 1m x 2m + 4 paneles Cinema Round Premium y 4 paneles VicPattern Ultra Wavewood. Paredes, suelo y techo fonoabsorbentes. NIC (Clase de Aislamiento Acústico): 31dB con el Kit Acústico (medido según ASTM E595, valor NIC calculado según ASTM E413). Sistema de fijación VicFix en las paredes para fijar fácilmente los módulos acústicos opcionales. Dimensiones exteriores: 1076 x 2030 x 2230 mm. Dimensiones interiores: 968 x 1968 x 2008 mm. Materiales: Paredes y techo de MDF con revestimiento de melamina y lana VicPET de alto rendimiento recubierta de fieltro gris (fabricado principalmente con botellas de plástico recicladas). Paso de cables (diámetro: 70 mm), Laberinto de flujo de aire: circulación pasiva del aire en el interior de la cabina. Acabado en blanco. CONSULTAR PARA ACCESORIOS, VARIANTES Y PERSONALIZACIONES DISPONIBLES.



VicBooth

VICB042 VICOUSTIC VICBOOTH ULTRA PRACTICE ROOM NATURAL OAK 5.266,00

Kit acústico para practicar y ensayar con VicPattern Ultra Wavewood que proporciona el brillo de las frecuencias altas. Compuesto por cabina 1m x 2m + 4 paneles Cinema Round Premium y 4 paneles VicPattern Ultra Wavewood. Paredes, suelo y techo fonoabsorbentes. NIC (Clase de Aislamiento Acústico): 31dB con el Kit Acústico (medido según ASTM E595, valor NIC calculado según ASTM E413). Sistema de fijación VicFix en las paredes para fijar fácilmente los módulos acústicos opcionales. Dimensiones: Dimensiones exteriores: 1076 x 2030 x 2230 mm. Dimensiones interiores: 968 x 1968 x 2008 mm. Materiales: Paredes y techo de MDF con revestimiento de melamina y lana VicPET de alto rendimiento recubierta de fieltro gris (fabricado principalmente con botellas de plástico recicladas). Paso de cables (diámetro: 70 mm), Laberinto de flujo de aire: circulación pasiva del aire en el interior de la cabina. Acabado en roble claro. CONSULTAR PARA ACCESORIOS, VARIANTES Y PERSONALIZACIONES DISPONIBLES.




VICB043 VICOUSTIC VICBOOTH ULTRA CONTROL ROOM BLACK 8.070,00

Cabina tratada acústicamente para ser utilizada como Sala de Control para Mezcla y Masterización, para mejorar las primeras reflexiones, la definición de la imagen estéreo, la localización de la fuente sonora y minimizar los efectos del Comb-filter. Kit compuesto por: cabina 2m x 2m + 4 paneles Cinema Round Premium y 4 paneles VicPatterns Ultra Wavewood. Paredes, suelo y techo fonoabsorbentes. NIC (Clase de Aislamiento Acústico): 31dB con el Kit Acústico (medido según ASTM E595, valor NIC calculado según ASTM E413). Sistema de fijación VicFix en las paredes para fijar fácilmente los módulos acústicos opcionales. Dimensiones exteriores: 2076 x 2030 x 2230 mm, dimensiones interiores: 1968 x 1968 x 2008 mm. Materiales: Paredes y techo de MDF con revestimiento de melamina y lana VicPET de alto rendimiento recubierta de fieltro gris (fabricado principalmente con botellas de plástico recicladas). Paso de cables (diámetro: 70 mm). Laberinto de flujo de aire: circulación pasiva del aire en el interior de la cabina. acabado en negro. CONSULTAR PARA ACCESORIOS, VARIANTES Y PERSONALIZACIONES DISPONIBLES.



VICB044 VICOUSTIC VICBOOTH ULTRA CONTROL ROOM WHITE 8.070,00

Cabina tratada acústicamente para ser utilizada como Sala de Control para Mezcla y Masterización, para mejorar las primeras reflexiones, la definición de la imagen estéreo, la localización de la fuente sonora y minimizar los efectos del Comb-filter. Kit compuesto por: cabina 2m x 2m + 4 paneles Cinema Round Premium y 4 paneles VicPatterns Ultra Wavewood. Paredes, suelo y techo fonoabsorbentes. NIC (Clase de Aislamiento Acústico): 31dB con el Kit Acústico (medido según ASTM E595, valor NIC calculado según ASTM E413). Sistema de fijación VicFix en las paredes para fijar fácilmente los módulos acústicos opcionales. Dimensiones exteriores: 2076 x 2030 x 2230 mm, dimensiones interiores: 1968 x 1968 x 2008 mm. Materiales: Paredes y techo de MDF con revestimiento de melamina y lana VicPET de alto rendimiento recubierta de fieltro gris (fabricado principalmente con botellas de plástico recicladas). Paso de cables (diámetro: 70 mm). Laberinto de flujo de aire: circulación pasiva del aire en el interior de la cabina. acabado en blanco. CONSULTAR PARA ACCESORIOS, VARIANTES Y PERSONALIZACIONES DISPONIBLES.



VICB045 VICOUSTIC VICBOOTH ULTRA CONTROL ROOM NATURAL OAK 8.070,00

Cabina tratada acústicamente para ser utilizada como Sala de Control para Mezcla y Masterización, para mejorar las primeras reflexiones, la definición de la imagen estéreo, la localización de la fuente sonora y minimizar los efectos del Comb-filter. Kit compuesto por: cabina 2m x 2m + 4 paneles Cinema Round Premium y 4 paneles VicPatterns Ultra Wavewood. Paredes, suelo y techo fonoabsorbentes. NIC (Clase de Aislamiento Acústico): 31dB con el Kit Acústico (medido según ASTM E595, valor NIC calculado según ASTM E413). Sistema de fijación VicFix en las paredes para fijar fácilmente los módulos acústicos opcionales. Dimensiones exteriores: 2076 x 2030 x 2230 mm, dimensiones interiores: 1968 x 1968 x 2008 mm. Materiales: Paredes y techo de MDF con revestimiento de melamina y lana VicPET de alto rendimiento recubierta de fieltro gris (fabricado principalmente con botellas de plástico recicladas). Paso de cables (diámetro: 70 mm). Laberinto de flujo de aire: circulación pasiva del aire en el interior de la cabina. acabado en roble claro. CONSULTAR PARA ACCESORIOS, VARIANTES Y PERSONALIZACIONES DISPONIBLES.



VICB046 VICOUSTIC VICBOOTH ULTRA RECORDING ROOM BLACK 8.375,00

Kit acústico creado para utilizar el VicBooth Ultra para la grabación de música con una mejora de las frecuencias medias y bajas de los espectros de los instrumentos y de las frecuencias altas para un entorno equilibrado. Compuesto por cabina 2m x 2m + 4 paneles Cinema Round Premium y 8 paneles VicPattern Ultra Wavewood. Paredes, suelo y techo fonoabsorbentes. NIC (Clase de Aislamiento Acústico): 31dB con el Kit Acústico (medido según ASTM E595, valor NIC calculado según ASTM E413). Sistema de fijación VicFix en las paredes para fijar fácilmente los módulos acústicos opcionales. Dimensiones exteriores: 2076 x 2030 x 2230 mm, dimensiones interiores: 1968 x 1968 x 2008 mm. Materiales: Paredes y techo de MDF con revestimiento de melamina y lana VicPET de alto rendimiento recubierta de fieltro gris (fabricado principalmente con botellas de plástico recicladas). Paso de cables (diámetro: 70 mm). Laberinto de flujo de aire: circulación pasiva del aire en el interior




VicBooth

de la cabina. Acabado en negro. CONSULTAR PARA ACCESORIOS, VARIANTES Y PERSONALIZACIONES DISPONIBLES.

VICB047 **VICOUSTIC VICBOOTH ULTRA RECORDING ROOM WHITE** **8.375,00**

Kit acústico creado para utilizar el VicBooth Ultra para la grabación de música con una mejora de las frecuencias medias y bajas de los espectros de los instrumentos y de las frecuencias altas para un entorno equilibrado. Compuesto por cabina 2m x 2m + 4 paneles Cinema Round Premium y 8 paneles VicPattern Ultra Wavewood. Paredes, suelo y techo fonoabsorbentes. NIC (Clase de Aislamiento Acústico): 31dB con el Kit Acústico (medido según ASTM E595, valor NIC calculado según ASTM E413). Sistema de fijación VicFix en las paredes para fijar fácilmente los módulos acústicos opcionales. Dimensiones exteriores: 2076 x 2030 x 2230 mm, dimensiones interiores: 1968x 1968x2008 mm. Materiales: Paredes y techo de MDF con revestimiento de melamina y lana VicPET de alto rendimiento recubierta de fieltro gris (fabricado principalmente con botellas de plástico recicladas). Paso de cables (diámetro: 70 mm). Laberinto de flujo de aire: circulación pasiva del aire en el interior de la cabina. Acabado en blanco. CONSULTAR PARA ACCESORIOS, VARIANTES Y PERSONALIZACIONES DISPONIBLES.



VICB048 **VICOUSTIC VICBOOTH ULTRA RECORDING ROOM NAT OAK** **8.375,00**

Kit acústico creado para utilizar el VicBooth Ultra para la grabación de música con una mejora de las frecuencias medias y bajas de los espectros de los instrumentos y de las frecuencias altas para un entorno equilibrado. Compuesto por cabina 2m x 2m + 4 paneles Cinema Round Premium y 8 paneles VicPattern Ultra Wavewood. Paredes, suelo y techo fonoabsorbentes. NIC (Clase de Aislamiento Acústico): 31dB con el Kit Acústico (medido según ASTM E595, valor NIC calculado según ASTM E413). Sistema de fijación VicFix en las paredes para fijar fácilmente los módulos acústicos opcionales. Dimensiones exteriores: 2076 x 2030 x 2230 mm, dimensiones interiores: 1968x 1968x2008 mm. Materiales: Paredes y techo de MDF con revestimiento de melamina y lana VicPET de alto rendimiento recubierta de fieltro gris (fabricado principalmente con botellas de plástico recicladas). Paso de cables (diámetro: 70 mm). Laberinto de flujo de aire: circulación pasiva del aire en el interior de la cabina. Acabado en roble claro. CONSULTAR PARA ACCESORIOS, VARIANTES Y PERSONALIZACIONES DISPONIBLES.



U04846 **VICOUSTIC VICBOOTH ULTRA VENTILATION UNIT**

Unidad de ventilación doble de bajo ruido. Dos ventiladores de 12" para ventilación. Desarrollado para ser colocado en el techo, fuera de la VicBooth. Junta de aislamiento. Desarrollado para un rendimiento acústico muy bajo. Flujo de aire total: 104 CFM (pies cúbicos por metro). Ruido total: 19 dBA.



Aislamiento

U00063
VICOUSTIC ISO BLANKET (5M)
98,00

ISO Blanket e ISO Blanket Pro son soluciones de masa blanda diseñadas para el tratamiento del ruido aéreo. Se diferencian en su STC (Coeficiente de Transmisión de Sonido) en que ISO Blanket Pro tiene un mayor coeficiente/rendimiento debido a sus tejidos aglomerados. Las mantas actúan como barreras de sonido cuando se aplican a techos, paredes y suelos. Su flexibilidad, su diseño fino y su alta resistencia los convierten en materiales fáciles de usar. Son más eficaces cuando se utilizan en proyectos de construcción que implican varias capas de material diferente. Densidad - 1900-2000 kg/m3 Asegura un alto nivel de aislamiento al disminuir el sonido emitido por las uniones entre el suelo y el resto de la construcción. Medidas: ISO Blanket 5000mm x 1000mm x 4mm / ISO Blanket Pro: 5000mm x 1000mm x 10mm. Rollo 5x1 metros (5m2).


U00065
VICOUSTIC ISO BLANKET PRO (5M)
140,00

ISO Blanket e ISO Blanket Pro son soluciones de masa blanda diseñadas para el tratamiento del ruido aéreo. Se diferencian en su STC (Coeficiente de Transmisión de Sonido) en que ISO Blanket Pro tiene un mayor coeficiente/rendimiento debido a sus tejidos aglomerados. Las mantas actúan como barreras de sonido cuando se aplican a techos, paredes y suelos. Su flexibilidad, su diseño fino y su alta resistencia los convierten en materiales fáciles de usar. Son más eficaces cuando se utilizan en proyectos de construcción que implican varias capas de material diferente. Densidad - 1900-2000 kg/m3 Asegura un alto nivel de aislamiento al disminuir el sonido emitido por las uniones entre el suelo y el resto de la construcción. Medidas: ISO Blanket 5000mm x 1000mm x 4mm / ISO Blanket Pro: 5000mm x 1000mm x 10mm. Rollo 5x1 metros (5m2).


U00060
VICOUSTIC ISO UNDERFLOOR 16 (16M)
174,00

ISO Underfloor es una solución altamente eficiente en el tratamiento del ruido estructural a nivel del suelo. Asegura un alto nivel de aislamiento al disminuir el sonido emitido por las uniones entre el suelo y el resto de la construcción. ISO Underfloor es un producto asequible y de alto rendimiento que es indispensable en los proyectos de construcción modernos. Medidas: Underfloor 16: 16000mm x 1500mm x 5mm (24m2), Underfloor 26: 26000mm x 1500mm x 5mm (39m2), Underfloor 50: 50000mm x 1500mm x 5mm (75m2). Rollo 16 metros.


U00061
VICOUSTIC ISO UNDERFLOOR 26 (26M)
260,00

ISO Underfloor es una solución altamente eficiente en el tratamiento del ruido estructural a nivel del suelo. Asegura un alto nivel de aislamiento al disminuir el sonido emitido por las uniones entre el suelo y el resto de la construcción. ISO Underfloor es un producto asequible y de alto rendimiento que es indispensable en los proyectos de construcción modernos. Medidas: Underfloor 16: 16000mm x 1500mm x 5mm (24m2), Underfloor 26: 26000mm x 1500mm x 5mm (39m2), Underfloor 50: 50000mm x 1500mm x 5mm (75m2). Rollo 26 metros.


U00062
VICOUSTIC ISO UNDERFLOOR 50 (50M)
456,00

ISO Underfloor es una solución altamente eficiente en el tratamiento del ruido estructural a nivel del suelo. Asegura un alto nivel de aislamiento al disminuir el sonido emitido por las uniones entre el suelo y el resto de la construcción. ISO Underfloor es un producto asequible y de alto rendimiento que es indispensable en los proyectos de construcción modernos. Medidas: Underfloor 16: 16000mm x 1500mm x 5mm (24m2), Underfloor 26: 26000mm x 1500mm x 5mm (39m2), Underfloor 50: 50000mm x 1500mm x 5mm (75m2). Rollo 50 metros.


U00665
VICOUSTIC ISO WALL DECOUPLING (1Un)
22,00

ISO Wall Decoupling es un compuesto de espuma hecha de polietileno expandido de célula abierta y tiene buenas propiedades de absorción en el rango de frecuencias medias y altas. El propósito de este producto es ser usado en la conexión pared-suelo para asegurar la separación de los elementos unidos a estas superficies. Destinado a pequeños adornos, este producto es muy útil para garantizar un acabado limpio y profesional. Este producto se vende en rollos de 30cm de diámetro y 10 mm de espesor. Medidas: 10000mm x 100mm x 10mm. Disponible con o sin cara adhesiva. Caja 1 rollo.



Aislamiento


U00666 VICOUSTIC ISO WALL DECOUPLING ADHESIVE (1U) 28,00

ISO Wall Decoupling es un compuesto de espuma hecha de polietileno expandido de célula abierta y tiene buenas propiedades de absorción en el rango de frecuencias medias y altas. El propósito de este producto es ser usado en la conexión pared-suelo para asegurar la separación de los elementos unidos a estas superficies. Destinado a pequeños adornos, este producto es muy útil para garantizar un acabado limpio y profesional. Este producto se vende en rollos de 30cm de diámetro y 10 mm de espesor. Medidas: 10000mm x 100mm x 10mm. Disponible con o sin cara adhesiva. Caja 1 rollo.



U00066 VICOUSTIC RUBBERSTRIP (10M) 15,00

Rubber Strip es un producto para el tratamiento acústico complementario diseñado principalmente para aislar juntas alrededor de ventanas y puertas. Es la solución ideal para proyectos de construcción, asegurando un aislamiento efectivo contra ruidos estructurales. Aplicaciones: Puertas y ventanas en: Estudios de grabación, estudios de transmisión, estudios de postproducción, salas de escucha, salas de conferencias y teleconferencias, salas de conferencias, salas de enseñanza a distancia, etc. Medidas: 10000mm x 10mm x 5 mm. Caja 1 rollo.



B00444 VICOUSTIC VICYCLE 30 (10U) 70,00

Vicycle de Vicooustic es un producto resultante de los procesos de reciclaje de espumas de poliuretano flexible. Está diseñado para resolver los problemas acústicos más complejos de los edificios, consistente en una estructura celular porosa con características físicas y mecánicas únicas, destinadas a reducir la transmisión del sonido. Se utiliza comúnmente en las obras modernas de aislamiento acústico, para cumplir con los requisitos legales y prácticos. Disponible en placas de 3 espesores diferentes. Medidas: Vicycle30: 1000mm x 600mm x 30mm, Vicycle 40: 1000mm x 600mm x 40mm, Vicycle 60: 1000mm x 600mm x 60mm. Caja 10 unidades.



B00445 VICOUSTIC VICYCLE 40 (8U) 100,00

Vicycle de Vicooustic es un producto resultante de los procesos de reciclaje de espumas de poliuretano flexible. Está diseñado para resolver los problemas acústicos más complejos de los edificios, consistente en una estructura celular porosa con características físicas y mecánicas únicas, destinadas a reducir la transmisión del sonido. Se utiliza comúnmente en las obras modernas de aislamiento acústico, para cumplir con los requisitos legales y prácticos. Disponible en placas de 3 espesores diferentes. Medidas: Vicycle30: 1000mm x 600mm x 30mm, Vicycle 40: 1000mm x 600mm x 40mm, Vicycle 60: 1000mm x 600mm x 60mm. Caja 8 unidades.



B00446 VICOUSTIC VICYCLE 60 (5U) 100,00

Vicycle de Vicooustic es un producto resultante de los procesos de reciclaje de espumas de poliuretano flexible. Está diseñado para resolver los problemas acústicos más complejos de los edificios, consistente en una estructura celular porosa con características físicas y mecánicas únicas, destinadas a reducir la transmisión del sonido. Se utiliza comúnmente en las obras modernas de aislamiento acústico, para cumplir con los requisitos legales y prácticos. Disponible en placas de 3 espesores diferentes. Medidas: Vicycle30: 1000mm x 600mm x 30mm, Vicycle 40: 1000mm x 600mm x 40mm, Vicycle 60: 1000mm x 600mm x 60mm. Caja 5 unidades.



B00450 VICOUSTIC VICVIBRO FS.01 (200U) 464,00

VicVibro FS es un sistema de soporte elastomérico homogéneo especialmente diseñado para suelos flotantes, destinado a reducir la transmisión del ruido de impacto. La goma está especialmente diseñada para un óptimo aislamiento de las vibraciones, evitando las conexiones rígidas entre el suelo y el suelo estructural. Los sistemas de soporte del suelo han sido probados de acuerdo con la norma internacional ISO 140-6 e ISO 717-2. Caja 200 unidades.



Aislamiento

B00456	VICOUSTIC VICVIBRO RCH1.01 (50U)	280,00
---------------	---	---------------

Colgador de techo anti-vibración para perfiles de techo metalicos de 47mm. El procedimiento de instalación es extremadamente fácil, acelerando el trabajo y reduciendo los costes de trabajo. Tienen dispositivos de seguridad para garantizar una instalación segura, y contienen un nuevo sistema de nivelación rápida. La principal ventaja de este colgador de techo es que se puede instalar rápidamente un falso techo, logrando un acabado de alta calidad, con un mínimo de esfuerzo y costes. Excepcional rendimiento de aislamiento. Si desea construir un techo en ángulo, puede ajustar fácilmente los colgadores de techo. Caja 50 unidades.




B00460	VICOUSTIC VICVIBRO RCH1.05 (50U)	280,00
---------------	---	---------------

Colgadores de techo anti-vibración para perfiles de techo metalicos de 60mm El procedimiento de instalación es extremadamente fácil, acelerando el trabajo y reduciendo los costes de trabajo. Tienen dispositivos de seguridad para garantizar una instalación segura, y contienen un nuevo sistema de nivelación rápida. La principal ventaja de este colgador de techo es que se puede instalar rápidamente un falso techo, logrando un acabado de alta calidad, con un mínimo de esfuerzo y costes. Excepcional rendimiento de aislamiento. Si desea construir un techo en ángulo, puede ajustar fácilmente los colgadores de techo. Caja 50 unidades.




B00463	VICOUSTIC VICVIBRO RCH1.08 (50U)	600,00
---------------	---	---------------

Colgadores de techo anti-vibración para perfiles de techo metalicos para perfiles de 47mm con 2 mecanismos de seguridad. El procedimiento de instalación es extremadamente fácil, acelerando el trabajo y reduciendo los costes de trabajo. Tienen dispositivos de seguridad para garantizar una instalación segura, y contienen un nuevo sistema de nivelación rápida. La principal ventaja de este colgador de techo es que se puede instalar rápidamente un falso techo, logrando un acabado de alta calidad, con un mínimo de esfuerzo y costes. Excepcional rendimiento de aislamiento. Si desea construir un techo en ángulo, puede ajustar fácilmente los colgadores de techo. Caja 50 unidades.




B00476	VICOUSTIC VICVIBRO RWM1.01 (50U)	430,00
---------------	---	---------------

Soportes de montaje de pared anti-vibración para prevenir la transmisión estructural a través de las paredes. Muy recomendable para lograr la estabilidad estructural de las paredes de doble hoja, y al mismo tiempo evitar la transmisión de sonido no deseado a las habitaciones adyacentes. Estas unidades son imprescindibles cuando se construyen paredes de grandes dimensiones. Para evitar el colapso en caso de incendio se integra un dispositivo de seguridad: los aislantes tienen un eje central enroscado en una placa de metal que se fija a la pared, el cuerpo de EPDM será eventualmente destruido. El aislante se recomienda para superficies de baldosas cerámicas o paredes huecas. Disponible en 2 versiones de 0,8 (RWM1.04) y 1,5mm (RWM1.03) de grosor de placa para paredes de cemento y de 1,5mm para superficies cerámicas (RWM1.01). Caja 50 unidades.




B00478	VICOUSTIC VICVIBRO RWM1.03 (50U)	270,00
---------------	---	---------------

Soportes de montaje de pared anti-vibración para prevenir la transmisión estructural a través de las paredes. Muy recomendable para lograr la estabilidad estructural de las paredes de doble hoja, y al mismo tiempo evitar la transmisión de sonido no deseado a las habitaciones adyacentes. Estas unidades son imprescindibles cuando se construyen paredes de grandes dimensiones. Para evitar el colapso en caso de incendio se integra un dispositivo de seguridad: los aislantes tienen un eje central enroscado en una placa de metal que se fija a la pared, el cuerpo de EPDM será eventualmente destruido. El aislante se recomienda para superficies de baldosas cerámicas o paredes huecas. Disponible en 2 versiones de 0,8 (RWM1.04) y 1,5mm (RWM1.03) de grosor de placa para paredes de cemento y de 1,5mm para superficies cerámicas (RWM1.01). Caja 50 unidades.



B00479	VICOUSTIC VICVIBRO RWM1.04 (50U)	270,00
---------------	---	---------------

Soportes de montaje de pared anti-vibración para prevenir la transmisión estructural a través de las paredes. Muy recomendable para lograr la estabilidad estructural de las paredes de doble hoja, y al mismo tiempo evitar la transmisión de sonido no deseado a las habitaciones adyacentes. Estas unidades son imprescindibles cuando se construyen paredes de grandes dimensiones. Para evitar el colapso en caso de incendio se integra un dispositivo de seguridad: los aislantes tienen un eje central enroscado en una placa de metal que se fija a la pared, el cuerpo de EPDM será eventualmente destruido. El aislante se recomienda para superficies de baldosas cerámicas o paredes huecas. Disponible en 2 versiones de 0,8 (RWM1.04) y 1,5mm (RWM1.03) de grosor de placa para paredes de cemento y de 1,5mm para superficies cerámicas (RWM1.01). Caja 50 unidades.




Aislamiento

(RWM1.01). Caja 50 unidades.


B00484	VICOUSTIC VICVIBRO RWM2.03 (CAJA 50U)	439,42
---------------	--	---------------

Soportes de pared antivibratorios para evitar la transmisión estructural a través de las paredes. Muy recomendables para conseguir la estabilidad estructural de las paredes de doble hoja y, al mismo tiempo, evitar la transmisión sonora no deseada a las habitaciones adyacentes. Imprescindibles cuando se construyen paredes de dimensiones considerables. Llevan integrado un dispositivo de seguridad para evitar el colapso en caso de incendio: los aisladores tienen un eje central enroscado en una placa metálica de suela que se fija a la pared, el cuerpo de EPDM acabará destruyéndose. El aislante se recomienda para superficies de baldosas de cerámica o paredes huecas.



B00472	VICOUSTIC VICVIBRO SCH.01 (50U)	490,00
---------------	--	---------------

Colgador de techo anti-vibración para perfiles de techo tipo T. El sistema de cuello abierto permite una instalación rápida y sencilla. El aislante está provisto de un sistema de nivelación único. El muelle de acero proporciona un excelente grado de aislamiento de las vibraciones en las frecuencias bajas/medias, mientras que el caucho proporciona un importante aislamiento de las vibraciones en las frecuencias medias/altas. La combinación de estos 2 componentes hacen el mejor sistema antivibratorio para las características del techo: Rango de carga óptimo por colgador: 11-61 Kg Carga de rotura: 350 Kg Diámetro de la barra de acero: disponible en 6 mm y 8 mm. Caja 50 unidades.



B00486	VICOUSTIC VICVIBRO SWM1.01 (50U)	620,00
---------------	---	---------------

Soportes de montaje en pared anti-vibratorios que se utiliza cuando se construye una nueva pared sobre montantes metálicos, a partir de una pared estructural ya existente (por ejemplo, hormigón, ladrillo, etc.). Diseñados para prevenir la transmisión estructural y proporcionar la máxima estabilidad estructural. Muy recomendados para la absorción de las vibraciones producidas por el ruido aéreo y de impacto. Las frecuencias más bajas de ruido aéreo tienden a estar en el rango de 28-30Hz. El ruido de impacto tiende a ser aún más bajo. El sistema de muelles de acero y caucho EPDM está especialmente diseñado para evitar las amplificaciones de sonido a través de las estructuras de las paredes, donde el nivel de presión sonora está entre 100dB-105dB (frecuencias medias/bajas). Estas unidades son imprescindibles en paredes de dimensiones considerables. Caja 50 unidades.



B00488	VICOUSTIC VICVIBRO SWM2.01 (CAJA 50U)	687,32
---------------	--	---------------

Soportes murales antivibratorios diseñados para evitar la transmisión estructural y proporcionar la máxima estabilidad estructural. Muy recomendables para absorber las vibraciones producidas por el ruido aéreo y de impacto. Las frecuencias más bajas del ruido aéreo tienden a estar en el rango de 28-30Hz. El ruido de impacto tiende a ser aún más bajo. El sistema de muelles de acero y caucho EPDM está especialmente diseñado para evitar las amplificaciones sonoras a través de las estructuras de las paredes, donde el nivel de presión sonora está entre 100dB-105dB (frecuencias medias/bajas). Estas unidades son imprescindibles en paredes de dimensiones considerables.



B00489	VICOUSTIC VICVIBRO SWM2.02 (50U)	681,00
---------------	---	---------------

Soportes de montaje en pared anti-vibratorios que se utilizan cuando se construye un muro de separación utilizando una construcción de doble montante, y este soporte antivibratorio se convierte en el elemento de conexión entre las dos estructuras metálicas de montante. Diseñados para prevenir la transmisión estructural y proporcionar la máxima estabilidad estructural. Muy recomendados para la absorción de las vibraciones producidas por el ruido aéreo y de impacto. Las frecuencias más bajas de ruido aéreo tienden a estar en el rango de 28-30Hz. El ruido de impacto tiende a ser aún más bajo. El sistema de muelles de acero y caucho EPDM está especialmente diseñado para evitar las amplificaciones de sonido a través de las estructuras de las paredes, donde el nivel de presión sonora está entre 100dB-105dB (frecuencias medias/bajas). Estas unidades son imprescindibles en paredes de dimensiones considerables. Caja 50 unidades.



Aislamiento

B00454
VICOUSTIC VICVIBRO WS 100 (150U)
520,00

VicVibro-WS es un sistema antivibratorio y de soporte elastomérico homogéneo para tabiques de yeso. La modulación semicilíndrica en su base (para WS.75 y 100) y los agujeros transversales (para WS.50), proporcionan el espacio necesario para que la expansión de la goma aumente la deflexión y por consiguiente el aislamiento de la vibración. Las solapas inclinadas del VicVibro WS cubren los pernos de fijación de la base y evitan el posible contacto con la placa de yeso. La aplicación del VicVibro WS en tabiques de placa de yeso flotante disminuye las transmisiones de ruido de los flancos e interrumpe los puentes térmicos y el aumento de la humedad entre los pisos y paredes húmedas. Disponible en caja 200 unidades (WS50 y WS75) o 150 unidades (WS100).


B00452
VICOUSTIC VICVIBRO WS 50 (200U)
464,00

VicVibro-WS es un sistema antivibratorio y de soporte elastomérico homogéneo para tabiques de yeso. La modulación semicilíndrica en su base (para WS.75 y 100) y los agujeros transversales (para WS.50), proporcionan el espacio necesario para que la expansión de la goma aumente la deflexión y por consiguiente el aislamiento de la vibración. Las solapas inclinadas del VicVibro WS cubren los pernos de fijación de la base y evitan el posible contacto con la placa de yeso. La aplicación del VicVibro WS en tabiques de placa de yeso flotante disminuye las transmisiones de ruido de los flancos e interrumpe los puentes térmicos y el aumento de la humedad entre los pisos y paredes húmedas. Disponible en caja 200 unidades (WS50 y WS75) o 150 unidades (WS100).


B00453
VICOUSTIC VICVIBRO WS 75 (200U)
480,00

VicVibro-WS es un sistema antivibratorio y de soporte elastomérico homogéneo para tabiques de yeso. La modulación semicilíndrica en su base (para WS.75 y 100) y los agujeros transversales (para WS.50), proporcionan el espacio necesario para que la expansión de la goma aumente la deflexión y por consiguiente el aislamiento de la vibración. Las solapas inclinadas del VicVibro WS cubren los pernos de fijación de la base y evitan el posible contacto con la placa de yeso. La aplicación del VicVibro WS en tabiques de placa de yeso flotante disminuye las transmisiones de ruido de los flancos e interrumpe los puentes térmicos y el aumento de la humedad entre los pisos y paredes húmedas. Disponible en caja 200 unidades (WS50 y WS75) o 150 unidades (WS100).



Accesorios


A00103 **VICOUSTIC ALUFRAME VMT DOUBLE BLACK (4U)** **240,00**

Un hermoso y glamuroso acabado para los paneles de Flat Panel VMT. Disponible en diferentes versiones: la versión simple sirve para crear un marco en el Flat Panel VMT. La versión doble sirve para unir dos paneles. Disponible en 3 colores: Negro, Plata y Oro (CONSULTAR REFERENCIAS). El Negro tiene un acabado mate, el Oro tiene un acabado satinado y el Plata es cepillado natural. Estos productos sólo están disponibles para VicWallpaper VMT de 20mm de espesor. Medidas: 25mm x 33mm x 3000mm. Caja de 4 unidades.




A00106 **VICOUSTIC ALUFRAME VMT SINGLE GOLD (4U)** **190,00**

Un hermoso y glamuroso acabado para los paneles de Flat Panel VMT. Disponible en diferentes versiones: la versión simple sirve para crear un marco en el Flat Panel VMT. La versión doble sirve para unir dos paneles. Disponible en 3 colores: Negro, Plata y Oro (CONSULTAR REFERENCIAS). El Negro tiene un acabado mate, el Oro tiene un acabado satinado y el Plata es cepillado natural. Estos productos sólo están disponibles para VicWallpaper VMT de 20mm de espesor. Medidas: 25mm x 33mm x 3000mm. Caja de 4 unidades.



A00118 **VICOUSTIC ALUFRAME VMT T SILVER (4U)** **102,00**

AluFrame T es una solución que permite unir dos paneles Flat Panel VMT de 20 mm de grosor con una línea de marco suave y bonita. Esta última se presenta en un tubo de cartón con 8 perfiles de 3m. Puede encontrarlos en 3 colores: Negro, Plata y Oro (CONSULTAR REFERENCIAS). El Negro tiene un acabado mate, el Oro tiene un acabado satinado y el Plata es cepillado natural.



A00113 **VICOUSTIC ALUFRAME VICWALLPAPER GOLD (4U)** **146,00**

Un hermoso y glamuroso acabado para los paneles de VicWallpaper VMT. Disponible en 3 colores: Negro, Plata y Oro. Medidas: 8mm x 4,6mm x 3000mm. Caja de 4 unidades.




B03581 **VICOUSTIC FLEXI GLUE ULTRA (UNIDAD)** **11,00**

Flexi Glue Ultra de Vicoustic está diseñado para ser usado con una variedad de materiales. Su composición química no es agresiva, y por lo tanto está certificada de acuerdo con la legislación europea más reciente, lo que permite que Flexi Glue Ultra se pueda utilizar en cualquier entorno. También es perfecto para su uso con soluciones de poliuretano (espuma) o poliestireno (EPS) Vicoustic, asegurando su correcta y segura aplicación en las superficies de una habitación. Fue diseñado en colaboración con los principales profesionales de la industria química. Las pruebas han revelado una excelente resistencia y versatilidad cuando se aplica a una gama de materiales. Medidas: 1 bote - 310ml. Caja de 12 botes.



U04285 **VICOUSTIC STAND-ALONE (1U)** **900,00**

Stand-Alone permite la fijación de los productos Vicoustic en aplicaciones temporales o para aquellos que no quieran fijarlos directamente en la pared. Con un diseño extremadamente sofisticado, está hecho de MDF negro, aluminio lacado y tiene una base de ceniza natural. Permite una fácil y rápida instalación de diferentes paneles acústicos Vicoustic: por un lado se pueden aplicar paneles VMT Flat Panel con velcro, mientras que por el otro lado se pueden instalar 3 VicFix J Profile (incluido) para instalar paneles con este nuevo sistema de fijación. Al ser un sistema modular permite la aplicación de tantos Stand-Alone como se desee en anchura. Medidas: 1833mm x 525mm x 604mm. Precio por unidad.



Accesorios

U04425 **VICOUSTIC VARI BASS STACKER WHITE MATTE (1U)** **62,00**

Accesorio apilador fabricado en MDF lacado para combinar dos unidades de Vari Bass Ultra, disponible en acabados mate (CONSULTAR REFERENCIAS).




A00110 **VICOUSTIC VICFIX BASE (2U)** **50,00**

VicFix Base permite adaptar los productos clásicos de Vicoustic al nuevo sistema de fijación VicFix J Profile. Sólo tiene que pegar los paneles acústicos a la base y rápidamente se adapta para ser usado con el nuevo sistema de fijación. Medidas: 595mm x 595mm x 12mm. Caja 2 unidades.




A00120 **VICOUSTIC VICFIX CORNER (8U)** **30,00**

VicFix Corner ha sido desarrollado para soportar todos los paneles acústicos que utilizan el sistema de fijación J Profile. Con este accesorio se pueden instalar fácilmente los paneles en la esquina de una habitación, una solución que permite trabajar como una semi trampa de graves. Fabricado en aluminio, el VicFix Corner es fácil de fijar en la pared. Este nuevo accesorio simplifica el proceso de instalación de los paneles acústicos, haciéndolo rápido y eficaz. El embalaje incluye 8 unidades, 4 para el lado izquierdo y 4 para el lado derecho.




A00038 **VICOUSTIC VICFIX FRAME 2X2 (1U)** **58,00**

Marco de fijación ligero desarrollado para colgar 3 o 4 paneles acústicos en la pared. Disponible en formato 2x2 o 3x1. Es fácil de montar y permite el intercambio de paneles desde el marco, que puede ser usado con paneles hechos de lana VicPet, M1 y EPS. Medidas: 3x1 - 400mm x 1600mm / 2x2 - 1000mm x1000mm. Caja 1 unidad.




A00037 **VICOUSTIC VICFIX FRAME 3X1 (1U)** **48,00**

Marco de fijación ligero desarrollado para colgar 3 o 4 paneles acústicos en la pared. Disponible en formato 2x2 o 3x1. Es fácil de montar y permite el intercambio de paneles desde el marco, que puede ser usado con paneles hechos de lana VicPet, M1 y EPS. Medidas: 3x1 - 400mm x 1600mm / 2x2 - 1000mm x1000mm. Caja 1 unidad.



A00109 **VICOUSTIC VICFIX J PROFILE (20U)** **300,00**


Hecho de aluminio, el perfil J de VicFix es robusto, pero fácil de fijar en la pared y el techo. Este nuevo accesorio simplifica el proceso de instalación de los paneles acústicos, haciéndolo rápido y efectivo. Dimensiones: 2000mm. Disponible en cajas de 5 o 20 unidades (CONSULTAR REFERENCIAS).



Accesorios


A00036 **VICOUSTIC VICFIX MAGNETIC (6U)** **44,00**

Accesorio compuesto por una placa metálica redonda, que debe ser pegada a los productos Vicoustic y un imán que debe ser atornillado a la pared. Se recomienda utilizar la tapa de goma para evitar que el panel acústico se deslice. Cada caja incluye: 6 Placas metálicas redondas, 6 imanes, 6 tapas de goma y 6 tornillos (cabeza plana 3x20 mm).




A00035 **VICOUSTIC VICFIX METALLIC (10U)** **24,00**

Accesorio para montaje de paneles acústicos fácil y rápido de instalar, sólo hay que atornillar el VicFix Metallic en la pared, y colgar los paneles acústicos. Perfecto para los productos VicPET Wool y M1 Foam.



A00121 **VICOUSTIC VICFIX T-BAR (12U)** **50,00**

VicFix T-Bar es un accesorio desarrollado para la suspensión en el techo de los productos Vicoustic mediante el sistema T-Grid: Suspended Baffle VMT 3D y VicOffice Suspended Divider.



B06009 **VICOUSTIC VICSPACER WHITE MATTE (4U)** **510,00**

Sistema para fijar paneles Flat Panel VMT de 20 mm de grosor. Separa el panel 40 mm de las paredes o el techo y ayuda a mejorar el rendimiento acústico del Flat Panel VMT en las frecuencias medias y bajas. Compatible con el sistema de fijación VicFix, ya sea el VicFix Mini o el J Profile System, que ya se utiliza en otras soluciones de Vicoustic. Puede instalarse en techo (utilizando VicFix J Profile 2m) y es posible utilizarlo como trampa de graves, colocándolo en las esquinas (utilizando VicFix Corner y VicFix J Profile 80mm). También se puede atornillar al techo o a la pared. Fabricado en madera y acero lacado, ha sido diseñado para cubrir los laterales blancos del Flat Panel VMT de forma elegante y visualmente atractiva, disponible en blanco, negro y gris mate (CONSULTAR REFERENCIAS).



B06012 **VICOUSTIC VICSPACER PLUS WHITE MATTE (4U)** **598,00**

Sistema para fijar paneles Flat Panel VMT de 20 mm de grosor especialmente desarrollado para mejorar la acústica de cualquier sala. Incluye 8 paneles de PET adicionales, mejorando aún más el rendimiento del Flat Panel VMT, aumentando la absorción para hacer frente a los retos acústicos más exigentes con una solución sostenible hecha principalmente de plástico reciclado. Compatible con el sistema de fijación VicFix, ya sea el VicFix Mini o el J Profile System, que ya se utiliza en otras soluciones de Vicoustic. VicSpacer puede instalarse en el techo (utilizando VicFix J Profile 2m) y es posible utilizarlo como trampa de graves, colocándolo en las esquinas (utilizando VicFix Corner y VicFix J Profile 80mm). Fabricado en madera y acero lacado, ha sido diseñado para cubrir los laterales blancos del Flat Panel VMT de forma elegante y visualmente atractiva, disponible en blanco, negro y gris mate (CONSULTAR REFERENCIAS).



B06265 **VICOUSTIC VICSPACER SUSPENSION KIT** **130,00**

El kit de suspensión VicSpacer permite suspender el VicSpacer del techo, aumentando significativamente la capacidad de absorción. Un kit contiene 16 chapas triangulares de acero galvanizado y los correspondientes cables de acero con gancho, que permiten suspender 4 VicSpacers. Fácil de instalar. La altura máxima de suspensión es de 1,30 m y la altura mínima de suspensión es de 0,30 m. Puede utilizarse con el VicSpacer y el VicSpacer Plus (no compatible con el VicSpacer XXL).

